SAFETY EVOLUTION

JUBA

CATÁLOGO GENERAL 2020

JUBA

Más de 60 años innovando

1954
Inicios de la compañía como fábrica de curtidos

1960
Primera fabricación de guantes americanos y soldadores

1970
Apertura de mercados internacionales (Francia y Portugal)

1990
Primeros guantes certificados y nueva línea de ropa

2000
Primeros guantes sin costuras anticorte, licenciatarios de Dyneema®

2010
Adquisición por parte del grupo BUNZL

JUBA garantía de calidad y seguridad de los productos y sostenibilidad

La política de JUBA tiene en cuenta todas las actividades necesarias para garantizar que a lo largo de los diferentes procesos se cumplan los requisitos exigidos por los clientes y la legislación en materia de calidad, medioambiente y seguridad en el trabajo. Por ello ha conseguido durante estos años la obtención de los siguientes certificados:

ISO 9001
Garantiza la calidad y mejora continua tanto en los productos como en los servicios que ofrece reafirmando su compromiso con la calidad.

ISO 14001
Avala la puesta en marcha de procesos que cuidan y respetan el medioambiente.

ISO 45001:2018
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para aplicar los más exigentes criterios de seguridad y salud laboral

En 2018 comenzamos los primeros pasos de colaboración con la fundación ECOMAR para su proyecto de educación, cuidado y recuperación medioambiental en las costas de Portugal y España. Este proyecto, enfocado principalmente a niños y jóvenes, trata de concienciar a través del deporte marítimo de la necesidad de proteger el medio con acciones **recogida de residuos en aguas y costas**. Desde 2019 somos patrocinadores de oro de esta fundación.

Control permanente de calidad

En Juba contamos en nuestras instalaciones con un laboratorio donde se realizan ensayos internos y controles sobre nuestros productos, para así garantizar que el producto final cumpla con las más estrictas normas de calidad. Disponemos de maquinaría homologada para poder realizar los ensayos bajo la nueva normativa en vigor EN388:2016 e ISO13997



- Tenemos el compromiso de trabajar con nuestros principales proveedores para garantizar que mantengan los estándares adecuados en todas las áreas, a fin de que no decaigan nuestros estándares de calidad.

- Todos nuestros proveedores son auditados de manera regular en su país de producción, tanto en el ámbito de la calidad, MA y social gracias al equipo que trabaja desde la oficina de Bunzl en Asia. De ésta manera nuestros clientes pueden tener la seguridad de que los productos comercializados por JUBA cumplen con las exigencias de calidad respetando las condiciones laborales de los trabajadores.

Transformación digital

Una de las grandes apuestas de Juba, continuando con su desembarco digital, es el desarrollo de una nueva plataforma para todos sus clientes. En ella, el cliente puede consultar sus precios y stock a tiempo real y realizar un pedido con total autonomía. Ha sido desarrollada con el máximo cuidado para que el proceso de compra sea lo más sencillo posible y ofrezca una información útil a todos los usuarios. Además, el cliente tiene a su disposición diversos recursos (gráficos interactivos, manuales, imágenes…) que ayudarán a disponer de una mayor información. El objetivo de Juba con este nuevo portal, es facilitar el proceso de compra y hacer de él una experiencia más ágil y segura.

Tecnologías

Dentro del catálogo encontrará una serie de guantes fabricados con estas fibras o tecnologías, les mostramos una pequeña explicación a continuación:

MICROFINISH®

La tecnología Microfinish® ha sido creada para mejorar el agarre de los guantes de trabajo. Está fabricada con microventosas suaves y flexibles que crean miles de canales, los cuales repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies tanto húmedas como aceitosas.

SANITIZED®

El tratamiento Sanitized evita malos olores y la irritación de la piel, a la vez que elimina las bacterias producidas por el sudor. Además, los artículos tratados con esta tecnología tienen una vida útil más larga, mayor funcionalidad y mayor rendimiento.

KEVLAR®

La fibra Kevlar® de DuPont es extremadamente fuerte y ligera, además de sumamente resistente a los cortes y la abrasión. Es muy versátil y cinco veces más fuerte que el acero en proporciones similares. Ofrece muy buena resistencia al frío y al calor.

Los guantes y manguitos de Kevlar® resultan adecuados para utilizarse en la fabricación de acero o en entornos donde los trabajadores estén expuestos a superficies calientes y objetos afilados.

NOMEX®

La fibra Nomex® de DuPont es una fibra aramida que proporciona ligereza, resistencia al calor y a las llamas, destinadas a multitud de aplicaciones. Además proporciona una gran durabilidad frente al desgaste, a la abrasión, a los ciclos de lavado y a la exposición a luz UV.

La mayoría de tejidos con fibras de marca Nomex® tienen una alta resistencia a la abrasión, en comparación con algunos tejidos con alto contenido en mezclas de fibra con para-aramida.

FIBRA LYCRA®

Pertenece a la clasificación genérica elastano de fibras sintéticas.

La fibra LYCRA® puede estirarse de cuatro a siete veces su longitud original, y vuelve a dicha longitud cuando se afloja la tensión.

La fibra de marca LYCRA® nunca se utiliza sola; siempre se combina con otra fibra (o fibras) natural, artificial o sintética

ÍNDICE POR REFERENCIAS

REFERENCIA	PAGINA
105CB	209
111801	42
113131	32
116161 / N	37
141210	22
141520	27
141530	28
2001	33
2002	33
203MC	77
204FML	155
204FSML	155
204MC	83
204ML	83
204RPC	84
204RPFC	84
204RPFL	84
204RPL	84
204RPL40FR	154
205MC	79
205ML	79
206AFT	164
206BDA38	137
206BFT	165
207BFT	165
208	163
210FT	140
210HIB	74
210HIBG	75
210HIV	74
211	71
212CEML	209
213	71
214IGPN	132
21638	133
217C	73
227RI	205
235CRBI	64
235RI	205
240RI	205
250	168

REFERENCIA	PAGINA
250C	168
250P	168
251	53
251C	166
251H	166
252	144
252A	167
252AH	167
252B	167
252BH	167
253A	167
253B	167
254	53
258	59
280	130
28040	130
280R	130
293	129
300	54
3001	34
3002	34
308	133
310	109/131
311BGC1	158
321C	188
321CB	188
322	189
334	139
335	139
340	54
344	106
345	106/138
345337	95
347	138
352A	167
353	137
353S	137
354	137
3945	136
401SMC	82
404AMC	83

REFERENCIA	PAGINA
404ARK	82
404ARPC	81
404ARPCB	81
404ARPCBKW	81
404ARPL	81
404B	80
404BR	80
404C	78
404X	80
405AMC	77
405B	76
406RF	142
406V	72
406VN	72
406VRW	70
406VR2ª	70
407A	60
408	161
408BC	160
408K	161
408KS	162
408KSFM	162
408OCRE	160
408RTIG	164
408TIG	163
40840	161
410S	69
410SF	69
411CFV	141
4115	62
413AP	14
413APB	14
413BLA	14
413POL	15
413SP	14
414P	19
415SFMC	78
415SFML	78
415SSMC	79
415SSML	79
416	66

REFERENCIA	PAGINA
416B	66
416VAC	67
418	66
430WW	107
4383	98
4385	98
440	16
4400	101
4401	108
4402	114
4403HC	116
4404	107
4404HC	107
4405	116
4406	114
4407RF	94
4408	102
4409	105
440CO	15
440DP	18
440DPP	18
4410	101
4410RF	101
4411	98
4416	104
4422 / N	103
4428 / N	118
4438	124
444	15
450	168
45038CC	126
4500	104
451C	166
451H	166
452A	167
4520	104
453A	167
5000B	145
5000W	145
5010BL	121
5010GY	121

ÍNDICE POR REFERENCIAS

REFERENCIA	PAGINA
5013BL	120
5013GY	120
5080	19
5099	16
5110HCNFT	44
5111FCNFT	45
5111NFT	45
5114	50
5115BL	43
5120	37
5130HCW	147
5130W	147
5135	115
5140	63
5150	38
5160	39
5160HC	39
5160W	39/142
5180	132
520	178
5200	129
530	178
532B	184
534 / N	117/131
540	176
540B	176
540E	176
550	177
550B	177
5518	41
5519 / N	40
560	179
560NR	179
561160	188
5627	205
5630	135
5635	205
5640	205
5651	202
5655	202
5656	202

REFERENCIA	PAGINA
5656KV	203
5658TH	143/204
566	46
567	46
570	180
5700	128
5710	122
570034	128
571	180
571E	181
571WE	181
572B	184
572NR	184
5735	206
574	181
580BL	182
580GY	182
580MG	182
580NR	182
580OR	182
5802	59
581	46
5812	198
5813 / N	118/199
5830	134
5845	136
5866	135
590BL	183
5950	145
591	115
5P227RJDN	64
5P235RJDN	64
611B	186
611N	186
62138	185
621C / N	187
621B38	185
621Y	185
622	185
623	186
657	196

REFERENCIA	PAGINA
6K30	143
711U	193
8001IB	35
8001IY	35
8002IB	35
811	192
811C38	192
811C55	193
821	191
82138	191
822 / N	200
921	190
92138	190
9901	36
9902	36
9911	36
9912	34
9922	34
9932NKJB	111
AC5440	30
AC5440FC	31
AC5440GY	31
AG503	49
AG540	112
AG541	112
AG542	112
B113131	32
B115151	32
B122210	52
B259	58
B271VR	92
B406VN	72
B406VR2ª	70
B406VRW	70
B580OR	182
BAC5440	30
BPU1400	23
BPU2000G	24
BRAVO	217
CG117	210
CG352	210

REFERENCIA	PAGINA
CG35P	210
CJ568	48
CJ569	48
CLASE0	208
CLASE00	208
CLASE1	208
CLASE2	208
CLASE3	208
CLASE4	208
CLEARCRYO	152
COSKST	123
CRYOKITCASE	152
CRYOLITE	150
CRYOPLUS	151
CRYOPLUS55	151
DCRNM1	121
DCRNM7	121
DELTA	216
DELTA MONOBLOCK	216
DK7	120
DK72	128
DK7RDBK	120
DM3	20
DM34402L	17
DM3440GYMW	17
DM3440MW	17
DM7P241D	18
DT2	126
DY004	94
DY008B / N	100
DY008SP	99
DY009SP	95
DY012	113
DY012BL	110
DY012FC	113
DY020	119
EG351	108
EG5231	47
FLEXINOX	215
G16800	134
G20N	195

ÍNDICE POR REFERENCIAS

REFERENCIA	PAGINA
G23N	195
G2NDB	194
G2NW	194
G50L	196
G52L	195
G53L	196
G600	199
G630	199
G630W	201
G636	199
G901	197
G9527BIB	197
GB1	194
GB16800	134
GCM	212
GHETTECRYO	152
GS13M / N	123
GS13NI / N	113
GS13PU / N	105
GS18 / N	119
GS18PU / N	96
H111801	42
H111805	42
H122210G	52
H141530	28
H211	71
H230	91/148
H236	68
H251	53
H256	55
H257	56
H259 / N	58
H260	86
H270BL	87
H270GY	87
H270NR	87
H270R	87
H270V	87
H270Y	87
H272NR	86
H273V	88

REFERENCIA	PAGINA
H274AD	88
H275RD	68/90
H276WT	90/148
H279DR	68/92
H283	89
H295	127
H401SMC	82
H406RF	142
H406V	72
H406VRW / N	70
H4114	25
H4115	62
H4117	44
H4119	26
H411IN	73
H4120	41
H412FT	140
H4411 / N	98
H5111FCNFT	45
H5111NFT	45
H5112	38
H5115BL / N	43
H5115R	43
H5115W	144
H5118	41
H5140 / N	63
H5140V	63
H560	179
H5656	202
H708	67
H811C55	193
HAC5440	30
HDY008SP	99
HKSCP300 / N	97
HPU2000V	24
JULIET	218
KS5820 / N	122
KS5850 / N	124
KSCN500 / N	112
KSCP200 / N	96
KSCP300 / N	97

REFERENCIA	PAGINA
KSCP500 / N	103
KSLX100 / N	52
KSNI100 / N	31
KSPU100 / N	22
LIGHTINOX	215
LIMA	217
MT140	156
MT180	157
NF00	55
NI00	146
NI10	146
NL00	26
NSP00	102
NSP10	102
NT30	111
NTF00	109
NX00	62
NX400	117
NX410	117
NX4C00	97
PM3P214	20
PP2328	181
PU2000	24
PU2000G	24
SKST	123
SPAC5440	30
TCRYOLIGHT	152
TKE02	23
TKE03	27
V7001IB	33
WILCO	213
WILCOFLEX	214
XA324	57
XA326	57

ÍNDICE POR FAMILIAS

REFERENCIA	PAGINA
USO GENERAL / TEXTIL	
413AP	14
413APB	14
413SP	14
413BLA	14
440C0	15
444	15
413POL	15
440	16
5099	16
DM34402L	17
DM3440MW	17
DM3440GYMW	17
440DP	18
440DPP	18
DM7P241D	18
414P	19
5080	19
DM3	20
PM3P214	20
USO GENERAL / PU	
KSPU100	22
141210	22
BPU1400	23
TKE02	23
PU2000	24
BPU2000G	24
PU2000G	24
HPU2000V	24
H4114	25
NL00	26
H4119	26
TKE03	27
141520	27
141530	28
H141530	28
USO GENERAL / NITRILO	
SPAC5440	30
BAC5440	30
AC5440	30
HAC5440	30
AC5440FC	31
AC5440GY	31
KSNI100 / N	31
113131	32
B113131	32
B115151	32
2001	33
2002	33
V7001IB	33
3001	34
3002	34
9912	34
9922	34
8001IY	35
8001IB	35
8002IB	35
9901	36
9902	36
9911	36
116161 / N	37
5120	37
5150	38
H5112	38
5160	39
5160HC	39
5160W	39
5519 / N	40
5518	41
H5518	41
H4120	41
111801	42
H111801	42
H111805	42
5115BL	43
H5115BL / N	43
H5115R	43
H4117	44
5110HCNFT	44
5111NFT	45
H5111NFT	45
5111FCNFT	45
H5111FCNFT	45
566	46
567	46
581	46
EG5231	47
CJ568	48
CJ569	48
AG503	49
5114	50
USO GENERAL / LÁTEX	
KSLX100	52
B122210	52
H122210G	52
251	53
H251	53
254	53
300	54
340	54
H256	55
NF00	55
H257	56
XA324	57
XA326	57
B259	58
H259 / N	58
258	59
5802	59
407A	60
USO GENERAL / PVC	
4115	62
H4115	62
NX00	62
USO GENERAL / BIPOLÍMERO	
5140	63
H5140 / N	63
H5140V	63
5P227RJDN	64
5P235RJDN	64
235CRBI	64
USO GENERAL / PIEL	
416	66
416B	66
418	66
416VAC	67
H708	67
H279DR	68
H236	68
410S	69
410SF	69
406VRW	70
B406VRW	70
H406VRW / N	70
406VR2ª	70
B406VR2ª	70
211	71
H211	71
213	71
406V	72
H406V	72
406VN	72
B406VN	72
H411IN	73
217C	73
210HIB	74
210HIV	74
210HIBG	75
405B	76
203MC	77
405AMC	77
404C	78
415SFMC	78
415SFML	78
415SSMC	79
415SSML	79
205MC	79
205ML	79
404B	80
404BR	80
404X	80
404ARPC	81
404ARPL	81
404ARPCB	81
404ARPCBKW	81
404ARK	82
401SMC	82
H401SMC	82
404AMC	83
204MC	83
204ML	83
204RPC	84
204RPL	84
204RPFC	84
204RPFL	84

ÍNDICE POR FAMILIAS

REFERENCIA	PAGINA
MECANIX	
H260	86
H272NR	86
H270Y	87
H270V	87
H270R	87
H270NR	87
H270GY	87
H270BL	87
H274AD	88
H273V	88
H283	89
H275RD	90
H276WT	90
H230	91
H279DR	92
B271VR	92
PROTECCIÓN AL CORTE	
CORTE / POLIURETANO	
4407RF	94
DY004	94
DY009SP	95
345337	95
GS18PU / N	96
KSCP200 / N	96
KSCP300 / N	97
HKSCP300 / N	97
NX4C00	97
4383	98
4385	98
4411	98
H4411 / N	98
DY008SP	99
HDY008SP	99
DY008B / N	100
4400	101
4410	101
4410RF	101
4408	102
NSP00	102
NSP10	102
KSCP500 / N	103
4422 / N	103
4500	104

REFERENCIA	PAGINA
4520	104
4416	104
GS13PU / N	105
CORTE / LÁTEX	
4409	105
345	106
344	106
430WW	107
4404	107
4404HC	107
4401	108
EG351	108
310	109
NTF00	109
CORTE / NITRILO	
DY012BL	110
NT30	111
9932NKJB	111
KSCN500 / N	112
AG540	112
AG541	112
AG542	112
GS13NI / N	113
DY012	113
DY012FC	113
4406	114
4402	114
5135	115
591	115
4403HC	116
4405	116
NX400	117
NX410	117
534 / N	117
5813 / N	118
4428 / N	118
CORTE / SIN RECUBRIMIENTO	
DY020	119
GS18	119
5013BL	120
5013GY	120
DK7	120
DK7RDBK	120
5010BL	121

REFERENCIA	PAGINA
5010GY	121
DCRNM1	121
DCRNM7	121
5710	122
KS5820 / N	122
GS13M / N	123
SKST	123
COSKST	123
4438	124
KS5850 / N	124
PROTECCIÓN TÉRMICA	
DT2	126
45038CC	126
H295	127
5700	128
570034	128
DK72	128
5200	129
293	129
280	130
280R	130
28040	130
310	131
534 / N	131
5180	132
214IGPN	132
21638	133
308	133
G16800	134
GB16800	134
5830	134
5630	135
5866	135
5845	136
3945	136
353	137
353S	137
354	137
206BDA38	137
347	138
345	138
335	139
334	139
210FT	140

REFERENCIA	PAGINA
H412FT	140
411CFV	141
406RF	142
H406RF	142
5160W	142
6K30	143
5658TH	143
H5115W	144
252	144
5000B	145
5000W	145
5950	145
NI00	146
NI10	146
5130W	147
5130HCW	147
H276WT	148
H230	148
CRYOKIT	
CRYOLITE	150
CRYOPLUS	151
CRYOPLUS55	151
CLEARCRYO	152
TCRYOLIGHT	152
GHETTECRYO	152
CRYOKITCASE	152
FORESTALES	
204RPL40FR	154
204FSML	155
204FML	155
MOTOSIERRAS	
MT140	156
MT180	157
BOMBEROS	
311BGC1	158
SOLDADOR	
408BC	160
408OCRE	160
408	161
40840	161
408K	161
408KS	162
408KSFM	162
208	163

ÍNDICE POR FAMILIAS

REFERENCIA	PAGINA
408TIG	163
408RTIG	164
206AFT	164
206BFT	165
207BFT	165
251C	166
251H	166
451C	166
451H	166
252A	167
252AH	167
252B	167
252BH	167
452A	167
352A	167
453A	167
253A	167
253B	167
250	168
250C	168
450	168
250P	168
PROTECCIÓN QUÍMICA	
540	176
540B	176
540E	176
550	177
550B	177
PP2328	181
520	178
530	178
560	179
H560	179
560NR	179
570	180
571	180
574	181
571E	181
571WE	181
580BL	182
580GY	182
580MG	182
580NR	182

REFERENCIA	PAGINA
580OR	182
B580OR	182
590BL	183
572NR	184
572B	184
532B	184
62138	185
621B38	185
621Y	185
622	185
611N	186
611B	186
623	186
621C / N	187
561160	188
321C	188
321CB	188
322	189
921	190
92138	190
821	191
82138	191
811	192
811C38	192
811C55	193
H811C55	193
711U	193
GB1	194
G2NW	194
G2NDB	194
G52L	195
G23N	195
G20N	195
G50L	196
G53L	196
657	196
G9527BIB	197
G901	197
5812	198
5813 / N	199
G600	199
G630	199
G636	199

REFERENCIA	PAGINA
822 / N	200
G630W	201
5651	202
5655	202
5656	202
H5656	202
5656KV	203
5658TH	204
5627	205
5635	205
5640	205
227RI	205
235RI	205
240RI	205
5735	206
DIELÉCTRICOS	
CLASE00	208
CLASE0	208
CLASE1	208
CLASE2	208
CLASE3	208
CLASE4	208
212CEML	209
105CB	209
CG117	210
CG352	210
CG35P	210
MANULATEX	
GCM	212
WILCO	213
WILCOFLEX	214
FLEXINOX	215
LIGHTINOX	215
DELTA	216
DELTA MONOBLOCK	216
BRAVO	217
LIMA	217
JULIET	218
RETAIL	
219	
EXPOSITORES	
223	

REFERENCIA	PAGINA
NORMATIVA	
224	
ANTIESTÁTICOS	
TKE03	27
141520	27
141530	28
H141530	28
4422 / N	103
4416	104
TOWA	
566	46
567	46
581	46
EG5231	47
CJ568	48
CJ569	48
AG503	49
300	54
340	54
XA324	57
XA326	57
345	106/138
344	106
EG3351	108
310	109/131
NTF00	109
AG540	112
AG541	112
AG542	112
591	115
534 / N	117/131
347	138
335	139
334	139
657	196

USO GENERAL

SAFETY EVOLUTION JUBA

Comenzamos nuestro catálogo con una amplia familia dividida entre los principales materiales con los que están fabricados cada guante, tales como: **Textil, poliuretano, nitrilo, látex, PVC, Bipolímeros y piel**. Una gran variedad de combinaciones para proteger al usuario en una infinidad de trabajos con diferentes necesidades.

USO GENERAL

TEXTIL

SAFETY EVOLUTION JUBA

Estos guantes están fabricados con diferentes tipos de hilos, la mayoría confeccionados sin costuras que proporcionan al usuario un máximo ajuste a la mano y confort. Una variedad de guantes ideales para diferentes puestos de trabajo que van desde los modelos básicos hasta una gama con puntos de PVC que ofrece un óptimo agarre.

Nylon®

Es un polímero sintético que pertenece al grupo de las poliamidas. Es uno de los polímeros más utilizados para la fabricación de guantes de trabajo

Ventajas

· Durabilidad y alta resistencia · · Excelente resistencia a la abrasión · · Alto nivel de elasticidad · · Tratamiento antipelusa ·

Algodón

Es una fibra natural que proporciona suavidad y que crece en una cápsula protectora o gorgojo alrededor de las semillas de la planta de algodón

Ventajas

· Transpirable y flexible · · Absorbe el sudor · · Suave · · Tacto natural ·

Poliéster

Es un polímero que se desarrolló en un principio como la fibra sintética que reemplazaría a las fibras naturales

Ventajas

· Durabilidad · · Mínimo encogimiento · · Buena conservación del color · · Buena resistencia al agua · · Más económico que el nylon® ·

Spandex® o elastano

Es una fibra sintética conocida por su gran elasticidad. Fue creada en 1959 por los Laboratorios DuPont con el nombre comercial de Lycra®

Ventajas

· Utilizado únicamente en combinación con otros hilos · · Excelente elasticidad · · Muy resistente · · Menor durabilidad que el látex ·

413AP

CE CAT.I

Algodón 100% interlock

- Punto pesado con puño
- Uso solo o bajo otro guante

USO ESPECÍFICO: Inspección de calidad / Fotografía / Electrónica

grueso	0,5 mm
largo (cm)	26
talla	7|S 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 600 pares | caja

413APB / 413SP

CE CAT.I

Algodón 100% interlock

- Uso solo o bajo otro guante
- Punto ligero con puño (413APB)
- Punto pesado sin puño (413SP)

USO ESPECÍFICO: Inspección de calidad / Fotografía / Electrónica

grueso	0,5 mm
largo (cm)	26
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 600 pares | caja

413BLA

CE CAT.I

Algodón 100% interlock

- Punto ligero sin puño
- Uso solo o bajo otro guante
- Patrón con hijuelas para mayor ajuste

USO ESPECÍFICO: Inspección de calidad / Aplicaciones ligeras y de precisión / Trabajos de acabado que exigen limpieza

grueso	0,6 mm
largo (cm)	7|23 8|24 10|26
talla	7|S 8|M 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 600 pares | caja

440CO (MEN/WOMEN)

Algodón 100%

CE CAT.I

• Sin costuras

USO ESPECÍFICO: Inspección de calidad / Almacenamiento y reposición

galga	10
largo (cm)	8|24 (WOMEN) 10|26 (MEN)
talla	8|M (WOMEN) 10|XL (MEN)
embalaje	12 pares | paquete 300 pares | caja

444

Algodón 100%

EN388:2016 112XX

CE CAT.II

• Sin costuras

USO ESPECÍFICO: Manipulación de piezas calientes hasta 40ºC / Inspección de calidad / Almacenamiento y reposición

galga	7
largo (cm)	26
talla	9|L
embalaje	12 pares | paquete 300 pares | caja

413POL

Nylon® 100%

CE CAT.I

• Punto ligero sin puño • No desprende pelusa • Patrón con hijuelas para mayor ajuste • Uso solo o bajo otro guante

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Inspección de calidad / Aplicaciones ligeras y de precisión / Trabajos de acabado que exigen limpieza

grueso	0,6 mm
largo (cm)	6|22 7|23 8|24
talla	6|XS 7|S 8|M
embalaje	12 pares | paquete 600 pares | caja

440

CE CAT.II | EN388:2016 014XX

Poliéster/algodón

- Sin costuras
- Ambidiestro
- Amplio tallaje

USO ESPECÍFICO: Guante interior y exterior para la industria pesquera / Limpieza y servicios públicos / Logística y transporte

galga	7
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 300 pares | caja

5099

CE CAT.II | EN388:2016 2240X | EN407:2004 X1XXXX

Poliamida/algodón

- Sin costuras
- Resistencia al calor por contacto (100°C durante 15")
- La poliamida se utiliza en el exterior y el algodón en el interior que le confiere mayor confort

USO ESPECÍFICO: Manejo y reparación de herramientas / Limpieza y mantenimiento de zonas públicas / Industria del automóvil / Plásticos en frío / Reponedores

galga	7
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

DM34402L
Peso ligero

DM3440MW
Peso medio

DM3440GYMW
Peso medio
Color oscuro para ambientes sucios

DM34402L
EN388:2016
X141X

DM3440MW/DM3440GYMW
EN388:2016
1141X

CE
CAT.II

Nylon® 100%

- Sin costuras, no desprende pelusa
- Tecnología "pre-steam", permite al guante mantenga su forma después del lavado
- Óptimo ajuste a la mano
- Amplio tallaje

USO ESPECÍFICO: Inspección de calidad / Limpieza y servicios públicos / Operaciones mecánicas ligeras / Manejo de piezas pequeñas / Proceso de acabado en industria, automoción y electrodomésticos

	DM34402L / DM3440GYMW	DM3440MW
galga	13	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L
embalaje	12 pares | paquete 240 pares | caja	12 pares | paquete 240 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

440DP 440DPP

440DP
Puntos de PVC en palma

440DPP
Puntos de PVC en dorso y palma

CE CAT.II

EN388:2016
2142X

Poliéster/algodón con puntos de PVC

- Sin costuras
- Mayor agarre y resistencia a la abrasión por los puntos de PVC
- Ambidiestro (440DPP)

USO ESPECÍFICO: Limpieza y servicios públicos / Logística y transporte / Operaciones mecánicas ligeras / Reponedores

	440DP	440DPP
galga	7	7
largo (cm)	7|24 8|25 9|26	8|25 9|26
talla	7|S 8|M 9|L	8|M 9|L
embalaje	12 pares | paquete 300 pares | caja	12 pares | paquete 300 pares | caja

DM7P241D

CE CAT.II

EN388:2016
3241X

Poliamida/algodón con puntos de PVC en la palma

- Sin costuras
- Mayor agarre y resistencia a la abrasión por los puntos de PVC

USO ESPECÍFICO: Manejo y reparación de herramienta / Limpieza y mantenimiento de zonas públicas / Industria del automóvil / Plásticos en frío / Reponedores

galga	7
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

414P

CE CAT.I

Algodón canvas con puntos de PVC en palma y dorso

- Mayor agarre por los puntos de PVC
- Fabricados con sarga de algodón

USO ESPECÍFICO: Limpieza y servicios públicos / Jardinería / Mantenimiento

grueso	1 mm
largo (cm)	26
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 300 pares | caja

5080

EN388:2016 2142X CE CAT.II

Nylon® 100% con puntos de PVC en la palma

- Sin costuras, color oscuro para ambientes sucios
- No desprende pelusa.
- Tecnología "pre-steam", permite que el guante mantenga su forma después del lavado
- Mayor agarre y resistencia a la abrasión por los puntos de PVC

USO ESPECÍFICO: Limpieza y servicios públicos / Logística y transporte / Operaciones mecánicas ligeras / Manejo de piezas pequeñas

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 240 pares | caja

DM3

CE CAT.II | EN388:2016 2142X

Nylon® 100% con puntos de PVC en la palma

- Sin costuras
- No desprende pelusa
- Tecnología "pre-steam", permite que el guante mantenga su forma después del lavado
- Mayor agarre y resistencia a la abrasión por los puntos de PVC

USO ESPECÍFICO: Limpieza y servicios públicos / Logística y transporte / Operaciones mecánicas ligeras / Manejo de piezas pequeñas

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 240 pares | caja

PM3P214

CE CAT.II | EN388:2016 2141X

Nylon/algodón con puntos de PVC en la palma

- Sin costuras,
- No desprende pelusa
- Color oscuro para ambientes sucios
- Mayor agarre y resistencia a la abrasión por los puntos de PVC
- Algodón interior para mayor confort y calidez

USO ESPECÍFICO: Inspección de calidad / Logística y transporte / Operaciones mecánicas ligeras / Reponedores

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 240 pares | caja

POLIURETANO

SAFETY EVOLUTION JUBA

Máxima precisión y transpirabilidad

El Poliuretano (PU) es uno de los materiales más comunes dentro del sector de la seguridad aportando las siguientes ventajas:

Tacto Excelente
Es el **recubrimiento más fino del mercado** con lo que, junto al soporte, le da un tacto excelente

Muy Flexible
Es muy flexible y aporta un excelente confort.

Resistente a la abrasión
Ofrece muy buena resistencia a la abrasión por lo que es más resistente.

Transpirable
Nivel óptimo de transpirabilidad, ayudando a expulsar el sudor al exterior.

Óptimo agarre
Proporciona un óptimo agarre en superficies secas, ligeramente aceitosas y húmedas

KSPU100

NEW

EN388:2016
2121X
CE CAT.II

Poliéster recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Color oscuro para entornos sucios.
- Buen tacto y transpirable

USO ESPECÍFICO: Bricolaje / Almacenamiento y reposición / Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

141210

EN388:2016
3121X
CE CAT.II

Poliéster recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Color oscuro para entornos sucios.
- Buen tacto y transpirable
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Bricolaje / Almacenamiento y reposición / Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

BPU1400

EN388:2016 3121X | CE CAT.II

Nylon® recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Poliuretano de calidad extra
- Horma más cómoda
- Color oscuro para entornos sucios.
- Buen tacto y transpirable
- Manipulaciones confortables y precisas
- Con bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Bricolaje / Almacenamiento y reposición / Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

TKE02

EN388:2016 0131X | CE CAT.II

Nylon® recubierto de poliuretano en las puntas de los dedos

- Sin costuras
- Poliuretano de calidad extra
- No desprende pelusa
- Tecnología "pre-steam", permite al guante mantenga su forma después del lavado
- Horma extra cómoda
- Más transpirable

USO ESPECÍFICO: Inspección de calidad / Laboratorios / Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos y engrasados.

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 240 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

PU2000 | BPU2000G | PU2000G | HPU2000V

PU2000

BPU2000G

PU2000G

HPU2000V

24

EN388:2016
2121X

CE
CAT.II

Nylon® recubierto de poliuretano

- Horma extra cómoda, sin costuras
- Poliuretano de calidad extra
- No desprende pelusa
- Tecnología "pre-steam", permite que el guante mantenga su forma después del lavado
- Color oscuro para entornos sucios (PU2000G)
- Bolsa individual para punto de venta (BPU2000G)
- Especial jardín
- Blister individual para punto de venta (HPU2000V)

USO ESPECÍFICO: Bricolaje / Almacenamiento y reposición / Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados / Estampación

	PU2000 / PU2000G	BPU2000G	HPU2000V
galga	13	13	15
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 240 pares | caja	5 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 240 pares | caja

EN388:2016
1121X
CE CAT.II

Nylon® recubierto de poliuretano

- Poliuretano de calidad extra
- Sin costuras
- No desprende pelusa
- Ideal para tareas de precisión en aplicaciones en seco o con presencia moderada de grasas o líquidos
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero / Reparaciones de electrodomésticos / Talleres de automoción y mecánica / Montaje y mantenimiento de caldera y aire acondicionado

galga	18
largo (cm)	6|23 7|24 8|25 9|26 10|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

NL00

EN388:2016 2121X | CE CAT.II | Ninja®

Nylon® recubierto de poliuretano

- Poliuretano de calidad extra
- Sin costuras
- No desprende pelusa
- Tacto excelente
- Más resistencia a entornos ligeramente aceitados o engrasados
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero / Reparaciones de electrodomésticos / Talleres de automoción y mecánica / Montaje y mantenimiento de caldera y aire acondicionado

galga	18
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

H4119

EN388:2016 2121X | CE CAT.II

Poliéster recubierto de poliuretano con tecnología Smart Tip®

- Poliuretano de calidad extra
- Sin costuras
- No desprende pelusa
- Tecnología Smart-Tip® especial para los dispositivos táctiles
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Dispositivos táctiles: Smartphones, PDA, monitores, máquinas de control numérico / Industria ligera de montaje / Automoción / Logística y transporte / Ensamblaje de pequeñas piezas

galga	15
largo (cm)	7|22 8|23 9|24 10|25
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

TKE03

EN388:2016 1131X | EN16350:2014 | CE CAT.II

Nylon® y fibra de carbono con las puntas recubiertas de PU y puntos de PVC en palma

- Sin costuras
- No desprende pelusa
- Los puntos de PVC en la palma y las puntas de PU ofrecen un mejor agarre en ambientes secos o húmedos

USO ESPECÍFICO: Inspección en automoción / Industria electrónica, óptica, microprocesadores / Montaje de cuadros eléctricos / Reparación de electrodomésticos y placas de circuitos

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

RESISTENCIA ELÉCTRICA VERTICAL (Rv)(Ω)

Palma	Dorso	Manguito
$(3,5+/-1,9)x10^5$	$(1,5+/-0,3)x10^4$	$(2,2+/-1,0)x10^4$

Resistencia eléctrica vertical $Rv<1x10^8$ Ω

141520

EN388:2016 0131X | EN16350:2014 | CE CAT.II

Nylon® y fibra de carbono

- Sin costuras
- No desprende pelusa
- Flexible y confortable

USO ESPECÍFICO: Inspección en automoción / Industria electrónica, óptica, microprocesadores / Montaje de cuadros eléctricos / Reparación de electrodomésticos y placas de circuitos

galga	15
largo (cm)	7|22 8|23 9|24
talla	7|S 8|M 9|L
embalaje	10 pares | paquete 240 pares | caja

RESISTENCIA ELÉCTRICA VERTICAL (Rv)(Ω)

Dorso	Palma	Manguito
$5,1 \times 10^5$	$5,6 \times 10^5$	$1,3 \times 10^6$

Resistencia eléctrica vertical $Rv<1x10^8$ Ω

SAFETY EVOLUTION JUBA

Atmósfera de ensayo para determinación de la resistencia eléctrica vertical: Temperatura del aire (23°+/-1)°C. Humedad relativa: (25-5)%

RESISTENCIA ELÉCTRICA VERTICAL (Rv)(Ω)		
Dorso	**Palma**	**Manguito**
$1{,}5 \times 10^7$	$2{,}8 \times 10^5$	$1{,}7 \times 10^6$

Resistencia eléctrica vertical $Rv<1x10^8$ Ω

141530 H141530

EN388:2016 3131X | EN16350:2014 | CE CAT.II

141530

NEW

H141530

Nylon® y fibra de carbono recubierto de PU en la palma

- Poliuretano de calidad extra
- Sin costuras
- No desprende pelusa
- Bolsa neutra individual
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H141530 RETAIL)

USO ESPECÍFICO: Inspección en automoción / Industria electrónica, óptica, microprocesadores / Montaje de cuadros eléctricos / Reparación de electrodomésticos y placas de circuitos

	141530	H141530
galga	13	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27	8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

Óptimo agarre en cualquier entorno y estanqueidad

El Nitrilo es un polímero 100% sintético y se utiliza como alternativa al látex natural, este recubrimiento tiene las siguientes ventajas:

Resistente
Ofrece muy buena resistencia a la abrasión por lo que es más resistente.

Rendimiento mecánico
Buen rendimiento mecánico.

Óptimo Agarre
Proporciona un óptimo agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas.

Resistencia al calor
Ofrece una buena resistencia al calor.

Libre de proteínas
Evita problemas dermatológicos relacionados con alergias.

Resistencia al punzonado
Se obtiene una resistencia al punzonado 3 veces mayor que la del látex.

Tipos de nitrilo

Estanco
No permite la entrada de líquidos

Poroso FOAM
Más agarre y transpiración que el acabado liso

Poroso Microfinish®
Con ventosas para expulsar los líquidos

Poroso NFT
Más agarre y transpiración que el acabado liso

Acabado rugoso
Máximo agarre y estanqueidad en aplicaciones pesadas.

Bipolimero
Nueva tecnología que confiere un agarre extremo (Nitrilo + PU)

NITRILO

SPAC5440 | BAC5440 | AC5440 | HAC5440

SPAC5440
Especial uso alimentario

BAC5440
Con bolsa para punto de venta

AC5440
Formato industrial

HAC5440
Con blíster para punto de venta

30

EN388:2016 3121X | CE CAT.II

Nylon® recubierto de nitrilo estanco

- Nitrilo de calidad extra
- Sin costuras
- Ergonómicos
- Excelente agarre en entornos secos, húmeos y aceitosos.

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Talleres industriales y de automoción / Talleres mecánicos / Reparación de maquinaria / Mecanizado de piezas / Servicio público / Industria alimentaria (SPAC5440)

	AC5440 / SPAC5440	BAC5440	HAC5440
galga	15	15	15
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	5 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

AC5440FC AC5440GY

EN388:2016 3121X

CE CAT.II

Nylon® recubierto de nitrilo estanco

- Nitrilo de calidad extra
- Sin costuras
- Color oscuro para ambientes sucios
- Destacan por su confort, su ergonomía y su forma anatómica.

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Talleres industriales y de automoción / Talleres mecánicos / Reparación de maquinaria

galga	15
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 240 pares (GY) - 120 pares (FC) | caja

AC5440GY
Recubierto medio dorso

AC5440FC
Completamente recubierto

NEW

KSNI100

EN388:2016 3121X

CE CAT.II

Poliéster recubierto de nitrilo estanco

- Sin costuras
- Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitados
- Versión económica industrial

USO ESPECÍFICO: Manipulación y ensamblaje de piezas pequeñas / Automoción / Construcción / Montaje ligero

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

NITRILO

113131 B113131

B113131 113131

EN388:2016 1121X

CE CAT.II

Poliéster recubierto de nitrilo estanco

- Sin costuras
- Buen agarre en entornos, secos, húmedos y aceitados
- Versión económica industrial
- Disponible con bolsa individual para punto de venta (B113131)

USO ESPECÍFICO: Manipulación y ensamblaje de piezas pequeñas / Automoción / Construcción / Montaje ligero

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete (113131) 5 pares | paquete (B113131) 120 pares | caja

B115151

EN388:2016 2121X

CE CAT.II

Nylon® recubierto de nitrilo estanco

- Nitrilo de calidad extra
- Sin costuras
- Color oscuro para ambientes sucios
- Con bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Talleres industriales y de automoción / Talleres mecánicos / Reparación de maquinaria / Montaje ligero

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

2001

2002

V7001IB

EN388:2016
2111X

CE
CAT.II

Nitrilo estanco ligero sobre soporte de 100% algodón interlock

- Puño elástico para mejor ajuste
- El nitrilo no absorbe el aceite
- Estanqueidad total en las zonas cubiertas

USO ESPECÍFICO: Industria del automóvil / Limpieza y servicios públicos / Trabajos agrícolas / Jardinería Manejos de piezas aceitadas / Mecanizados de piezas / Moldes para plásticos fríos / Manejo de cables grúas

	2001	2002	V7001IB
grosor	0,55 mm	0,35 mm	0,30 mm
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26	8|24 9|25 10|26	8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL	8|M 9|L 10|XL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja

NITRILO

3001 3002

3001 3002

CE CAT.II EN388:2016 3111X

Nitrilo pesado sobre soporte de algodón jersey

- Puño elástico para mejor ajuste
- Impermeabilidad total en las zonas cubiertas

USO ESPECÍFICO: Industria del automóvil / Limpieza y servicios públicos / Trabajos agrícolas / Jardinería Manejos de piezas aceitadas / Mecanizados de piezas / Moldes para plásticos fríos / Manejo de cables grúas

	3001	3002
grosor	0,60 mm	0,60 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26	9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL	9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja

9912 9922

9912 9922

CE CAT.II EN388:2016 3111X

Nitrilo pesado sobre soporte de algodón tipo jersey

- Dorso cubierto
- Manguito de seguridad para quitar y poner más fácil
- Manguito extra largo para mayor protección (9922)
- Impermeabilidad total a grasas y aceites

USO ESPECÍFICO: Prefabricados de hormigón / Trabajos agrícolas / Canalizaciones / Desbroces / Reciclado de residuos metálicos / Transporte de hidrocarburos / Manejo de cables gruesos

	9912	9922
grosor	0,70 mm	0,70 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26	30
talla	8|M 9|L 10|XL	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

8001IY

8001IB

8002IB

EN388:2016 3111X

CE CAT.II

Nitrilo estanco ligero sobre soporte de algodón interlock

- Puño elástico para mejor ajuste
- Impermeabilidad total en las zonas cubiertas

USO ESPECÍFICO: Canalización de gas y electricidad / Industria general / Materiales de construcción / Industria de la madera / Manejos de piezas aceitadas / Moldes para plásticos fríos / Mecanizados de piezas

	8001IY / 8002IB	8001IB
grosor	0,40 mm	0,40 mm
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NITRILO

9901 | 9902 | 9911

9901

9902

9911

EN388:2016
3111X

CE
CAT.II

Nitrilo estanco pesado sobre soporte de algodón tipo jersey

- Puño elástico para mejor ajuste (9901 y 9902)
- Estanqueidad total en las zonas cubiertas
- Manguito de seguridad para quitar y poner más fácilmente (9911)

USO ESPECÍFICO: Prefabricados de hormigón / Trabajos agrícolas / Canalizaciones / Desbroces / Reciclado de residuos industriales

	9901 / 9911	9902
grosor	0,65 mm	0,70 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja

NEW

116161

EN388:2016
2121X
CE CAT.II

Nylon® recubierto de nitrilo estanco en la palma

- Sin costuras, nitrilo de alta calidad
- Confort, ergonomía y transpirabilidad
- Excelente agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos
- Apto para uso alimentario y para el contacto con alimentos acuosos, alcohólicos y lácteos excepto ácidos

USO ESPECÍFICO: Envasado de alimentos / Hostelería / Reparación y engrasado de maquinaria en la industria alimentaria

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

5120

EN388:2016
4142X
CE CAT.II

Nylon®/algodón recubierto de nitrilo

- Sin costuras
- El interior de algodón proporciona un confort extra
- Excelente agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos
- Gran resistencia a la abrasión y al desgarro, mayor durabilidad
- Flexibilidad y transpirabilad

USO ESPECÍFICO: Limpieza y servicios públicos / Fundición de hierro y moldes para plásticos fríos / Manipulación de objetos metálicos y cables gruesos

galga	13
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NITRILO

5150

CE CAT.II | EN388:2016 3121X | Sanitized

Nylon® recubierto de nitrilo foam esponjoso y microporoso

- Nitrilo de calidad extra
- Sin costuras
- La tecnología Foam le confiere un tacto esponjoso
- Excelente agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos

USO ESPECÍFICO: Cartonaje industrial y artes gráficas / Logística y almacenes / Montaje de muebles / Industria de automoción / Talleres mecánicos

galga	15
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

H5112

CE CAT.II | EN388:2016 4121X

Nylon®/ fibra Lycra® recubierto de nitrilo foam microporoso y puntos de nitrilo en la palma

- Sin costuras
- Ligero y flexible, excelente adaptabilidad
- Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Automoción / Talleres mecánicos Montaje de muebles / Mantenimiento y montaje preciso / Logística y almacenes / Industria metálica

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

5160
Recubierto palma

5160HC
Recubierto medio dorso

5160W
Con forro de vulrizo

5160W
EN388:2016 EN511:2006
3231X X20

5160 / 5160HC
EN388:2016
4131X

CE CAT.II

Nylon® recubierto de nitrilo foam microporoso

- Sin costuras
- Ergonómico y ligero
- Especial uso alimentario
- Excelente agarre en ambientes secos y húmedos
- Recubierto hasta medio dorso para mayor protección (5160HC)
- Forro de vulrizo interior para proteger en ambientes fríos (5160W)

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Automoción / Aeronáutica / Cámaras frigoríficas (5160W)

	5160 / 5160HC	5160W
galga	15	13 (nylon) +7 (acrílico)
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NITRILO

5519

NEW

EN388:2016
4121X

CE CAT.II

Nylon® y elastano con doble recubrimiento de nitrilo con tecnología T-touch®

- Sin costuras
- Óptimo agarre en superfices aceitosas gracias a su doble recubrimiento de nitrilo con tecnología T-touch®
- Extra ligero y muy flexible
- Excelente transpirabilidad y confort
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Talleres mecánicos / Manipulación de piezas aceitadas / Automoción / Mantenimiento y montaje preciso / Industria de la madera

galga	15
largo (cm)	6|21 7|22 8|23 9|24 10|25 11|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

TECNOLOGÍA T- Touch® Flex

Se trata de un bipolímero de nitrilo con PU de base acuosa con un proceso especial en la fabricación uniforme de la espuma del recubrimiento. Además, se agrega un material especial a la superficie de la capa de espuma para que los guantes sean **más duraderos y cómodos.**

Nitrilo foam normal



T-Touch® Flex

En comparación con el nitrilo arenoso y la espuma de nitrilo, este recubrimiento dura un 90% más de tiempo.

Comparativa del recubrimiento T-touch Flex utilizado con aceites y con diferentes pesos.



Transpirabilidad 360º

La molécula de agua puede atravesar el recubrimiento lo que hace que el guante sea más transpirable, pero rechaza el aceite gracias a su doble capa de recubrimiento.



Guante respetuoso con el medio ambiente

Este guante está fabricado sin la utilización de DMF (dimetilformamida), un disolvente químico que está presente en la mayoría de los guantes de poliuretano.

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN388:2016 4121X CE CAT.II

Nylon®/elastano recubierto de nitrilo foam NFT

- Sin costuras
- Óptimo ajuste a la mano, destreza y confort extra
- El acabado NFT permite que el aceite y el agua se retiren proporcionando un sólido agarre.
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H5118)

USO ESPECÍFICO: Montaje preciso de componentes / Manejo y ensamblaje de piezas pequeñas / Automoción / Industria de la madera

galga	18
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

H5118

5118

H4120

EN388:2016 3121X CE CAT.II

Poliéster recubierto de nitrilo foam microporoso con tecnología Smart-Tip®

- Sin costuras
- Tecnología Smart-Tip® que permite el uso de dispositivos táctiles
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Uso de dispositivos táctiles: Smartphones, PDA, monitores, máquinas de control numérico / Automoción / Talleres mecánicos / Montaje de muebles / Logística y almacenes / Mantenimiento y montaje preciso

galga	15
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NITRILO

111801 | H111801 | H111805

H111801 111801

H111805

42

EN388:2016 3121X

CE CAT.II

Nylon®/Fibra Lycra® recubierto de nitrilo foam microporoso

- Muy ligero y flexible, sin costuras
- Se adapta muy bien a la mano gracias a la fibra Lycra®
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H111801)
- Totalmente recubierto para una mayor protección frente a líquidos y aceites (H111805)

USO ESPECÍFICO: Automoción / Talleres mecánicos Montaje de muebles / Logística y almacenes / Mantenimiento y montaje preciso

	111801	H111801	H111805
galga	15	15	15
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

H5115BL

5115

H5115R

5115 | EN388:2016 4121X | EN407:2004 X1XXXX | CE CAT.II

Nylon® recubierto de nitrilo micro foam

- Sin costuras
- Recubierto total para una mayor estanqueidad
- Cinta elástica en muñeca para mayor ajuste
- Buena resistencia mecánica y durabilidad
- Resistencia al calor por contacto (100°C durante 15")
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos y aceitosos
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H5115BL y H5115R)

USO ESPECÍFICO: Construcción y obra civil / Mantenimiento industrial / Talleres mecánicos / Neumáticos / Agricultura / Cítricos / Industria alimentaría (5115)

galga	15
largo (cm)	7|22 8|23 9|24 10|25
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NITRILO

H4117

EN388:2016 3121X | EN407:2004 X1XXXX | CE CAT.II

Algodón/elastano (spandex) recubierto de nitrilo tipo arenoso

- Sin costuras
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos
- Acabado interior afelpado que proporciona un excelente confort en condiciones de frío moderado
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje de neumáticos / Canalización de aluminio y PVC / Manipulación de panel sándwich / Logística y almacenes / Trabajos con frío moderado

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

5110HCNFT

EN388:2016 4131X | CE CAT.II | Sanitized

Nylon®/elastano (spandex) recubierto de nitrilo foam NFT y puntos de nitrilo en palma

- Sin costuras
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Recubierto hasta medio dorso para una mayor protección
- Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en palma
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H5110HCNFT)

USO ESPECÍFICO: Automoción / Sector de la madera, parquetista y tarima / Montaje de muebles / Trabajos de carpintería / Talleres mecánicos

galga	15
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

H5111NFT 5111NFT

H5111FCNFT 5111FCNFT

Sanitized

EN388:2016
4131A

CE
CAT.II

Nylon®/elastano (spandex) recubierto de nitrilo foam NFT

- Sin costuras
- Nitrilo NFT, máxima calidad
- Transpirabilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos
- Disponible con blister individual para punto de venta (H5111NFT y H5111FCNFT)

USO ESPECÍFICO: Automoción / Sector de la madera, parquetista y tarima / Montaje de muebles / Trabajos de carpintería / Talleres mecánicos

Revolucionario recubrimiento de Nitrilo NFT®.

Transpirabilidad, ligero y flexible

	5111NFT / H5111NFT / 5111FCNFT	H5111FCNFT
galga	15	15
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NITRILO

566 | 567

567
Con manguito termosellado de PVC, mayor protección en condiciones de humedad o contra salpicaduras

566

Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

EN388:2016 4121X | CE CAT.II | TOWA

Nitrilo poroso Microfinish® sobre soporte de algodón

- Sin costuras
- Doble capa, gran durabilidad y estanqueidad
- Más agarre con menor esfuerzo
- Impermeabilidad total a grasas y aceites
- Proporciona un excelente agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos

USO ESPECÍFICO: Limpieza y mantenimiento industrial / Trabajos con maquinaria pesada / Trabajos agrícolas / Industria pesquera

galga	13
largo (cm)	30,5 (566) 63,5 (567)
talla	7|S 8|M 9|L
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

581

Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

EN388:2016 4121X | CE CAT.II | TOWA

Nylon® recubierto de nitrilo Microfinish®

- Sin costuras, flexible y ligero, tacto excelente
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitosos

USO ESPECÍFICO: Talleres mecánicos / Talleres industriales y de automoción / Reparación de maquinaria / Mecanizados de piezas / Uso con herramientas manuales / Limpieza y servicios públicos / Construcción y albañilería

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

TOWA EXO GUARD®

EN388:2003 3122

CE CAT.II

Poliéster/algodón recubierto de nitrilo Microfinish® y protección de goma termoplástica en dedos y nudillos

- Doble recubrimento de nitrilo Microfinish®
- Sin costuras
- Buena resistencia a la abrasión con protecciones anti impacto, mayor durabilidad y protección extra en dedos y nudillos
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos, húmedos y ligeramente aceitosos
- Cosido con hilo de Kevlar®
- Refuerzo de Kevlar® entre el pulgar e índice que aumenta la vida útil del guante

USO ESPECÍFICO: Automoción / Minería / Construcción y albañilería / Talleres mecánicos / Mantenimiento industrial

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja

Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

NITRILO

CJ568 **CJ569**

EN388:2016 4121X | CE CAT.II | Towa

Nylon® con doble recubrimiento de nitrilo estanco Microfinish®

- Sin costuras
- Flexibilidad y confort
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos, húmedos y ligeramente aceitosos
- Doble recubrimiento para mayor protección frente a líquidos en las zonas cubiertas
- Tacto excelente

USO ESPECÍFICO: Automoción / Fontanería y canalización / Mecanizado de piezas / Talleres mecánicos / Mantenimiento de espacios públicos / Obra civil

galga	13
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

CJ568

CJ569
Totalmente estanco



Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

Flexibilidad y confort

Gran resistencia a la abrasión

Doble recubrimiento, mayor protección frente a líquidos

Sólido agarre en entornos secos, húmedos o ligeramente aceitosos

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN388:2016 4121X

CE CAT.II

Nylon® recubierto de nitrilo estanco Microfinish®

- Sin costuras
- Recubierto total de doble capa para mayor protección a aceites
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos
- Tacto excelente

USO ESPECÍFICO: Automoción / Fontanería y canalización / Mecanizado de piezas / Talleres mecánicos / Mantenimiento de espacios públicos / Obra civil

galga	13
largo (cm)	7|25 8|26 9|27 10|28
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja



Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

Recubierto total para una mayor estanqueidad

Excelente tacto

Óptimo agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos

NITRILO

5114

EN388:2016
4131X

CE
CAT.II

Sanitized

Nylon® con doble recubrimiento de nitrilo estanco y nitrilo foam

- Sin costuras
- Inmejorable estanqueidad
- Primer recubrimiento de nitrilo estanco y segundo en nitrilo foam con acabado rugoso "Waves", proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una mayor durabilidad en entornos secos, húmedos o aceitados

USO ESPECÍFICO: Ferrallas y estructuras / Manejo de cables gruesos / Amarradores / Minería y cantería / Albañilería / Hormigonados

galga	15
largo (cm)	7|24 8|25 9|26 10|27 11|28
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

50

Gran durabilidad y resistencia

El látex natural históricamente ha sido el material más empleado para la fabricación de guantes sintéticos. Este material ofrece las siguientes ventajas:

Flexibilidad
Ofrece una gran flexibilidad y elasticidad

Desgarro y abrasión
Excelente resistencia al desgarro y la abrasion

Óptimo Agarre
Proporciona un óptimo agarre en superficies secas y húmedas

Robusto
Material muy robusto y relativamente grueso

Tipos de látex

Rugoso
Excelente agarre en seco y húmedo

Arenoso NFT®
Ofrece un excelente agarre y es muy flexible

Arenoso Microfinish®
Ofrece un excelente agarre y es muy flexible

Vulcanizado
Gran resistencia y durabilidad en trabajos exigentes

ANR
La tecnología ANR del látex, ofrece un agarre superior y una gran resistencia a la abrasión y al rasgado

Importante: Al ser un material natural dispone de una proteína que puede generar alergias a ciertas personas

LÁTEX

KSLX100

NEW

EN388:2016
1131X
CE CAT.II

Poliéster recubierto de látex rugoso

- Sin costuras
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Versión económica de látex

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Servicios públicos y de limpieza / Cerámicas, pizarras y canteras / Trabajos agrícolas y jardinería

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

B122210 H122210G

B122210 H122210G

EN388:2016
2141X
CE CAT.II

100% poliéster recubierto de látex rugoso

- Sin costuras
- Proporciona un buen agarre en entornos secos y húmedos
- Versión económica de látex
- Con bolsa individual para punto de venta (B122210)
- Con blíster individual para punto de venta (H122210G)

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Servicios públicos y de limpieza / Trabajos agrícolas y jardinería

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN388:2016
2141X
CE CAT.II

Poliéster recubierto de látex rugoso

- Sin costuras
- Sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Látex de calidad extra
- Bolsa neutra individual
- Recubierto hasta medio dorso para mayor protección (254)
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H251)

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Servicios públicos y de limpieza / Cerámicas, pizarras y canteras / Trabajos agrícolas y jardinería / Ferrallas

251 254

NEW

H251

251 / 254	
galga	10
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

H251	
galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

LÁTEX

300

Dedo pulgar completamente recubierto

EN388:2016
2141X

CE CAT.II

TOWA

Poliéster/algodón recubierto de látex rugoso

- Látex de calidad extra y larga duración
- Sin costuras
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Dedo pulgar recubierto para una protección adicional

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Servicios públicos y de limpieza / Cerámicas, pizarras y canteras / Trabajos agrícolas y jardinería / Desbroce forestal / Ferrallas

galga	10
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

340 (ANTES 300PR)

Dedo pulgar completamente recubierto



Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

EN388:2016
3142X

CE CAT.II

TOWA

Poliéster/algodón recubierto de látex Microfinish®

- Látex de calidad extra
- Sin costuras, muy flexible
- Proporciona un excepcional agarre en entornos secos y húmedos
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Servicios públicos y de limpieza / Cerámicas, pizarras y canteras / Trabajos agrícolas y jardinería / Sector de la madera / Ferrallas / Desbroce forestal

galga	10
largo (cm)	7|24 8|25 9|26 10|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

H256

EN388:2016 2121X | CE CAT.II

Poliéster recubierto de látex rugoso

- Sin costuras
- Tacto extra y muy flexible
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Jardinería / Bricolaje / Fontanería / Montadores de estructuras ligeras metálicas / Construcción y albañilería / Montaje ligero

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

NF00

Ninja® | Sanitized | EN388:2016 2131X | CE CAT.II

Nylon® recubierto de látex rugoso

- Sin costuras
- Tacto extra, gran confort
- Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Jardinería / Bricolaje / Fontanería / Montadores de estructuras ligeras metálicas o maderas

galga	15
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

H257

56

EN388:2016
3X41A

CE CAT.II

Sanitized

Nylon® recubierto de látex con microventosas

- Sin costuras
- Sólido agarre en entornos secos y húmedos gracias a su diseño en palma de microventosas
- Gran durabilidad
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Montaje industrial / Trabajos agrícolas / Mantenimiento

galga	15
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

Best
INNOVATION PRODUCT

Flexible y ligero

Gran resistencia a la abrasión y al desgarro

Excelente agarre en ambientes secos o húmedos

Transpirable

Tratamiento para evitar malos olores y la irritación de la piel

SAFETY EVOLUTION
JUBA

EN388:2016 2131X CE CAT.II

Nylon® recubierto con doble recubrimiento de látex Microfinish®

- Sin costuras
- Tacto extra
- Puño extra largo.
- Sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Doble recubrimiento de látex en palma y dedos para mayor protección frente a líquidos.
- Dedo pulgar recubierto para mayor protección

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Trabajos agrícolas y jardinería / Montaje industrial / Mantenimiento / Logística y almacenes

galga	13
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

XA324

XA326
Total estanqueidad



Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

Doble recubrimiento en el pulgar

B259

NEW

H259

CE CAT.II

EN388:2016 2131X

Nylon® recubierto con doble recubrimiento de látex

- Sin costuras, tacto extra
- Sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Totalmente recubierto para mayor estanqueidad (primera capa látex estanco, segunda capa látex foam)
- Buena resistencia a la abrasión y a la perforación, mayor durabilidad
- Dedo pulgar recubierto, protección adicional
- Con blíster individual para punto de venta (H259)
- Con bolsa individual para punto de venta (B259)

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Trabajos agrícolas y jardinería / Montaje industrial / Mantenimiento

	B259
galga	15
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

	H259
galga	15
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

Segunda capa de látex foam que le proporciona un excelente agarre en ambientes secos y húmedos

Totalmente recubierto para mayor estanqueidad

SAFETY EVOLUTION JUBA

258

EN388:2016 2121X | CE CAT.II

Nylon® recubierto de látex rugoso

- Sin costuras
- Tacto extra
- Color amarillo flúor para mayor visibilidad
- Sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Jardinería / Mantenimiento y obra civil / Limpieza y servicios públicos / Recogida de basuras

galga	13
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

5802

EN388:2016 1121X | CE CAT.II

Algodón tipo jersey recubierto de látex rugoso

- Sólido agarre en entornos secos y húmedos
- Buen comportamiento en ambientes fríos
- Totalmente recubierto para una mayor protección
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Cerámicas, pizarras y losetas / Industria pesquera / Ferralla / Industria del vidrio

grueso	2,4 mm
largo (cm)	27
talla	9|L 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN388:2016
2131X
CE
CAT.II

Algodón tipo jersey recubierto de látex rugoso

- Agarre firme de piezas resbaladizas, secas o mojadas
- Buen comportamiento en ambientes fríos
- Totalmente recubierto para una mayor protección
- Mayor grosor y rugosidad que el modelo 5802

USO ESPECÍFICO: Construcción y albañilería / Cerámicas, pizarras y losetas / Industria pesquera / Ferralla / Industria del vidrio

grueso	1,70 mm
largo (cm)	28
talla	9|L
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

60

BIPOLÍMERO Y PVC

SAFETY EVOLUTION JUBA

PVC - Excelente resistencia a la abrasión

El PVC es un polímero obtenido de dos materias primas naturales: cloruro de sodio y petróleo. Debido a sus características, es otro de los materiales empleados en la fabricación de guantes de trabajo. El PVC ofrece las siguientes ventajas:

Flexibilidad
Ofrece una gran flexibilidad y elasticidad

Optimo Agarre
Proporciona un óptimo agarre en superficies secas y húmedas

Tipos de PVC

Liso
Gran flexibilidad con un excelente agarre

HPT
Duradero, suave y cómodo (Tecnología por la cual el material es hidrorepelente)

Coral
Recubrimiento rugoso ofreciendo un agarre excepcional en entornos secos, húmedos y aceitosos

Granulado
Máximo agarre para trabajos especiales como en industrias químicas, refinerías o manejo de cisternas

BIPOLÍMERO - Agarre extremo y transpirabilidad

Nueva tecnología que mezcla materiales como por ejemplo el Nitrilo y Poliuretano ofreciendo un agarre extremo. Destacamos las siguientes ventajas:

Transpirable
Material muy suave, ligero y transpirable

Grueso
Recubrimiento más grueso sin renunciar a su ligereza

Flexibilidad
Mayor flexibilidad que cualquier otro tipo de recubrimiento

Agarre excepcional
Ofrece un agarre excepcional en cualquier superficie

BIPOLÍMERO

4115 H4115

ECO FRIENDLY

H4115 4115

EN388:2016 4121X | CE CAT.II

Nylon®/elastano recubierto de nitrilo con PU de base acuosa esponjoso

- Sin costuras, sin DMF
- Excelente agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos gracias a su tecnología T-Touch®
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Fabricado con componentes especialmente respetuosos con el medio ambiente
- Disponible con blíster individual (H4115)

USO ESPECÍFICO: Sector aluminista, PVC y cerramientos / Automoción / Industria mecánica / Manipulación de herramientas y piezas pequeñas / Logística y transporte

galga	15
largo (cm)	7|22 8|23 9|24 10|25
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

NX00

EN388:2016 4120X | CE CAT.II | Sanitized | Ninja®

Nylon® recubierto de poliuretano con nitrilo

- Sin costuras
- Tacto extra
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Este innovador recubrimiento obtiene la flexibilidad y el tacto del PU y la resistencia mecánica del nitrilo

USO ESPECÍFICO: Operaciones de ensamblado y componentes con precisión / Fabricaciones ligeras / Trabajos de mantenimiento / Automoción / Inspecciones

galga	15
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

5140 H5140

EN388:2016 3141X

CAT.II

Nylon® recubierto de PVC

- Sin costuras
- Excelente agarre en condiciones húmedas y secas gracias a la **tecnología CFT** (Compress Foam Technology) aplicada enn el recubrimiento de PVC
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Sin DMF
- Buena destreza, flexibilidad y ergonomia

USO ESPECÍFICO: Ensamblaje y montaje de componentes / Automoción / Aeronáutica / Industria del corcho / Embotelladoras / Carpintería

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

H5140

H5140V

EN388:2016 3131X

CAT.II

Nylon® recubierto de PVC

- Sin costuras
- Excelente agarre en condiciones húmedas y secas gracias a la **tecnología CFT** (Compress Foam Technology) aplicada en el recubrimiento de PVC
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Sin DMF
- Buena destreza, flexibilidad y ergonomía
- Cierre con velcro para mayor ajuste en la muñeca
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Jardinería / Bricolaje / Trabajos agrícolas / Carga y descarga

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

PVC

5P227RJDN 5P235RJDN

5P227RJDN

5P235RJDN

CE CAT.II EN388:2016 3111X

PVC sobre soporte de algodón

- Soporte de algodón interlock que proporciona confort incluso a temperaturas bajas
- Versión económica una capa

USO ESPECÍFICO: Limpieza industrial / Servicios públicos / Servicio de abastecimiento de aguas / Agricultura

grosor	1,3 mm
largo (cm)	27 (5P227RJDN) - 35 (5P235RJDN)
talla	9|L
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

235CRBI

CE CAT.II EN388:2016 4121X Sanitized

PVC sobre soporte de algodón con granulado en la palma

- Soporte de algodón interlock que proporciona confort incluso a temperaturas bajas
- Versión económica una capa
- Libre de ftalatos

USO ESPECÍFICO: Especial captura de pesca / Limpieza industrial / Servicios públicos / Servicio de abastecimiento de aguas / Agricultura

grosor	1.5 mm
largo (cm)	35
talla	9|L
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

PIEL

La piel es adecuada para la protección contra objetos cortantes o calientes, chispas y para todo tipo de trabajos generales. Los guantes de cualquier tipo de piel proporcionan durabilidad, destreza y resistencia a objetos calientes.

Clases de piel

Vacuno
La piel más resistente, Comodidad, durabilidad y resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación

Cerdo
Ventilación superior a otras pieles, resistencia limitada a la abrasión, corte y desgarro

Cabra
La piel más fina y flexible, adecuada para aquellos usos donde se requiere mucho tacto

Cordero
Muy suave, tacto excelente, resistencia muy baja

Bufalo
Las mismas propiedades del vacuno pero con más resistencia al corte o perforación. Tacto más seco.

Control del cromo en los guantes de piel

Desde Juba tenemos el compromiso de garantizar que todos nuestros productos cumplan con las exigencias de calidad que marca la normativa en vigor. Para ello controlamos la cantidad de cromo en piel en cada proceso de curtición, desde la propia fábrica en origen. El control que realiza Juba es más exhaustivo ya que cada bombo de piel es controlado mediante un ensayo en el laboratorio. Esto nos permite tener trazabilidad en los productos mediante el etiquetado individual de cada guante y así en caso de incidencia, podemos controlar cuál es el lote afectado.

416

CE CAT.II | EN388:2016 2111X

Piel flor cabra con dorso de algodón

- Piel de calidad extra
- Tacto extra

USO ESPECÍFICO: Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería

grueso	0.7 - 0.9 mm
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 200 pares | caja

416B 418

416B 418

CE CAT.II | 416B EN388:2016 2111X | 418 EN388:2016 1111X

Piel flor cabra con dorso de algodón

- Versión económica
- Tacto extra
- Con puño para un mejor ajuste (418)

USO ESPECÍFICO: Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería

grueso	0.6 - 0.8 mm
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 200 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

416VAC

EN388:2016
2131X
CE
CAT.II

Piel flor vacuno con dorso de algodón

- Tacto extra
- Versión económica
- Buena resistencia y durabilidad

USO ESPECÍFICO: Montaje / Automoción / Agricultura / Jardinería

grueso	0.8 - 1.0 mm
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

H708

EN388:2003
1111
CE
CAT.II

Piel flor ovina con dorso de poliéster

- Calidad extra
- Tacto extra
- Pulgar keystone, aporta flexibilidad
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje / Bricolaje / Jardinería / Mantenimiento / Logística y almacenes

grueso	0.6 - 0.8 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja

PIEL

H279DR

CE CAT.II

EN388:2016
2121X

Piel flor vacuno con dorso y pulgar de nylon®/elastano

- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Cierre de velcro en la muñeca para mayor ajuste.
- Refuerzo extra en nudillos.
- Con blíster individual para punto de venta.

USO ESPECÍFICO: Conductores / Almacenamiento y reposición / Uso agrícola / Profesionales / Servicios públicos / Montaje

grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26 11|27
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

H236

Tallaje Mujer

CE CAT.I

Piel sintética en palma con dorso de elastano

- Refuerzo en palma para mayor durabilidad
- Ligero y flexible
- Elástico en muñeca
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Jardinería / Plantación / Terrazas y balcones / Paisajismo

largo (cm)	6|22 7|23 8|24
talla	6|XS 7|S 8|M
embalaje	6 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

410S

EN388:2016 4142X

CE CAT.II

Piel de serraje total

- Versión económica
- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductor y transportista / Montaje

grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	25
talla	9|L
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

410SF

EN388:2016 2121X

CE CAT.II

Piel de serraje y palma en cuero flor vacuno

- Versión económica
- Buen confort y tacto

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductor y transportista / Montaje

grueso	0.8 - 1.0 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26 11|27
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

PIEL 406VRW B406VRW H406VRW 406VR2ª B406VR2ª

B406VRW

406VRW

NEW

H406VRW

406VR2ª

B406VR2ª

70

CE CAT.II

EN388:2016 2121X

EN407:2004 X1XXXX

Piel flor vacuno

- Pulgar de ala
- Versión económica
- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad
- Calor por contacto nivel 1 (15 segundos a 100ºC)
- Disponible con bolsa individual para punto de venta (B406VRW y B406VR2ª)
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H406VRW)

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje

	406VRW/406VR2ª	B406VRW/B406VR2ª	H406VRW
grueso	0.8 - 1 mm	0.8 - 1 mm	0.8 - 1 mm
largo (cm)	6|22 (406VRW) 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27	8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja	12 pares | paquete 120 pares | caja	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

211 H211

EN388:2016 2122X CE CAT.II

Piel flor vacuno

- Pulgar montado
- Calidad extra
- Buen tacto y transpirabilidad
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H211)

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas

	211 / H211
grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 6 pares | paquete 50 pares | caja 60 pares | caja

H211

213

EN388:2016 2122X CE CAT.II

Piel flor vacuno

- Pulgar montado
- Calidad Extra
- Buen tacto y transpirabilidad
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Uso agrícola / Conductores y transportistas / Montaje

grueso	0.9 - 1,1 mm
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 50 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

PIEL

406V | H406V | 406VN | B406VN

H406V

406V

B406VN

406VN

72

CE CAT.II

EN388:2016 2131X

Piel flor vacuno

- Pulgar montado
- Piel de selección
- Ofrece un buen tacto y transpirabilidad
- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Disponible con bolsa individual para punto de venta (B406VN)
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H406V)

USO ESPECÍFICO: Montaje / Servicios públicos / Uso agrícola / Logística y transporte

	406V / B406VN	H406V	406VN
grueso	0.8 - 1.0 mm	0.8 - 1.0 mm	0.8 - 1.0 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26 11|27	8|24 9|25 10|26	8|24 9|25 10|26 11|27 12|28
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL	8|M 9|L 10|XL	8|M 9|L 10|XL 11|XXL 12|3XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja	12 pares | paquete 120 pares | caja	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

H411IN

EN388:2016
2132X
CE CAT.II

Piel flor vacuno reforzado en palma

- Pulgar Keystone
- Buen confort y óptima flexibilidad
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Refuerzo extra en palma
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Mantenimiento / Industria eléctrica, manejo de cables / Industria de la madera / Agricultura / Logística y almacenes

grueso	0.9 - 1,1 mm
largo (cm)	26
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

217C

CE CAT.I

Piel flor cabra

- Calidad extra
- Transpirable
- Confortable y muy flexible
- Elástico en muñeca

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero / Bricolaje / Montaje eléctrico, cuadrista / Instalaciones AACC / Conductores

grueso	0.7 - 0.9 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 100 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

210HIB

CE CAT.II | EN388:2016 2111X | 120 MINUTOS resistencia al paso del agua

Piel flor vacuno hidrofugado

- Pulgar de ala
- Calidad extra
- Cubrevenas en el dorso para protección adicional
- Tratamiento 3M® que retrasa la penetración del agua y aceite
- Resistencia al paso del agua: **120 min**

USO ESPECÍFICO: Industria eléctrica y cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agrícola / Minería / Servicios públicos

grueso	1.0 - 1.1 mm
largo (cm)	7|27 8|28 9|29 10|30 11|31
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 100 pares | caja

210HIV

CE CAT.II | EN388:2003 2132 | 30 MINUTOS resistencia al paso del agua

Piel flor vacuno hidrofugado

- Pulgar de ala
- Calidad extra
- Tratamiento que retrasa la penetración del agua y aceite
- Resistencia al paso del agua: **30 min**.

USO ESPECÍFICO: Industria eléctrica y cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agrícola / Minería / Servicios públicos

grueso	0.8 - 1.0 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26 11|27
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

30 MINUTOS
resistencia al paso del agua

EN388:2016
2022X

CE CAT.II

Piel flor vacuno hidrofugado

- Pulgar de ala
- Calidad extra
- Tratamiento que retrasa la penetración del agua y aceite
- Resistencia al paso del agua: **30 min**.

USO ESPECÍFICO: Industria eléctrica y cableado / Ferrocarriles / Canalizaciones / Uso agrícola / Minería / Servicios públicos

grueso	0.8 - 1 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26 11|27
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

ESTRICTOS CONTROLES DE CROMO EN LOS GUANTES DE PIEL DE JUBA

1. Las pieles llegan a la fábrica

2. Se curten en los bombos con cromo

3. La piel curtida en cada bombo es analizada en un laboratorio notificado para obtener un ensayo de cromo por cada lote de piel. En el caso de los guantes en formato conductor, cada bombo contiene piel para fabricar unos 6.000 pares de guantes. En un contenedor de 72.000 pares, encontramos 12 ensayos de cromo diferentes, uno por cada lote de piel.

4. Estos informes de laboratorio se revisan en JUBA. En caso de que el ensayo tenga un resultado negativo ese lote de piel es rechazado y no se utilizará para la producción

5. Se fabrican los guantes y se ensayan de nuevo para verificar el contenido de cromo, no solo de la piel, sino del guante terminado y así asegurar que nuestros productos cumplen REACH

6. En la etiqueta interior de los guantes de piel JUBA, el usuario final podrá comprobar la trazabilidad ligada tanto al número del pedido como el nº de lote de piel vinculado a un nº de ensayo

7. JUBA realiza controles de calidad aleatorios en su laboratorio para asegurar la calidad de sus producto

405B

CE CAT.II

EN388:2016
2132X

Piel flor vacuno y lona

- Versión económica
- Forrado interior de algodón en la palma
- Refuerzo de piel en nudillos y uñeros
- Flexible

USO ESPECÍFICO: Montajes eléctricos y mecánicos / Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola / Ferrocarriles / Automoción / Calderería / Industria de la madera

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

Manguito de seguridad en lona

Refuerzos de piel

SAFETY EVOLUTION JUBA

203MC

EN388:2016 2234X

CE CAT.II

Piel flor vacuno y lona

- Calidad extra
- Excelente resistencia y muy duradero
- Forrado interior en la palma
- Manguito de seguridad engomado
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos con chapa pesada / Montajes eléctricos y cableado / Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola / Automoción / Siderurgia

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	26
talla	10|XL
embalaje	10 pares | paquete 100 pares | caja

405AMC

EN388:2016 2123X

CE CAT.II

Piel flor vacuno y lona

- Calidad extra
- Excelente resistencia y muy duradero
- Forrado interior en la palma
- Manguito de seguridad engomado

USO ESPECÍFICO: Trabajos con chapa pesada / Montajes eléctricos y cableado / Construcción naval / Refinerías / Uso agrícola / Automoción / Siderurgia

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	9|25 10|26
talla	9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

404C

CE CAT.I

Piel de serraje vacuno y lona

- Versión económica
- Flexible y cómodo
- Adecuado para riesgos mínimos

USO ESPECÍFICO: Jardinería / Servicios públicos / Limpieza / Logística y transporte

grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	25
talla	9|L
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

415SFMC 415SFML

415SFMC

415SFML

CE CAT.II EN388:2016 3121X

Piel de serraje en dorso y flor vacuno en palma

- Calidad extra
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Industria naval / Trabajo de soldadura moderado

grueso	1 - 1.2 mm
largo (cm)	27 (415SFMC) 34 (415SFML)
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

415SSMC 415SSML

EN388:2016 4132X CE CAT.II

Piel de serraje vacuno en palma y dorso

- Calidad extra
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Industria naval / Trabajo de soldadura moderado

grueso	1 - 1.2 mm
largo (cm)	27 (415SSMC) 34 (415SSML)
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

415SSMC

415SFML

205MC 205ML

EN388:2016 2233X CE CAT.II

Piel de serraje y flor vacuno

- Calidad extra
- Forrado en palma
- Refuerzos en costuras y nudillos
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos con chapa pesada / Construcción naval / Calderería / Siderurgia / Industria del aluminio / Automoción / Fundiciones / Estampación

	205MC	205ML
grueso	1.2 - 1.4 mm	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	27	34
talla	10|XL	10|XL
embalaje	10 pares | paquete 60 pares | caja	10 pares | paquete 80 pares | caja

205MC

205ML

SAFETY EVOLUTION JUBA

PIEL

404B

404BR

404B

404BR
Refuerzo extra en la palma

CE CAT.II

404B EN388:2016 2123X

404BR EN388:2016 3124X

Piel de serraje vacuno y lona

- Versión económica
- Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje
- Forrado interior en la palma
- Refuerzo extra en la palma (404BR)

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Mantenimiento / Calderería

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	9|25 10|26
talla	9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

404X

CE CAT.II

EN388:2016 3244C

CORTE C

Piel de serraje vacuno y lona

- Versión económica
- Refuerzo extra en palma y pulgar para mayor durabilidad
- Excelente resistencia a la abrasión
- Forrado en palma

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	25
talla	9|L
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

404ARPC 404ARPL

CORTE D | EN388:2016 4244D | CE CAT.II

Piel de serraje vacuno y lona

- Calidad extra
- Refuerzo de serraje en nudillos, uñeros, pulgar y palma para mayor durabilidad
- Excelente resistencia a la abrasión
- Forrado en palma

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera

	404ARPC	404ARPL
grueso	1.2 - 1.4 mm	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26	30
talla	8|M 9|L 10|XL	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja	12 pares | paquete 60 pares | caja

404ARPC

404ARPL

Refuerzo extra en la palma

404ARPCB 404ARPCBKW

CORTE C | EN388:2016 3144C | CE CAT.II

Piel de serraje vacuno y lona

- Refuerzo de serraje en nudillos, uñeros, pulgar y palma para mayor durabilidad
- Forrado interior de algodón en la palma
- Excelente resistencia a la abrasión, perforación y desgarro

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Sector de la madera

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	9|25 10|26
talla	9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

404ARPCB

404ARPCBKW
Con puño elástico

SAFETY EVOLUTION JUBA

PIEL

404ARK

Cosido con hilo de para-aramida (Kevlar®)

CE CAT.II | EN388:2016 4244B | CORTE B

Piel de serraje vacuno y lona

- Calidad premium
- Serraje hasta medio dorso para mayor protección
- Excelentes niveles de protección mecánica
- Refuerzo interior en palma y dedos
- Cosido con hilo de para-aramida (Kevlar®)

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa / Ferrallas / Siderurgia / Automoción / Calderería naval e industrial / Reciclaje industrial / Estampación / Trabajos de soldadura poco agresiva

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	25
talla	9|L
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

401SMC H401SMC

H401SMC 401SMC

CE CAT.II | EN388:2016 3243X

Piel de serraje crupón vacuno y lona

- Calidad premium
- Refuerzo en uñeros, pulgar y nudillos
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
- Disponible con blíster individual (H401SMC)

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Mantenimiento / Calderería

	401SMC	H401SMC
grueso	1.2 - 1.4 mm	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	9|25 10|26	9|25 10|26
talla	9|L 10|XL	9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja	6 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

404AMC

EN388:2016 3243X | CE CAT.II

Piel de serraje crupón vacuno y lona

- Calidad extra
- Refuerzo en uñeros, pulgar y nudillos
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Automoción / Uso agrícola / Mantenimiento / Calderería

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	9|25 10|26 11|27
talla	9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

204MC 204ML

EN388:2016 4143X | EN407:2004 41334X | CE CAT.II

Piel de serraje crupón vacuno

- Calidad extra
- Refuerzo en nudillos
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	27 (204MC) 32 (204ML)
talla	10|XL
embalaje	10 pares | paquete 80 pares | caja

204MC

204ML

SAFETY EVOLUTION JUBA

PIEL

204RPC 204RPL

204RPC

204RPL

CE CAT.II | EN388:2016 4244X | EN407:2004 41424X

Piel de serraje crupón vacuno

- Calidad extra
- Refuerzo en nudillos y en palma.
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	27 (204RPC) 32 (204RPL)
talla	10|XL
embalaje	10 pares | paquete 60 pares | caja

204RPFC 204RPFL

204RPFC

204RPFL

CE CAT.II | EN388:2016 4244X | EN407:2004 41424X

Piel de serraje crupón vacuno con refuerzo extra

- Calidad premium
- Refuerzo en nudillos y en palma hasta la primera falange
- Forrado interior de algodón en palma
- Excelente resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Fabricación y manipulación de productos metálicos / Encofrado y ferrallas / Construcción / Soldadura ligera / Industria automoción y naval / Siderurgia / Calderería

	204RPFC	204RPFL
grueso	1.2 - 1.4 mm	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	27	32
talla	10|XL	10|XL
embalaje	5 pares | paquete 80 pares | caja	10 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

MECANIX

Esta gama de guantes sigue destacando por su gran **resistencia, comodidad y transpirabilidad** en diferentes trabajos como **talleres, montadores y bricolaje** entre otros. Una gama de gran calidad que se va ampliando con nuevos modelos como un mitón y un guante para frío, y así poder cubrir diferentes necesidades en cada ámbito de trabajo

MECANIX

H260

CE CAT.II

EN388:2016
2111X

Piel sintética con dorso de elastano

- Tira reflectante en nudillos
- Modelo básico
- Flexible, cómodo y transpirable
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Bricolaje / Almacenes y logística / Carga y descarga ligera / Carretilleros

largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

H272NR

CE CAT.II

EN388:2016
3121X

Piel sintética con dorso de elastano

- **Refuerzo en palma** de material antiabrasión para protección extra y mayor durabilidad
- Cierre con velcro para mayor ajuste
- Tira reflectante en nudillos
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero / Bricolaje / Logística y transporte / Almacenes

largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN388:2016
1121X
CE
CAT.II

Touch Screen 2 dedos
(indice y pulgar) próximamente

Piel sintética con dorso de elastano

- Refuerzo acolchado en palma y nudillos para protección de golpes
- Cierre con velcro para mayor ajuste
- Flexible, cómodo y transpirable
- Disponible en 6 colores (BL/GY/NR/R/V/Y)
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Mantenimiento de instalaciones / Maquinaria para jardinería / Logística y transporte / Carretilleros / Bricolaje

largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

Transpirable

Refuerzo acolchado

Flexible y cómodo

Velcro para mayor ajuste

Y | V | R | NR | GY | BL

MECANIX

H274AD

CE CAT.II

EN388:2016
2143X

Piel de cabra en palma con dorso de elastano y protectores anti-impacto

- Refuerzo extra en palma
- Protectores anti-impacto de goma en el dorso
- Cierre con velcro para mayor ajuste
- Tejido de malla en dorso, excelente transpiración
- Tira reflectante en nudillos
- Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero / Bricolaje / Motoristas

largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

H273V

CE CAT.II

EN388:2016
3121X

Piel sintética con dorso de elastano

- **Refuerzo en palma** de material antiabrasión para protección extra y mayor durabilidad
- Cierre con velcro para mayor ajuste
- Tira reflectante en nudillos
- Índice y pulgar abiertos para una mayor tactilidad
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero con herramienta manual / Bricolaje / Montajes eléctricos: cuadristas, instalaciones AACC

largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

CE
CAT.I

Piel sintética con dorso de elastano

- **Refuerzo en palma**, protección extra, mayor durabilidad
- Cierre con velcro para mayor ajuste
- Dedos abiertos para una mayor tactilidad
- Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración
- Tira en los dedos para una rápida extracción
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Montaje ligero con herramienta manual / Bricolaje / Montajes eléctricos: cuadristas, instalaciones AACC / Actividades deportivas

largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

MECANIX

H275RD

CE CAT.II | EN388:2003 3322

Piel cabra en palma con refuerzos y dorso de elastano, forrado interior

- **Forro polar interior** con membrana impermeable y transpirable
- Refuerzo en palma para una protección extra y mayor durabilidad
- Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración
- Cierre con velcro para mayor ajuste
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Motoristas / Trabajos en exteriores

largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

H276WT

CE CAT.II | EN388:2003 3232 | EN511:2006 X21

Piel cabra en palma con refuerzos y dorso de elastano, forrado interior

- **Forro polar interior** con membrana impermeable y transpirable
- Refuerzo en palma para una protección extra y mayor durabilidad
- Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Cámaras frigoríficas / Manipulación de congelados / Trabajos de invierno / Carretilleros / Trabajos en exteriores

largo (cm)	8|27 9|28 10|29
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

EN511:2006 141 | EN388:2016 2222X | CE CAT.II

Piel sintética en palma con dorso de nylon® y elastano

- **Forro polar interior** con membrana impermeable y transpirable
- Refuerzo extra en palma, mayor protección y durabilidad
- Doble puño que aísla totalmente la mano del frío
- Máximo nivel de resistencia al frío por contacto, convectivo e impermeabilidad (-10º C)
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Cámaras frigoríficas / Manipulación de congelados / Carretilleros / Estaciones de esquí

largo (cm)	8|27 9|28 10|29
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

MECANIX

H279DR

CE CAT.II · EN388:2016 2121X

Piel flor vacuno con dorso y pulgar de nylon®/elastano

- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Cierre de velcro en la muñeca para mayor ajuste
- Refuerzo extra en nudillos
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Conductores / Almacenamiento y reposición / Uso agrícola / Profesionales / Servicios públicos / Montaje

grueso	0.9 - 1,1 mm
largo (cm)	8|24 9|25 10|26 11|27
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

B271VR

B271VRIZDA B271VRDCHA

CE CAT.II · EN388:2016 2121X

Piel sintética en palma con dorso de elastano con protección anti-vibraciones

- Reduce el estres de compresión durante el uso de herramientas manuales neumáticas, asi como la sensación de fatiga en la manp.
- Protección anti-vibraciones en palma y dedos
- Acolchado en nudillos para una protección adicional
- Cierre con velcro para mayor ajuste
- Se vende por unidad, mano derecha o mano izquierda
- Con bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Trabajos con vibraciones leves

largo (cm)	8|26 9|27 10|28 11|29
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	1 unidad 50 unidades | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

PROTECCIÓN AL CORTE

SAFETY EVOLUTION
JUBA

En esta sección aparecen distintos soportes **resistentes al corte** como la fibra **Dyneema®, Dyneema Diamond® y Goldsilk®**, con una variedad de recubrimientos como el nitrilo, látex, poliuretano y bipolímero que ofrecen diferentes niveles de corte y posibilidad de un máximo agarre en diferentes entornos. Una amplia variedad de modelos para cubrir las diferentes necesidades de los usuarios en ambientes de trabajo que manipulen piezas cortantes.

CORTE / PU

4407RF

Refuerzo de nitrilo entre el índice y el pulgar

CAT.II · EN388:2016 3X42B · CORTE B · Sanitized · Dyneema

Fibra Dyneema® Diamond mezclada con nylon® y elastano (spandex) recubierto de PU

- Sin costuras, lavable
- Sin fibra de vidrio, no irrita la piel
- Tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Automoción / Aeronáutica y renovables / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Inyección y moldeado de plásticos

galga	18
largo (cm)	6|23 7|24 8|25 9|26 10|27 11|28
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

DY004

CAT.II · EN388:2016 4242B · CORTE B · Dyneema

Fibra Dyneema® recubierto de PU

- Sin costuras, lavable
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en ambientes secos

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Manipulación de perfiles de aluminio / Cerramientos / Pladur / Manipulación de flejes plásticos y metálicos

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

DY009SP

CORTE B | EN388:2016 4244B | CE CAT.II

Fibra Dyneema® recubierto de PU

- Sin costuras, lavable
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en seco, húmedo y ligeramente aceitado
- Recubierto en palma y hasta medio dorso

USO ESPECÍFICO: Automoción / Aeronáutica y renovables / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Inyección y moldeado de plásticos / Líneas de embotellado

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

345337

CORTE B | EN388:2016 4442BP | CE CAT.II

Fibra Dyneema® Diamond mezclado con otras fibras sintéticas recubierto de PU y protección anti-impacto

- Sin costuras
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y engrasados
- Protectores de goma termoplástica (TPR) en dorso y dedos muy flexibles, que aumentan la protección de la zona dorsal

USO ESPECÍFICO: Manipulación de piezas pesadas y cortantes (vidrio, granito y chapa) / Industria de extracción de gas / Petroquímicas / Automoción / Industrial del vidrio / Aeronáutica

galga	13
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	1 par 25 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / PU

GS18PU

NEW

CE CAT.II | EN388:2016 4242B | CORTE B

Polietileno de alta densidad (HPPE) recubierto de poliuretano

- Sin costuras, lavable
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas o aceitadas

USO ESPECÍFICO: Industrial del vidrio / Industria del automóvil / Inyección y moldeado de plásticos / Aeronáutica / Renovables / Industria de electrodomésticos

galga	18
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

KSCP200

NEW

CE CAT.II | EN388:2016 4241X | EN407:2004 X1XXXX

Para-aramida (Kevlar®) con nylon® recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Buena resistencia a la abrasión, gran durabilidad
- Buen agarre en ambientes secos o ligeramente húmedos y con presencia moderada de grasas
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")

USO ESPECÍFICO: Industria del automóvil / Líneas de montaje / Aeronáutica / Industria de la madera / Manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos y ligeramente engrasados / Industria alimentaria

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW

KSCP300 HKSCP300 CORTE / PU

CORTE B | EN388:2016 4X42B | CE CAT.II

HDPE con elastano recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas ó aceitadas
- Disponible con cartoncillo individual para punto de venta (HKSCP300)

USO ESPECÍFICO: Industria del automóvil / Inyección y moldeado de plásticos / Industria del vidrio / Aeronáutica y renovables / Industria de electrodomésticos

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

HKSCP300

NX4C00

Ninja® | CORTE B | EN388:2016 4X31B | CE CAT.II

Fibra de vidrio mezclada con otras fibras sintéticas recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas o aceitadas
- Ofrece un buen tacto y flexibilidad

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Manipulación de chapas / Industria del papel / Automoción / Aeronáutica / Sector energético (renovables)

galga	10
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / PU

4383 | 4385

4383 | 4385

CAT.II | 4383 EN388:2016 4341B | 4385 EN388:2016 4X43B | CORTE B

Nylon® con fibra de vidrio recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas o aceitadas
- Muy ergonómico y transpirable

USO ESPECÍFICO: Automoción / Inyección de moldes / Industria del papel y cartón / Sector energético (renovables) / Almacenes

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

4411 | H4411

H4411

CAT.II | EN407:2004 X1XXXX | EN388:2016 3X21B | CORTE B

Fibra para-aramida mezclado con fibra de vidrio recubierto de PU rugoso

- Sin costuras
- Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas o aceitadas
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Muy ligero y flexible proporcionando un gran confort
- Ofrece un excelente tacto y transpirabilidad

USO ESPECÍFICO: Automoción / Aeronáutica / Industria del vidrio / Mantenimiento y montaje industrial / Fabricación ligera de componentes / Manipulación de hojas de metal y piezas aceitadas

galga	18
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

DY008SP

HDY008SP

CORTE C

EN388:2016
4X42C

CE
CAT.II

Fibra Dyneema® Diamond recubierto de PU

- Sin costuras, lavable
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y ligeramente aceitados
- Cierre velcro para un mayor ajuste, con blíster individual para punto de venta (HDY008SP)

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Automoción / Aeronáutica / Energias renovables / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Industria del vidrio / Inyección y moldeado de plásticos / Montaje de maquinas y equipos

	DY008SP	HDY008SP
galga	13	13
largo (cm)	6|23 7|24 8|25 9|26 10|27 11|28	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / PU

DY008B

NEW

CE CAT.II

EN388:2016 4X41C

CORTE C

Fibra Dyneema® Diamond mezclado con Nylon® y elastano recubierto de PU

- Sin costuras, lavable
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados
- Color oscuro para ambientes más sucios

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Aeronáutica y renovables / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Automoción / Inyección y moldeado de plásticos

galga	15
largo (cm)	6|23 7|24 8|25 9|26 10|27 11|28
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

100

Para ambientes con suciedad. Se puede lavar

Nivel superior de protección contra cortes sin fibra de vidrio

El color de la fibra no varía y se mantiene a lo largo de la vida útil del guante

Disipa el calor de las manos, las mantiene frescas

Excelente resistencia a la abrasión, durabilidad y transpirabilidad

Gran flexibilidad, ligereza y tacto fresco siendo el resultado un guante muy cómodo

Recubierto de PU proporcionando un buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos

SAFETY EVOLUTION JUBA

4400

4410
Recubierto en palma y medio dorso para una mayor protección

4410RF
Refuerzo de PU entre el pulgar e índice para protección extra en la zona de mayor desgaste

Dyneema® CORTE C EN388:2016 4X42C CE CAT.II

Fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio recubierto de PU

- Sin costuras, lavable
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y ligeramente aceitados

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Automoción / Aeronáutica y renovables / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Inyección y moldeado de plásticos

	4400	4410	4410RF
galga	10	10	10
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja

CORTE / PU

4408

CE CAT.II | EN388:2016 3X42C | CORTE C

Fibra Dyneema® Diamond recubierto de poliuretano

- Sin costuras, lavable, bolsa individual neutra
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y ligeramente aceitados

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Automoción / Aeronáutica / Energias renovables / Industria de electrodomésticos / Industria del vidrio / Inyección de moldeado de plásticos / Montaje de maquinas y equipos

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

NSP00 NSP10

NSP00 NSP10

CE CAT.II | EN388:2016 4X42C | CORTE C

Fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio y poliamida recubierto de PU

- Sin costuras, lavable
- Proporciona un excelente tacto, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Automoción / Aeronáutica / Energias renovables / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Industria del vidrio / Inyección de moldeado de plásticos / Montaje de maquinas y equipos

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW

KSCP500

CORTE C | EN388:2016 4X42C | CE CAT.II

HDPE y fibra de vidrio recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas ó aceitadas

USO ESPECÍFICO: Mecanizados de piezas / Automoción / Aeronáutica / Manipulación de chapas

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

NEW

4422

CORTE C | EN16350:2014 | EN388:2016 2X42C | CE CAT.II

Fibra HPPE mezclada con otras fibras sintéticas recubierto de poliuretano

- Sin costuras
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Excelente agarre en entornos secos, ligeramente húmedos y aceitosos
- Dedos táctiles para facilitar el trabajo con pantallas
- Guante de protección disipador de cargas electrostáticas para minimizar el riesgo de explosiones en zonas con atmósferas inflamables o explosivas

USO ESPECÍFICO: Pantallas táctiles / Mantenimiento de maquinaría con riesgo antiestático / Fabricación electrónica / Industria de electrodomésticos / Energías renovables

galga	15
talla/largo (cm)	6|21 7|22 8|23 9|24 10|25 11|26
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / PU

4500 | 4520

CAT.II | EN388:2016 4X43D | CORTE D | Dyneema

Fibra Dyneema® mezclado con otras fibras recubierto de poliuretano

- Sin costuras, lavable
- Proporciona un buen tacto, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, levemente húmedos y engrasados
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Aeronáutica y renovables / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Automoción / Inyección y moldeado de plásticos

galga	10
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

4500 — 4520
Recubierto totalmente, mayor protección
Tallas de la 8 a la 11

4416

CAT.II | EN388:2016 4X42D | EN16350:2014 | CORTE D | Sanitized

Dyneema® Diamond mezclado con fibra de carbono, nylon® y fibra Lycra® recubierto de PU

- Sin costuras, lavable, bolsa individual neutra
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Recubierto en palma y medio dorso, mayor protección
- Agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitosos

USO ESPECÍFICO: Fabricación electrónica / Montaje, mantenimiento, inspección de cableado o fibra óptica / Mantenimiento de maquinaria con riesgo antiestático / Automoción / Aeroespacial

galga	13
largo (cm)	8|25 9|26 10|27
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW

GS13PU

CORTE / PU

CORTE D | EN388:2016 4X42D | CE CAT.II

Polietileno de alta densidad (HPPE) recubierto de poliuretano

- Sin costuras, lavable
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas o aceitadas

USO ESPECÍFICO: Industrial del vidrio / Industria del automóvil / Inyección y moldeado de plásticos / Aeronáutica / Renovables / Industria de electrodomésticos

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

4409

CORTE / LÁTEX

105

CORTE C | EN388:2016 XX42C | CE CAT.II

Fibra Dyneema® Diamond con nylon® y lycra® recubierto de látex con microventosas

- Sin costuras, lavable, bolsa individual neutra
- Sin fibra de vídrio por lo que no irríta la piel
- El diseño con microventosas y la tecnología ANR del látex aportan un agarre excepcional en entornos secos y mojados
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura en la mano por su gran transpirabilidad

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Automoción / Industria del caucho / Cristaleros / Manejo de chapas cortantes y paneles aislantes tipo sándwich / Embotelladoras / Cerramientos / Aeroespacial.

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / LÁTEX

345 (ANTES 300KVTHY)

Pulgar completamente recubierto

CE CAT.II | EN388:2016 1X42C | EN511:2006 02X | CORTE C

Fibra para-aramida (Kevlar®) mezclado con acrílico recubierto látex Microfinish®

- Interior afelpado que ayuda a mantener las manos estables en ambientes de frio hasta 0ºC.
- Buen agarre en situaciones húmedas y secas
- Dedo pulgar recubierto para una protección adicional

USO ESPECÍFICO: Trabajos en exterior con frio hasta 0ºC / Industria de tejas y cerámica / Industria energética y eólica / Plantas de mantenimiento de reciclados



Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

344 (ANTES 300KL4)

Pulgar completamente recubierto

CE CAT.II | EN407:2004 X2XXXX | EN388:2016 3X43C | CORTE C

Fibra para-aramida (Kevlar®) recubierto látex Microfinish®

- Sin costuras
- Muy cómodo por su gran flexibilidad y ergonomía
- Buen agarre en situaciones húmedas y secas
- Dedo pulgar recubierto para una protección adicional
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Automoción Industria del caucho / Cristaleros / Manejo de chapas cortantes y paneles aislantes tipo sándwich / Embotelladoras / Cerramientos

Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

galga	10
largo (cm)	7|24 8|25 9|26 10|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

430WW

CORTE C | EN388:2016 2344C | EN407:2004 X2XXXX | CE CAT.II

Fibra para-aramida (Kevlar®) recubierto látex rugoso

- Sin costuras
- Muy cómodo por su gran tacto y flexibilidad
- Excelente agarre en situaciones húmedas y secas
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Cristaleros / Industria del vidrio / Automoción / Industria del aluminio / Industria del caucho y PVC

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

4404 | 4404HC

Dyneema® | CORTE D | EN388:2016 XX44D | CE CAT.II

Fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio recubierto de látex NFT

- Sin costuras, lavable
- Recubierto en palma y dorso, mayor protección
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Buen agarre en ambientes secos y húmedos

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Embotelladoras / Fabricación y manipulación de envases metálicos / Manejo de chapas no aceitadas / Litografía

galga	10
largo (cm)	6|22 (4404) 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

4404
Protección total

4404HC
Medio dorso
Talla 7 a 10

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / LÁTEX

4401

CE CAT.II | EN388:2016 4X44D | EN407:2004 X2XXXX | CORTE D | Sanitized Actifresh

Fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio y otras fibras sintéticas recubierto de látex rugoso

- Sin costuras, lavable
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Excelente agarre en ambientes secos o mojados
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Plantas de reciclaje y residuos / Cristaleros / Manejo de chapas no aceitadas / Industria del aluminio, PVC y caucho

galga	10
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

EG3351

CE CAT.II | EN388:2003 3543 | EN407:2004 X2XXXX | CORTE 5 | TOWA EXO GUARD®

Fibra para-aramida (Kevlar®) mezclado con fibra de acero recubierto de látex rugoso

- Sin costuras. Bolsa individual neutra
- Agarre excepcional en superficies secas y húmedas
- Refuerzo de Kevlar® entre el pulgar e índice
- Cosido con hilo de Kevlar®, más resistencia y durabilidad
- Protectores de goma termoplástica (TPR) en nudillos y dedos para **protección anti-impacto**
- Ofrece un máximo confort y flexibilidad
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")

USO ESPECÍFICO: Manipulación de objetos cortantes / Manejo de piezas de metal / Albañilería y construcción / Industria del vidrio / Cristaleros / Trabajos con madera

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

310 (ANTES 310KT)

CORTE F | EN407:2004 X2XXXX | EN388:2016 3X43F | CE CAT.II | TOWA

Fibra para-aramida (Kevlar®) mezclado con hilo de acero recubierto de látex rugoso

- Sin costuras, látex de calidad extra y alta duración
- Agarre excepcional en entornos secos y húmedos
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Dedo pulgar recubierto para una protección adicional
- Sometidos a un proceso de lavado en agua tibia durante 60' para eliminar las proteínas del látex

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Automoción / Industria del caucho / Cristaleros / Manejo de chapas cortantes y paneles aislantes tipo sándwich / Embotelladoras / Cerramientos

galga	10
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

Pulgar completamente recubierto

NTF00

Sanitized | CORTE E | EN388:2016 4X43E | EN511:2006 01X | CE CAT.II | Dyneema | Ninja

Fibra Dyneema® con otras fibras sintéticas recubierto de bipolímero (látex/nitrilo) rugoso

- Sin costuras, lavable
- El soporte acrílico le proporciona una buena protección en situaciones de frío hasta 0ºC
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en ambientes secos y húmedos
- Buena resistencia a la abrasión, gran durabilidad
- Bipolimero: 95% látex y 5% nitrilo
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Mantenimiento en exterior / Industria de tejas y cerámica / Industria energética y eólica / Plantas de reciclado

galga	10
largo (cm)	8|25 9|26 10|27 11|28
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / NITRILO

DY012BL

CE CAT.II | EN388:2016 4243B | CORTE B | Dyneema®

Fibra Dyneema® recubierto de nitrilo estanco

- Sin costuras, lavable
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y ligeramente aceitados

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Ensamblaje de piezas aceitadas / Industria del vidrio / Cadenas de montaje: automoción, maquinaria, electrodomesticos

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NT30

CORTE / NITRILO

CORTE C | EN388:2016 4X42C | CAT.II

Fibra Dyneema® con fibra de vidrio y fibras sintéticas recubierto de nitrilo estanco

- Sin costuras, lavable
- Recubierto total, estanqueidad total
- Gran transpirabilidad, ligereza y flexibilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados
- Interior suave y horma confortable

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Fabricación de metales / Cerámicas / Inyección de moldes / Automoción Manipulación de chapas / Conserveras / Líneas de producción alimentaria / Enlatado y procesado de alimentos

galga	10
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

9932NKJB

CORTE C | EN388:2016 4X32C | EN407:2004 X1XXXX | CAT.II

Fibra para-aramida (Kevlar®) y algodón recubierto de nitrilo estanco pesado

- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Ideal para manipular materiales abrasivos
- Manguito abierto impermeable que le confiere una mayor comodidad para quitar y poner
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Recubierto en su totalidad, resiste a la grasa, agua, aceite y polvo

USO ESPECÍFICO: Industria metalúrgica / Manipulación de chapas metálicas secas o aceitadas / Industria de la estampación y troquelados / Manipulación de moldes fríos y calientes / Automoción

gueso	0,70 mm
largo (cm)	8|25 9|26 10|27
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / NITRILO

KSCN500

NEW

CE CAT.II | EN388:2016 4X43D | CORTE D

Polietileno de alta densidad (HPPE) recubierto de nitrilo estanco en palma

- Sin costuras
- Especial para trabajos agresivos donde tenga contacto con aceites o grasas y alto riesgo de corte
- Gran resistencia a la abrasión
- Buenos niveles mecánicos
- Excelente agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos
- Transpirabilidad, ligereza y flexibilidad

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Industria del automóvil / Aeronáutica / Industria del metal / Manipulación de chapas

galga	13
talla/largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

AG540 AG541 AG542

AG540
Doble recubrimiento en palma

AG541
Doble recubrimiento en palma y dedos

AG542
Doble recubrimiento en su totalidad

Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

CE CAT.II | EN388:2016 4X42C | CORTE C | TOWA®

HDPE mezclado con fibra de vidrio y doble recubrimiento de nitrilo estanco Microfinish®

- Sin costuras
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en superficies secas, húmedas y aceitadas.
- Ofrece un máximo confort, tacto y flexibilidad
- Estanco en las zonas donde está recubierto

USO ESPECÍFICO: Manipulación de objetos cortantes y piezas aceitadas / Cristaleros / Automoción / Inspecciones con riesgo de corte / Industria del vidrio / Plantas de reciclaje industrial



galga	13
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW

GS13NI CORTE / NITRILO

CORTE D | EN388:2016 4X42D | CE CAT.II

Polietileno de alta densidad (HPPE) con doble recubrimiento de nitrilo

- Sin costuras, lavable
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Puntos de nitrilo en palma para un óptimo agarre en superficies secas, húmedas y aceitadas
- Doble recubrimiento de nitrilo, mayor estanqueidad Primero nitrilo estanco y segundo nitrilo arenoso

USO ESPECÍFICO: Industrial del vidrio / Industria del automóvil / Inyección y moldeado de plásticos / Aeronáutica / Industrial del metal / Estampación

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

Puntos de nitrilo para mejor agarre

DY012 DY012FC

Dyneema® | CORTE B | EN388:2016 4243B | CE CAT.II

Fibra Dyneema® recubierto de nitrilo foam

- El nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes que cualquier otro recubrimiento
- Sin costuras, lavable
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados

USO ESPECÍFICO: Automoción / Aeronáutica y renovables / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Inyección y moldeado de plásticos / Lineas de embotellado / Mecanizado de piezas

	DY012	DY012FC
galga	13	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja

DY012FC
Mayor estanqueidad

DY012

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / NITRILO

4406

CE CAT.II | EN388:2016 3X41B | CORTE B

Fibra Dyneema® con Nylon® y elastano, con tecnología Dyneema® Diamond recubierto de nitrilo doble capa en palma

- Sin costuras
- Gran agarre y manipulación en cualquier superficie seca o aceitada.
- Fabricado sin fibra de vídrio, evitando posibles alergias en la piel
- Flexibilidad, ligereza y tacto fresco
- Muy cómodo con un gran nivel de transpirabilidad

USO ESPECÍFICO: Manipulación de objetos cortantes / Montajes / Industria del vidrio / Mecanizados / Sector automóvil / Trabajos que impliquen riesgo de corte

galga	18
talla	6|23 7|24 8|25 9|26 10|27 11|28
largo (cm)	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

4402

CE CAT.II | EN388:2016 4X42B | CORTE B

Fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio recubierto de nitrilo foam

- Sin costuras, lavable
- Tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y levemente aceitados
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Después de 15 ciclos a 40ºC, los niveles no varían

USO ESPECÍFICO: Líneas de embotellado / Ensamblaje de piezas aceitadas / Industria del vidrio / Cadenas de montaje: automoción, maquinaria, electrodomesticos

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

5135 CORTE / NITRILO

CORTE B | EN407:2004 X1XXXX | EN388:2016 4X41B | CE CAT.II

Nitrilo foam con forro interior de nylon® con fibra de vidrio y otras fibras sintéticas

- Buen agarre en superficies secas, húmedas y aceitadas
- El nitrilo foam proporciona un tacto esponjoso
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Cierre en la muñeca con cinta elástica, mayor ajuste
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")

USO ESPECÍFICO: Construcción / Mantenimiento y montaje / Automoción y talleres mecánicos / Industria del papel / Logística y almacenes / Industria alimentaria

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

591 (ANTES 581KV)

TOWA | CORTE B | EN388:2016 4342B | CE CAT.II

Fibra para-aramida (Kevlar®) recubierto de nitrilo Microfinish®

- Buen agarre en superficies secas, húmedas y aceitadas
- El nitrilo Microfinish® proporciona una excelente destreza y flexibilidad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Automoción / Construcción / Industria del vidrio / Plantas de reciclaje industrial / Manejo de piezas aceitadas / Montaje de cristales

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / NITRILO

4403HC

CE CAT.II | EN388:2016 4X43C | CORTE C | Dyneema

Fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio recubierto de nitrilo NFT

- Sin costuras, lavable
- Recubierto en palma y medio dorso, mayor protección
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Reciclado de basura y residuos / Embotelladoras / Litografía / Industria de electrodomésticos / Montaje y ensamblaje de piezas aceitadas

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

4405

CE CAT.II | EN388:2016 4431C | EN407:2004 X1XXXX | CORTE C

Fibra para-aramida, hilo de acero y elastano (spandex) recubierto de nitrilo NFT

- Sin costuras
- Mayor durabilidad debido al recubrimiento
- Buen agarre en superficies secas, húmedas y aceitadas.
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Sensación de frescura y confort por su gran transpirabilidad

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Cerámicas / Manipulación de hojas de metal y piezas húmedas ó aceitadas / Estampación / Industria del caucho

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NX400 NX410 CORTE / NITRILO

CORTE C | EN388:2016 4X42C | CE CAT.II

Nylon® y fibra de vidrio recubierto de bipolímero (PU y nitrilo)

- Sin costuras
- Recubrimiento bipolímero con el que se obtiene la flexibilidad del poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo.
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Buen agarre en superficies secas, húmedas y aceitadas

USO ESPECÍFICO: Mecanizados de piezas / Automoción / Aeronáutica / Manipulación de chapas / Enlatado / Plantas embotelladoras

galga	10
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

NX400

NX410
Medio dorso cubierto
Tallas de 6 a 10

NEW **534**

CORTE D | EN407:2004 X2XXXX | EN388:2016 4X32D | CE CAT.II | TOWA

Fibra anticorte ATA® (Advanced Technology Armor) recubierto de nitrilo Microfinish®

- Buen agarre en superficies secas, húmedas y aceitadas
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- El soporte sin costuras ATA® mantiene las manos frescas y ofrece una excelente flexibilidad para minimizar la fatiga de la mano aumentando la productividad
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Manipulación y montaje de piezas aceitadas / Industria del metal y automoción / Manipulación de vidrio / Construcción / Industria del cartón y papel / Fabricación de electrodomésticos

galga	13
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE / NITRILO

5813

NEW

CORTE D | CAT.III | EN388:2016 4343D | EN407:2004 X1XXXX | EN ISO374-1:2016 TYPE B JKL | EN ISO374-5:2016

HPPE recubierto de bipolímero (nitrilo + PU de base acuosa)

- Doble recubrimiento de bipolímero (nitrilo y PU de base acuosa) para una excelente estanqueidad
- Recubierto en palma y dedo pulgar de nitrilo arenoso
- Sólido agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Forro interior de alta visibilidad para detectar cortes rápidamente

USO ESPECÍFICO: Refinería y petróleo / Limpieza industrial / Industria aeroespacial / Industria del metal y automoción / Industria química / Industria alimentaria / Plantas de reciclaje y recogida de basuras

grueso	1,7 - 1,9 mm
largo (cm)	35
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja

4428

NEW

CAT.II | EN388:2016 4X42F | EN407:2004 X1XXXX | CORTE F

Fibra HPPE con otras fibras sintéticas recubierto de bipolímero, nitrilo con tecnología T-touch® y poliuretano de base acuosa

- Sin costuras
- Recubrimiento de bipolímero, obtenemos la flexibilidad del poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Refuerzo entre el pulgar y el índice para aquellos trabajos donde haya más desgaste en esta zona
- Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Manipulación de piezas aceitadas / Automoción / Industrias del vidrio / Manejo de chapas / Inyección y moldeado de plásticos

galga	13
largo (cm)	7|22 8|23 9|24 10|25 11|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

DY020

CORTE B | EN388:2016 4341B | CE CAT.II

Fibra Dyneema® recubierto de puntos de nitrilo en palma y dorso

- Ambidextro, sin costuras, lavable
- Puntos de nitrilo para un mejor agarre
- Puntas de los dedos reforzadas, mayor durabilidad
- Tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura, gran transpirabilidad

USO ESPECÍFICO: Automoción / Industria del vidrio / Ensamblado de piezas de metal / Almacenes / Embotellado / Industria de electrodomésticos (línea blanca) / Manipulación de flejes plásticos y metálicos

galga	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

GS18

CORTE B | EN388:2016 2X41B | CE CAT.II

Polietileno de alta densidad (HPPE)

- Sin costuras, lavable
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria (proceso de fileteado o deshuesado) / Industria de la madera / Industria del vidrio / Industria del papel

galga	18
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CORTE

5013BL 5013GY

5013BL

5013GY
Ambientes más sucios

CAT.II | EN388:2016 1X42C | EN407:2004 X1XXXX | CORTE C

Fibra Dyneema®

- Ambidextro, sin costuras, lavable
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Se pueden utilizar bajo otros guantes
- Se suministran por unidad y con un guante de algodón

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria (proceso de fileteado o deshuesado) / Industria de la madera / Industria del vidrio / Industria del papel

	5013BL	5013GY
galga	13	13
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 unidades | paquete 144 unidades | caja	12 unidades | paquete 144 unidades | caja

DK7 DK7RDBK

DK7RDBK

DK7

CAT.II | DK7 EN388:2016 1340C | DK7RDBK EN388:2016 2342C | DK7 / DK7RDBK EN407:2004 X1XXXX | CORTE C

Fibra para-aramida (Kevlar®). Con puntos de PVC en la palma (DK7RDBK)

- Ofrece un buen tacto y flexibilidad
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Mayor agarre en superficies secas gracias a los puntos de PVC en palma (DK7RDBK)

USO ESPECÍFICO: Industria metalúrgica / Industria del vidrio / Industria del aluminio y bocas de horno / Industria del papel / Fabricación de plásticos / Aeronáutica

galga	7
largo (cm)	7|23 8|24 9|25
talla	7|S 8|M 9|L
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

5010BL 5010GY

CORTE D | EN388:2016 2X43D | CE CAT.II

Fibra Dyneema®

- Ambidextro, sin costuras, lavable
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Se pueden utilizar bajo otros guantes para ofrecer protección anticorte extra
- Se suministran por unidad y con un guante de algodón

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria (proceso de fileteado o deshuesado) / Industria de la madera / Industria del vidrio / Industria del papel

galga	10
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L
embalaje	12 unidades | paquete 144 unidades | caja

5010BL 5010GY

Entornos más sucios

DCRNM1 DCRNM7

DCRNM1 EN388:2016 3X43D | DCRNM7 EN388:2016 3X43F | CE CAT.II

Fibra Dyneema®

CORTE D | CORTE F

- Ambidextro, sin costuras, lavable
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Se pueden utilizar bajo otros guantes, protección extra
- Se suministran por unidad y con un guante de algodón
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria (proceso de fileteado o deshuesado) / Industria de la madera Industria del vidrio / Industria del papel

	DCRNM1	DCRNM7
galga	10	7
largo (cm)	5|21 6|22 7|23 8|24 9|25	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26
talla	5|XXS 6|XS 7|S 8|M 9|L	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 unidades | paquete 144 unidades | caja	12 unidades | paquete 144 unidades | caja

DCRNM1 DCRNM7

5710

CORTE B | ENISO11612:2005 A1, F1 | EN388:2016 1242B | CE CAT.II

Manguito anticorte con fibra Kevlar®

- Debe usarse con un guante anticorte apropiado por encima
- Debe usarse encima de la ropa ya que es de construcción unicapa, más ligera y elástica
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15") y a la propagación limitada de llama (A1)
- Su fibra 100% Kevlar proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y roces mientras mantiene un alto grado de comodidad para el usuario

USO ESPECÍFICO: Industria del automóvil / Industria del metal y aluminio / Fundición / Manipulación de plásticos cortantes, alambre o cable / Manipulación de madera contrachapada / Manipulación de vidrio / Estampación

galga	10
largo (cm)	50
embalaje	10 unidad | paquete 100 unidades | caja

KS5820

NEW

CE CAT.II | EN388:2016 4341X | CORTE 3

Fibra HPPE mezclado con otras fibras sintéticas

- Se utiliza con un guante apropiado por encima
- Cierre con velcro superior y ojal en la mano para un mayor ajuste
- Ofrece una excelente transpiración y confort

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Mecanizados / Industria del automóvil / Mantenimiento industrial / Industria del cartón

galga	13
largo (cm)	46
talla	Única
embalaje	24 unidades | paquete 288 unidades | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

GS13M

CORTE C | EN388:2016 434XC | CE CAT.II

Polietileno de alta densidad (HPPE)

- Sin costuras, lavable
- Sin fibra de vidrio por lo que no irrita la piel
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Se utiliza con un guante apropiado por encima
- Ojal en la mano para un mayor ajuste

USO ESPECÍFICO: Industrial del vidrio / Industria del automóvil / Inyección y moldeado de plásticos / Aeronáutica / Renovables / Industria de electrodomésticos

galga	13
largo (cm)	36
talla	Única
embalaje	20 unidades | paquete 250 pares | caja

SKST COSKST

CORTE C | EN407:2004 X1XXXX | EN388:2016 1333C | CE CAT.II

Fibra para-aramida (Kevlar®)

- Se utiliza con un guante apropiado por encima
- El ojal para el pulgar asegura que el manguito no se mueva ofreciendo mayor protección
- Resistente al calor por contacto (100°C durante 15")
- Con costuras entre los dedos, mayor sujección (COSKST)

USO ESPECÍFICO: Industria del metal y aluminio / Automoción / Fundición / Manipulación de vidrio y madera contrachapada / Estampación / Manipulación de alambres y cables

	SKST	COSKST
galga	10	10
largo (cm)	25 | 36 | 46 | 56	36
embalaje	12 unidad | paquete 144 unidades | caja	20 unidad | paquete 200 unidades | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

4438

CAT.II | EN388:2016 3X4XD | CORTE D

Fibra Dyneema® mezclado con fibra de vidrio

- Lavable a 40ºC
- Muy ligero y flexible
- No deja pelusa
- Sensación de frescura por su gran transpirabilidad
- Para usar encima de la ropa ya que es de construcción unicapa
- Se usa con un guante apropiado por encima

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Industria del vidrio / Manejo de chapas / Automoción / Aeronaútica / Industria de electrodomésticos / Mecanizados de piezas

galga	10
largo (cm)	45
talla	Única
embalaje	12 unidades | paquete 24 unidades | caja

KS5850

NEW

CAT.II | EN388:2016 4X4XE | CORTE E

HPPE mezclado con otras fibras sintéticas

- Se utiliza con un guante apropiado por encima
- Cierre con velcro superior y ojal en la mano para un mayor ajuste
- Ofrece una excelente transpiración y confort
- Ha sido ensayado para calor por contacto según EN702:1994, obteniendo un tiempo de 14" para una temperatura de 100ºC

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Mecanizados / Industria del automóvil / Mantenimiento industrial / Industria del cartón

galga	13
largo (cm)	46
talla	Única
embalaje	24 unidades | paquete 288 unidades | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

PROTECCIÓN TÉRMICA

SAFETY EVOLUTION

Proteger del calor y el frío es la finalidad de esta amplia gama de guantes disponible con varios materiales como el **Kevlar®**, la **piel**, el tejido **aluminizado, PVC y látex** entre otros. Guantes que **resisten el calor** hasta los 500 grados y el **frío** hasta una temperatura de -10 grados, diversos modelos y materiales para poder utilizar en diferentes ambientes de trabajo.

DT2

CE CAT.III | EN388:2016 1222X | EN407:2004 X2XXXX | EN511:2006 X20

100% Algodón vulrizo doble

- Sin costuras
- Buena protección y duración gracias a su tejido de vulrizo doble
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Agarre firme sin siesgo a resbalar
- Mantiene la temperatura de las manos estable en situaciones de frío moderado (hasta 0ºC)
- Confortable y suave, no irrita la piel
- Buena protección contra chispas

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapa metálica / Manipulación de vidrio / Automoción / Industria del caucho

grueso	2,60 mm
largo (cm)	9|25 10|26
talla	9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

45038CC

CE CAT.III | EN388:2016 1241X | EN407:2004 X2XXXX

100% Algodón vulrizo con manguito de lona

- Muy confortable, no irrita la piel
- Buen agarre en superficies secas
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Manguito de seguridad fácil de quitar y poner

USO ESPECÍFICO: Manipulación de chapas metálicas / Manipulación de vidrio / Montaje de piezas de automóvil / Industria del caucho

grueso	2,60 mm
largo (cm)	38
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN407:2004 42XXXX | EN388:2016 2241X | CE CAT.II

100% Algodón vulrizo ignífugo

- Muy confortable, no irrita la piel
- Buen agarre en superficies secas
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Manguito de seguridad fácil de quitar y poner
- Color oscuro para trabajos en ambientes sucios
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Manipulación de utensilios para barbacoa, carbón, parrilla y hornos

largo (cm)	34
talla	9|L
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

127



5700 570034

5700

570034

CE CAT.III | EN388:2016 1540X | EN407:2004 4242XX

Fibra para-aramida (Kevlar®) con forro de algodón

- Sin costuras
- Muy flexible y cómodo gracias a su composición de punto y su forro de algodón interior
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Buena protección contra chispas
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Manejo de vidrio caliente / Industria metalúrgica / Cristaleros / Bocas de horno / Industria del aluminio / Montaje de carrocerías / Fabricación de neumáticos / Autoclave / Industria del plástico (desmoldeo)

grueso	1,80 mm
largo (cm)	26 (5700) 34 (570034)
talla	10|XL
embalaje	1 pares | paquete 50 pares | caja

DK72

CE CAT.III | EN388:2016 2541C | EN407:2004 43432X | CORTE C

Fibra para-aramida (Kevlar®) con forro de algodón

- Sin costuras
- Extra grueso, mayor resistencia a la abrasión
- Muy flexible y cómodo gracias a su composición de punto y su forro de algodón interior
- Resistente al calor por contacto (**350ºC durante 15"**)
- Buena protección contra chispas
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Manejo de vidrio caliente / Industria metalúrgica / Cristaleros / Bocas de horno / Industria del aluminio / Montaje de carrocerías

largo (cm)	34
talla	10|XL
embalaje	1 pares | paquete 50 pares | caja

5200

EN407:2004 4243XX | EN388:2016 1543X | CE CAT.III

Fibra para-aramida (Kevlar®) en vulrizo con forro de algodón

- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15") gracias a su forro interior de algodón
- Muy suave y cómodo
- Mayor durabilidad por el algodón vulrizo
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Manejo de vidrio caliente / Industria metalúrgica / Cristaleros / Bocas de horno / Industria del aluminio / Montaje de carrocerías / Autoclave

largo (cm)	26
talla	10|XL
embalaje	1 pares | paquete 50 pares | caja

293

EN407:2004 4343XX | EN388:2003 1344 | CE CAT.III

Fibra para-aramida (Kevlar®) en fieltro ignífugo con forro interior

- Buena resistencia al calor por contacto (350ºC durante 15 segundos) y al calor convectivo
- Forro interior suave y confortable de Nomex® que proporciona una alta resistencia al calor
- Fácil de quitar y poner

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Bocas de horno / Cerámicas / Altos hornos / Manipulación de piezas calientes con zonas cortantes

largo (cm)	33
talla	10|XL
embalaje	1 pares | paquete 50 pares | caja

28040
Extra largo

280R
Reforzado

280

CE CAT.III | EN388:2003 2544F | EN407:2004 4444XX

Fibra para-aramida (Kevlar®) en vulrizo

- Ambidextra
- Excelente resistencia al calor por contacto (**500°C durante 15 segundos**)
- Forro interior suave y confortable de Nomex® con Kevlar® punzonado que proporciona una alta resistencia al calor
- Fácil de quitar y poner

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Bocas de horno / Industria metalúrgica / Altos hornos / Panadería

	280 / 280R	28040
largo (cm)	30	40
talla	10|XL	10|XL
embalaje	1 pares | paquete 20 pares | caja	1 pares | paquete 10 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

310 (ANTES 310KT)

CORTE F | EN388:2016 3X43F | EN407:2004 X2XXXX | CE CAT.II

Fibra para-aramida (Kevlar®) mezclado con hilo de acero recubierto de látex rugoso

- Sin costuras, látex de calidad extra y alta duración
- Agarre excepcional en entornos secos y húmedos
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Dedo pulgar recubierto para una protección adicional
- Sometidos a un proceso de lavado en agua tibia durante 60' para eliminar las proteínas del látex

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Automoción / Industria del caucho / Cristaleros / Manejo de chapas cortantes y paneles aislantes tipo sándwich / Embotelladoras / Cerramientos

galga	10
largo (cm)	7|23 8|23.5 9|24.5 10|25.5 11|26.5
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

TOWA

Pulgar completamente recubierto

PROTECCIÓN TÉRMICA

534

NEW

CORTE D | EN388:2016 4X32D | EN407:2004 X2XXXX | CE CAT.II

Fibra anticorte ATA® (Advanced Technology Armor) recubierto de nitrilo Microfinish®

- Sin costuras, gran resistencia a la abrasión
- Buen agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- El soporte sin costuras ATA® mantiene las manos frescas, ofrece una excelente flexibilidad para minimizar la fatiga de la mano aumentando la productividad

USO ESPECÍFICO: Manipulación y montaje de piezas aceitadas / Industria del metal y automoción / Manipulación de vidrio / Construcción / Industria del cartón y papel / Fabricación de electrodomésticos

galga	13
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

TOWA



Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

SAFETY EVOLUTION JUBA

TÉRMICA

5180

CE CAT.II | EN407:2004 X1XXXX | EN388:2016 3131X | Sanitized

Fibra para-aramida (Kevlar®) y fibra Lycra® recubierto de nitrilo estanco

- Excelente agarre en entornos secos, húmedos y aceitados
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Buen tacto, transpirabilidad y flexibilidad gracias a la fibra Lycra®

USO ESPECÍFICO: Industria del vidrio / Cerámicas / Industria del papel / Montaje y ensamblaje de piezas aceitadas / Manipulación de hojas de metal

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

214IGPN

CE CAT.III | EN388:2016 4144X | EN407:2004 42324X

Serraje ignífugo

- Forro interior en la palma de Nomex®, suave, confortable, con una alta resistencia al calor
- Ideal para trabajos de calor por contacto y convectivo
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Cosido con hilo de Kevlar®, resistente a los cortes y chispas de soldadura
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")

USO ESPECÍFICO: Bocas de horno / Cerámicas y calderería / Siderurgia / Fundición / Montajes metálicos / Industria del plástico

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	34
talla	10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

21638

EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A | EN388:2016 3244X | EN407:2004 41334X | CE CAT.II

Serraje ignífugo

- Forro interior de poliéster en palma
- Ideal para trabajos de calor por contacto y convectivo
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Cosido con hilo de Kevlar®, resistente a los cortes y chispas de soldadura
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")

USO ESPECÍFICO: Bocas de horno / Cerámicas y calderería / Siderurgia / Fundición / Montajes metálicos / Industria del plástico

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	38
talla	10|XL
embalaje	5 pares | paquete 30 pares | caja

308

EN407:2004 4434XX | EN388:2016 X543X | CE CAT.III

Serraje ignífugo con anillas metálicas

- Forro interior en la palma de Nomex®, suave y confortable, proporciona una alta resistencia al calor
- Para trabajos de calor por contacto y convectivo
- Fácil de quitar y poner
- Cosido con hilo de Kevlar® resistente a los cortes y chispas de soldadura
- Resistente al calor por contacto (**500ºC durante 15"**)
- Buena movilidad

USO ESPECÍFICO: Hornos / Manipulación intermitente de objetos calientes hasta 500ºC / Panaderías

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	34
talla	10|XL
embalaje	1 pares | paquete 25 pares | caja

Palma cubierta de anillas metálicas

TÉRMICA

G16800 GB16800

G16800

GB16800

Consultar tabla de químicos, página 174

CE CAT.III | EN388:2016 3131X | EN407:2004 X2XXXX | EN ISO374-1:2016 TIPO B AKLPT | EN ISO374-5:2016

Látex rugoso sobre soporte de algodón

- Totalmente impermeable
- Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Agarre firme en superficies secas y húmedas
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Industria pesquera / Industria alimentaria / Procesado de alimentos /Limpieza de espacios públicos / Trabajo en canteras y minería / Explotación forestal / Manipulación de aglomerados / Materiales de construcción

grueso	2,0 mm
largo (cm)	30
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

5830

Consultar tabla de químicos, página 174

CE CAT.III | EN388:2016 3131X | EN407:2004 X2XXXX | EN ISO374-1:2016 TIPO B AKLPT | EN ISO374-5:2016

Látex natural sobre soporte de algodón

- Totalmente impermeable
- Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos
- Resistente al calor de contacto gracias a su forro interior de algodón (250ºC durante 15")
- El recubrimiento exterior proporciona un agarre firme en superficies secas, húmedas y mojadas
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Agricultura y riego / Limpieza de espacios públicos / Manipulación de congelados / Procesado de alimentos

grueso	1,7 mm
largo (cm)	30
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

5630

ENISO374-1:2016 TIPO A AKLOPT | ENISO374-5:2016 | EN407:2004 X2XXXX | EN388:2016 2121X | CE CAT.III | Sanitized

Neopreno sobre soporte de algodón interlock

- Buen agarre en entornos secos, mojados y aceitosos
- Flexible y confortable
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Especial para usos con líquidos calientes y salpicaduras
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Petroquímicas, refinería de petróleo / Fabricación de bombas y compresores / Aplicación de tratamientos para la madera / Producción y corte de piedra y minerales / Trabajos con líquidos calientes / Asfaltado de carreteras / Marmolistas

grueso	1.35 mm
largo (cm)	30
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

Consultar tabla de químicos, página 174

5866

ENISO374-1:2016 TIPO B KLPT | ENISO374-5:2016 | EN407:2004 34334X | EN388:2016 3222C | EN511:2006 221 | CE CAT.III

neopreno sobre soporte de algodón foam rugoso en palma. Largo 66 cm

- Protección eficaz y agarre firme en superficies húmedas o engrasadas
- Cabo para colgar el guante
- Interior confortable de algodón 100% interlock

USO ESPECÍFICO: Limpieza industrial y mantenimiento con vapor / Procesos de chapado / Fabricación de circuitos impresos / Manipulación en productos químicos fríos o calientes / Salpicaduras de aceite o líquidos calientes / Procesos o aplicaciones dénde haya que introducir el guantes hasta un mínimo de 50 cm

grueso	3.30 mm
largo (cm)	66
talla	10|XL
embalaje	1 par | paquete 36 pares | caja

Consultar tabla de químicos, página 174

SAFETY EVOLUTION JUBA

5845

CE CAT.III | EN ISO 374-1:2016 TIPO B KLPT | EN ISO 374-5:2016 | EN 511:2006 221 | EN 407:2004 34334X | EN 388:2016 3222C

Neopreno sobre soporte de algodón foam

- Rugoso en la parte de la mano para un mayor agarre
- Buen agarre en entornos secos, mojados y aceitosos
- Bolsa individual neutra
- Máxima protección contra el calor por contacto (500ºC durante 15 segundos)
- Especial para usos con líquidos calientes y salpicaduras

USO ESPECÍFICO: Limpieza y mantenimiento industrial con vapor / Manipulación de productos químicos, cáusticos y disolventes / Refinerías / Procesos de chapado metálico

Grueso	3.30 mm
largo (cm)	45
talla	10|XL
embalaje	6 pares | paquete 36 pares | caja

Consultar tabla de químicos, página 174

3945

CE CAT.III | EN 388:2016 3121X | EN 407:2004 X2XXXX | EN ISO 374-1:2016 TIPO A AJKLOPST | EN 74-2:2003

Neopreno sobre soporte de algodón foam

- Acabado liso, mejora la destreza
- Buen agarre en entornos secos, mojados y aceitosos
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Especial para usos con líquidos calientes y salpicaduras

USO ESPECÍFICO: Limpieza industrial con vapor / Manipulación de productos químicos, cáusticos y disolventes / Refinerías / Procesos de chapado metálico

grueso	1.6 mm
largo (cm)	45
talla	10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 36 pares | caja

Consultar tabla de químicos, página 174

EN388:2003 2X4X | EN407:2004 44XX34 | CE CAT.III

Tejido aluminizado

- Excelente protección contra el calor por contacto (500ºC durante 15 segundos)
- Nivel 3 sobre 4 por pequeñas salpicaduras de metal fundido y nivel 4 sobre 4 en grandes salpicaduras
- Forro interior de Kevlar® que ofrece una mayor protección contra el calor
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Altos hornos / Fundición / Industria del vidrio / Cerámicas

grueso	2.8 mm
largo (cm)	30
talla	10|XL
embalaje	1 pares | paquete 25 pares | caja

354 353

353S especial líquidos calientes

206BDA38

EN407:2004 41344X | EN388:2016 4244X | CE CAT.II

Tejido aluminizado con palma de serraje hidrofugado

- Excelente protección contra pequeñas salpicaduras de metal fundido
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Para trabajos de calor de contacto y calor radiante
- Forro interior de Nomex® en su totalidad que ofrece una mayor protección contra el calor
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Altos hornos / Fundición / Industria del aluminio

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	38
talla	10|XL
embalaje	1 par 30 pares | caja

Especial grandes y pequeñas salpicaduras de metal fundido.

SAFETY EVOLUTION JUBA

347 (ANTES 310THO)

Pulgar completamente recubierto

CE CAT.II | EN388:2016 1121X | EN511:2006 01X | TOWA

Tejido acrílico/poliéster recubierto de látex Microfinish®

- Sin costuras
- Recubierto hasta medio dorso para mayor protección
- Interior afelpado que ayuda a mantener las manos estables en ambientes de frío hasta 0ºC
- Excelente agarre en situaciones húmedas y secas
- Dedo pulgar recubierto para una protección adicional
- Este tejido seca más rápido que un algodón

USO ESPECÍFICO: Construcción, albañilería y canteras / Mantenimiento en exterior / Conservación y mantenimiento de espacios públicos



Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

345 (ANTES 300KVTHY)

Pulgar completamente recubierto

CE CAT.II | EN388:2016 1X42C | EN511:2006 02X | TOWA

Fibra para-aramida (Kevlar®) mezclado con acrílico recubierto látex Microfinish®

- Interior afelpado que ayuda a mantener las manos estables en ambientes de frío hasta 0ºC.
- Excelente agarre en situaciones húmedas y secas
- Dedo pulgar recubierto para una protección adicional

USO ESPECÍFICO: Trabajos en exterior con frío hasta 0ºC / Industria de tejas y cerámica / Industria energética y eólica / Plantas de mantenimiento de reciclados



Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

EN511:2006 01X | EN407:2004 X2XXXX | EN388:2016 1141X | CE CAT.II

TOWA

Poliéster/algodón recubierto de látex Microfinish® con vulrizo interior

- Sin costuras
- Interior de vulrizo que ayuda a mantener las manos estables en ambientes de frío hasta 0ºC.
- Excelente agarre en situaciones húmedas y secas
- Dedo pulgar recubierto para una protección adicional
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Disponible en blíster individual para punto de venta (H334 antes H300THY)

USO ESPECÍFICO: Construcción, albañilería y canteras / Mantenimiento en exterior / Carretillero / Carga y descarga / Conservación y mantenimiento de espacios públicos

galga	334 / 335
largo (cm)	10
talla	7|24 8|25 9|26 10|27
embalaje	7|S 8|M 9|L 10|XL
	12 pares | paquete 72 pares | caja

335
(ANTES 300TH)

334
(ANTES 300THY)

Tecnología MicroFinish®
Ventosas que dispersan los líquidos

SAFETY EVOLUTION JUBA

TÉRMICA

210FT

CE CAT.II | EN511:2006 040 | EN388:2016 2132X

Piel flor vacuno hidrofugado con forro interior Thinsulate®

- Puño elástico para un mayor ajuste
- Cubrevenas en puño para mayor protección
- Tratamiento hidrofugado que repele al agua
- Forro interior de Thinsulate® que mantiene la temperatura estable en situaciones de frío (0ºC)

USO ESPECÍFICO: Cámaras frigoríficas / Carretilleros / Transporte y logística / Mantenimiento en exterior / Estaciones de invierno / Congeladoras

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	8|28 9|29 10|30
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

H412FT

CE CAT.II | EN388:2016 2243X | EN511:2006 020

Piel flor vacuno con forro interior Thinsulate®

- Forro interior Thinsulate® que ofrece un gran confort y protección contra el frío (0ºC)
- Flexible y confortable
- Sin tratamiento hidrofugado
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Manejo de equipos en exterior / Usos agrícolas / Mantenimiento en exterior / Trabajos con frío moderado / Servicios de logística

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	26
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN511:2006 140 | EN388:2016 2233X | CE CAT.II

Piel flor vacuno hidrofugado con forro interior Thinsulate®

- Puño elástico para un mayor ajuste
- Tratamiento hidrofugado que repele al agua
- Forro interior Thinsulate® que ofrece protección hasta temperaturas de -10ºC
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Cámaras frigoríficas / Carretilleros / Transporte y logística / Mantenimiento en exterior / Pistas de esquí / Estaciones de invierno / Congeladoras

grueso	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	6|26 7|27 8|28 9|29 10|30
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja



TÉRMICA

406RF

H406RF

H406RF
Talla única

406RF

CE CAT.II | EN388:2016 2122X | EN511:2006 040

Piel flor vacuno con forro interior de algodón

- Forro interior de algodón que le aporta un gran confort y protección contra el frío (0ºC)
- Muy flexible ofreciendo un buen tacto
- Disponible en blíster individual para punto de venta (H406RF)

USO ESPECÍFICO: Cámaras frigoríficas con frío moderado / Servicios públicos / Usos agrícolas

grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	8|25 9|26 10|27 11|28
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

5160W

5160W
Con forro de vulrizo

CE CAT.II | EN388:2016 3231X | EN511:2006 X20

Nylon® recubierto de nitrilo foam microporoso

- Ergonómico y ligero
- Especial uso alimentario
- Excelente agarre en ambientes secos y húmedos
- Forro de vulrizo interior para proteger de los ambientes fríos

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Automoción / Aeronáutica / Cámaras frigoríficas

galga	13 (nylon) +7 (acrílico)
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

6K30

EN ISO 374-1:2016 TIPO B AKL | EN ISO 374-5:2016 | EN 511:2006 121 | EN 388:2016 4121X | CE CAT.III | Sanitized

PVC rugoso con forro interior

- Totalmente impermeable
- Forro interior cálido y confortable
- Agarre firme en superficies secas, húmedas y resbaladizas
- Gran durabilidad
- Fácil de quitar y poner
- Libre de ftalatos
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Almacenamiento en cámaras frigoríficas / Mantenimiento en ambientes de frío / Industria pesquera / Minería / Tuneladoras

grueso	3,5 mm
largo (cm)	30
talla	9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja

Consultar tabla de químicos, página 174

5658TH

EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMPT | EN ISO 374-5:2016 | EN 511:2006 121 | EN 388:2016 4131X | CE CAT.III

PVC sobre soporte de algodón con guante extraíble interior térmico

- Totalmente impermeable
- Guante interior extraíble de forro térmico, realizado en vulrizo que mantiene eficazmente la temperatura de las manos, aportando comodidad y un secado rápido.
- Muy robusto para uso en invierno
- Gran durabilidad
- Agarre firme en superficies secas, húmedas y resbaladizas
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos en exterior / Almacenamiento en cámaras refrigeradas / Servicios públicos / Explotación forestal / Industria pesquera / Saneamiento y abastecimiento de agua

largo (cm)	30
talla	8|M 9|L
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

Guante extraible

Consultar tabla de químicos, página 173

SAFETY EVOLUTION JUBA

TÉRMICA

H5115W

CE CAT.II | EN388:2016 3231X | EN407:2004 X2XXXX | EN511:2006 010

Nitrilo micro foam con forro interior de Nylon® y tejido polar

- Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad
- Muy ergonómico
- Óptimo ajuste a la mano gracias al velcro
- La tecnología Foam del nitrilo, le da un tacto esponjoso con un buen agarre en entornos secos y húmedos
- Forro polar interior de poliéster de tejido polar (0ºC)
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Uso en invierno y trabajos en exterior / Conducción de maquinaria en invierno / Trabajos en carreteras / Uso agrícola / Transporte y logística

largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 120 pares | caja

252

CE CAT.II | EN388:2016 2141B | EN511:2006 01X | CORTE B

Acrílico / poliéster recubierto de látex rugoso

- Sin costuras, más ergonómico y flexible
- Buen agarre en superficies secas o mojadas
- Guante confortable gracias a la combinación de la poliamida y el algodón
- Interior con acabado de vulrizo que confiere mayor protección contra el frío (0ºC)
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Construcción / Carga y descarga / Logística / Trabajos con frío moderado en exterior / Mantenimiento en espacios públicos

galga	10
largo (cm)	8|24 9|25 10|26
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 100 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

5000B 5000W

EN511:2006 X1X | EN407:2004 X2XXXX | EN388:2016 1141X | CE CAT.II | 5000B

Fibra térmica Thermastat®

- Sin costuras, ambidextro
- Fibra Thermastat® que elimina eficazmente el sudor para mantener el calor corporal
- Se puede utilizar sólo o como guante interior para proteger contra el frío (0°C)
- Muy confortable y duradero
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Manipulación de alimentos refrigerados / Trabajos en exterior / Logística y transporte en invierno / Industria alimentaria (5000B)

galga	13
largo (cm)	7|23 8|24 9|25
talla	7|S 8|M 9|L
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

5000W 5000B

5950

EN388:2016 0121X | CE CAT.II

Fibra sintética con doble interior de vulrizo y puntos de PVC en la palma

- Sin costuras
- Interior en vulrizo que mantiene la temperatura de las manos estables en situaciones de frío moderado
- Ofrece un buen confort y flexibilidad
- Puntos de PVC en la palma para un agarre más firme en entornos secos

USO ESPECÍFICO: Trabajos en exteriores / Almacenes Embalaje / Logística y transporte / Carretilleros / Trabajos agrícolas en ambientes de frío

galga	7
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NI00

NI10
Recubierto medio dorso

CE CAT.II | EN388:2016 3231X | EN511:2006 X2X

Nylon® con interior de vulrizo recubierto de PVC

- Interior con acabado de vulrizo, protección contra el frío a bajas temperaturas
- Palma recubierta de PVC con tecnología HPT, buen agarre en ambientes secos y húmedos
- Gran resistencia y muy duradero

USO ESPECÍFICO: Reponedores zona frío / Trabajos exteriores / Cámaras frigoríficas y congelado / Construcción / Carretilleros / Manipulación de alimentos congelados / Transporte de mercancía refrigerada / Agricultura

NI00	
galga	15 (Nylon) + 7 (acrílico)
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

NI10	
galga	15 (Nylon) + 7 (acrílico)
largo (cm)	7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN511:2006 X2X | EN388:2016 3231X | CE CAT.II

Nylon® con interior de vulrizo recubierto de PVC

- Interior con acabado de vulrizo, protección contra el frío a bajas temperaturas
- Palma recubierta de PVC con tecnología HPT, buen agarre en ambientes secos y húmedos
- Gran resistencia y muy duradero

USO ESPECÍFICO: Reponedores zona frío / Trabajos exteriores / Cámaras frigoríficas y congelado / Construcción / Carretilleros / Manipulación de alimentos congelados / Transporte de mercancía refrigerada / Agricultura

galga	15 (Nylon) + 7 (acrílico)
largo (cm)	6|22 7|23 8|24 9|25 10|26 11|27
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

5130W

5130HCW
Recubierto medio dorso

TÉRMICA

H276WT

CE CAT.II | EN388:2003 3232 | EN511:2006 X21

Piel cabra en palma con refuerzos y dorso de elastano, forrado interior

- **Forro polar interior** con membrana impermeable y transpirable
- Refuerzo en palma para una protección extra y mayor durabilidad
- Tejido de vulrizo en pulgar para limpiar la sudoración
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Cámaras frigoríficas / Manipulación de congelados / Trabajos de invierno / Carretilleros / Trabajos en exteriores

largo (cm)	8|27 9|28 10|29
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

H230

CE CAT.II | EN388:2016 2222X | EN511:2006 141

Piel sintética en palma con dorso de nylon® y elastano

- **Forro polar interior** con membrana impermeable y transpirable
- Refuerzo extra en palma, más protección y durabilidad
- Doble puño que aísla totalmente la mano del frío
- Máximo nivel de resistencia al frío por contacto, convectivo e impermeabilidad (-10ºC)
- Con blíster individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Cámaras frigoríficas / Manipulación de congelados / Carretilleros / Estaciones de esquí

largo (cm)	8|27 9|28 10|29
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

CRYOKIT®

Guantes **criogénicos** y complementos especialmente diseñados para trabajos en presencia con **nitrógeno líquido**. El material técnico con el que están confeccionados, resiste a una temperatura de **-195,82 grados** y es totalmente impermeable, por lo que ofrecen una protección excepcional en situaciones extremas.

CRYOLITE

CE CAT.III | EN388:2016 2122X | EN407:2004 X2XXXX | EN511:2006 341

Cuero flor vacuno hidrofugado

- Tratamiento hidrofugado que repele al agua
- **Forro polar interior** de poliéster, aislamiento térmico
- **Membrana Porelle®** que permite la transpiración y a la vez evita que los líquidos penetren en el interior
- Manguito de seguridad de serraje de 18 cm, mayor protección, cierre de velcro para mayor ajuste
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Resistente al frío por contacto (-195,82ºC durante 1')

USO ESPECÍFICO: Trabajos en presencia de nitrógeno líquido para evitar el frío por contacto y quemaduras en caso de fuga de gas líquido / Transporte de gases criogénicos líquidos / Industria química / Metalurgia / Industria del vidrio

grueso	1 - 1,2 mm
largo (cm)	40
talla	9|L 10|XL
embalaje	1 par



EN511:2006 241 | EN388:2003 1242 | CE CAT.III

Tejido azul laminado impermeable

- Totalmente impermeable, protección extra frente a líquidos
- Forrado interior de tejido polar de poliéster multicapa
- Membrana Porelle® que permite la transpiración y a la vez evita que los líquidos penetren en el interior
- Resistente al frío por contacto (-195,82°C durante 1')
- Cierre de velcro para mayor ajuste
- Apto para contacto con objetos ultracongelados

USO ESPECÍFICO: Trabajos con nitrógeno líquido para evitar el frío por contacto y quemaduras en caso de fuga de gas líquido / Transporte de gases criogénicos líquidos / Industria química / Investigaciones científicas / Tecnologías medioambientales

grueso	0,9 - 1 mm
largo (cm)	40 (CRYOPLUS) 55 (CRYOPLUS55)
talla	9|L 10|XL
embalaje	1 par

CRYOPLUS

CRYOPLUS55

CLEARCRYO

TCRYOLIGHT

GHETTECRYO

CLEARCRYO - Pantalla facial transparente de policarbonato

UNE-EN166:2002
Protectores oculares y faciales

UNE-EN170:2003
Filtros para ultravioletas

- Formato ergonómico, fabricado de material antialérgico
- Banda superior para ajustar la altura de la pantalla
- Banda en la zona de la frente para absorber el sudor

tamaño (mm)	395 x 240 x 2
talla	Única
embalaje	1 unidad

TCRYOLIGHT - Delantal de poliamida recubierto de elastómero

CE CAT.III | EN388:2003 3221 | EN511:2006 321

- Totalmente impermeable
- Interior con membrana que permite la transpiración y evita que los líquidos penetren en el interior
- Hebillas de clip ajustables en cuello y en cintura
- Resistente a ambientes hasta -195,82ºC durante 1'

USOS ESPECÍFICOS: Trabajos en presencia de nitrógeno líquido para evitar el frío por contacto y quemaduras en caso de fuga de gas líquido

tamaño (cm)	70 x 90
talla	Única
embalaje	1 unidad

GHETTECRYO - Polainas de poliamida recubiertas de elastómero

CE CAT.III | EN388:2003 3221 | EN511:2006 321

- Totalmente impermeable
- Interior con membrana que permite la transpiración y evita que los líquidos penetren en el interior
- Cierre con tira de velcro ajustable
- Resistente a ambientes hasta -195,82ºC durante 1'

USOS ESPECÍFICOS: Trabajos en presencia de nitrógeno líquido para evitar el frío por contacto y quemaduras en caso de fuga de gas líquido

talla	Única
embalaje	1 par

CRYOKITCASE

CRYOKITCASE - Maleta porta EPIS para preservarlos del polvo y la luz

SAFETY EVOLUTION JUBA

MOTOSIERRAS, FORESTALES Y BOMBEROS

SAFETY EVOLUTION
JUBA

Dentro de esta gama se pueden encontrar guantes especiales para usos específicos tales como trabajos **forestales, motoserristas** o trabajos de **excarcelación** entre otros. Todos estos modelos están fabricados con piel, por lo que ofrecen una **gran resistencia y durabilidad** sin renunciar a la comodidad.

204RPL40FR

CE CAT.II | EN388:2016 4244X | EN407:2004 41424X

Serraje crupón vacuno con refuerzo en nudillos y palma y manguito de algodón interior

- Piel de calidad extra
- Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad
- Refuerzo en nudillo, palma y dedo pulgar para protección extra en las zonas de mayor desgaste
- Puño elástico de algodón interior, mejor ajuste
- Tira de velcro en el manguito
- Mosquetón para poder colgar los guantes
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Trabajos forestales y de conservación del medio ambiente / Desbrozados / Repoblaciones / Trabajos de poda

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	35
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 60 pares | caja

204FSML

EN12477: 2001+A1:2005 TIPO B | EN407:2004 41324X | EN388:2016 2112X | CE CAT.II

Cuero flor vacuno hidrofugado en palma con manguito de serraje

- La piel flor vacuno ofrece un excelente tacto y repelencia al agua gracias a su tratamiento hidrofugado
- Cosido con hilo de fibra para-aramida (Kevlar®)
- Refuerzo en nudillos para protección extra
- Mosquetón para poder colgar los guantes
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Trabajos forestales y de conservación del medio ambiente / Desbrozados / Repoblaciones / Trabajos de poda

grueso en palma	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	8|30 9|32 10|34 11|36
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 60 pares | caja

204FML

EN12477: 2001+A1:2005 TIPO B | EN407:2004 41324X | EN388:2016 2111X | CE CAT.II

Cuero flor vacuno hidrofugado con manguito de serraje

- La piel flor vacuno ofrece un excelente tacto y repelencia al agua gracias a su tratamiento hidrofugado
- Cosido con hilo de fibra para-aramida (Kevlar®)
- Refuerzo en nudillos para protección extra
- **Puño elástico interior y velcro para un mejor ajuste**
- Mosquetón para poder colgar los guantes
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Trabajos forestales y de conservación del medio ambiente / Desbrozados / Repoblaciones / Trabajos de poda

grueso en palma	1.0 - 1.2 mm
largo (cm)	7|28 8|30 9|32 10|34 11|36
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

MT140

Cubrevenas para mayor protección

CE CAT.III | EN388:2016 3142X | EN381-7:1999 CLASE 2

Piel flor vacuno hidrofugado con dorso de material antiblocante de Dyneema® y otras fibras sintéticas

- Piel de calidad extra, excelente tacto
- Repelencia al agua, tratamiento hidrofugado
- Refuerzo de piel en dorso, refuerzo interior de 14 capas de fibra Dyneema® (solo en mano izquierda)
- Diseño A (sin protección en los dedos para cortes por sierras de cadena)
- Puño elástico de poliéster, cubrevenas en la palma
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Trabajos con motosierras

grueso	1.1 - 1.3 mm
largo (cm)	8|29 9|30 10|31 11|32
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	1 pares | paquete 50 pares | caja

VELOCIDAD DE LA CADENA	
Clase 0	16 m/s
Clase 1	20 m/s
Clase 2	24 m/s
Clase 3	28 m/s

Puño elástico de poliéster

Tratamiento hidrofugado

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN381-7:1999 CLASE 2 | EN388:2016 4243X | CE CAT.III

Piel flor cabra con refuerzos en piel de serraje vacuno y búfalo

- Piel de calidad extra, excelente tacto
- Repelencia al agua, tratamiento hidrofugado
- Refuerzo de piel en dorso, refuerzo interior de 16 capas de diferentes tejidos sintéticos
- Palma con interior de Kevlar® y refuerzo de búfalo
- Puño elástico de nylon® interior y cierre de velcro en manguito para mayor ajuste
- Cosido con hilo para-aramida (Kevlar®)
- Protección en ambas manos
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Trabajos con motosierras

grueso	0.8 - 1.0 mm en palma
largo (cm)	8|32 9|33 10|34 11|35
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	1 pares | paquete 50 pares | caja

VELOCIDAD DE LA CADENA	
Clase 0	16 m/s
Clase 1	20 m/s
Clase 2	24 m/s
Clase 3	28 m/s

BOMBEROS

311BGC1

CE CAT.III | EN388:2016 3234B | EN407:2004 4242XX | EN659:2003+A1:2008 +AC.2009

Piel flor vacuno hidrofugado con refuerzos en palma y dedo pulgar

- Piel de calidad extra
- Forro de kevlar®
- Membrana interior, total impermeabilidad, mejor aislamiento sin perder transpirabilidad, protección contra las partículas de polvo, sustancias químicas y mayor aguante térmico
- Patrón precurvo para aumentar su confort
- Refuerzo entre el pulgar e índice, zona de desgaste
- Puño elástico 100% de fibra para-aramida (Kevlar®)
- Cubrevenas en el dorso para mayor protección
- Cosido en su totalidad con hilo de 100% Kevlar®
- Mosquetón para colgar los guantes
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Bomberos / Trabajos de excarcelación / Forestales

grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	7|27 8|28 9|29 10|30 11|31 12|31.5 13|32
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL 12|3XL 13|4XL
embalaje	5 pares | paquete 50 pares | caja

SOLDADOR

SAFETY EVOLUTION JUBA

Guantes y accesorios de piel de calidad extra que ofrecen una gran **resistencia al calor** por contacto, aguantando temperaturas de hasta 250 grados. Son modelos ideales para **trabajos de soldadura** y ofrecen una gran durabilidad y protección en ambientes de calor y con riesgo de abrasión y rasgado.

SOLDADOR

408BC

CE CAT.II | EN388:2016 3233X | EN407:2004 41324X | EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A

Piel serraje

- Versión económica
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Costuras protegidas

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / Trabajos mecánicos

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	34
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

4080CRE

CE CAT.II | EN388:2016 3133X | EN407:2004 413X4X | EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A

Piel serraje

- Versión económica
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Forrado interior de poliéster para aumentar su confort
- Cosido con hilo de aramida para mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / Trabajos mecánicos

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	34
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

408 | 40840

EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A

EN407:2004 413X4X

EN388:2016 3143X

CE CAT.II

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Costuras protegidas

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura poco agresivos / Trabajos de mantenimiento en general / Trabajos mecánicos

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	34 (408) 40 (40840)
talla	10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

408

40840

408K

CORTE C

EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A

EN407:2004 41324X

EN388:2016 3244C

CE CAT.II

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Refuerzo de serraje en la zona de mayor fricción de la palma

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / Trabajos mecánicos / Industria naval

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	40
talla	9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja



Refuerzo adicional

SAFETY EVOLUTION JUBA

SOLDADOR

408KS

Refuerzo adicional

CE CAT.II | EN388:2016 4142X | EN407:2004 41334X | EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Refuerzo de serraje en la zona del dedo pulgar

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / Trabajos mecánicos / Industria naval

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	40
talla	10|XL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja

408KSFM

CE CAT.II | EN388:2016 3243X | EN407:2004 42434X | EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15")
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Acolchado extra en la palma que ofrece una mayor resistencia al calor por contacto
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura / Trabajos mecánicos / Industria naval

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	40
talla	9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

208

EN12477:2001 +A1:2005 TIPO B | EN407:2004 41324X | EN388:2016 2121X | CE CAT.II

Piel flor vacuno con manguito de serraje

- Piel de calidad extra
- Ofrece un tacto excelente
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón / Trabajos de soldadura Tig

grueso	0.9 - 1.1 mm
largo (cm)	7|31 8|32 9|33 10|34 11|35
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

Cosido con hilo para-aramida (Kevlar®)

408TIG

EN12477:2001 +A1:2005 TIPO B | EN407:2004 41224X | EN388:2016 2112X | CE CAT.II

Piel flor cabra con manguito de serraje

- Piel de calidad extra
- Ofrece un tacto excelente
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón / Trabajos de soldadura Tig

grueso	0.6 - 0.8 mm
largo (cm)	7|31 8|32 9|33 10|34 11|35
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

Cosido con hilo para-aramida (Kevlar®)

SAFETY EVOLUTION JUBA

SOLDADOR

408RTIG

CE CAT.II | EN388:2016 3144X | EN407:2004 41124X | EN12477:2001 +A1:2005 TIPO B

Piel flor cabra con manguito de serraje

- Refuerzo especial de serraje en palma
- Ofrece un tacto excelente
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura Argón / Trabajos de soldadura Tig

grueso	0.6 - 0.8 mm
largo (cm)	7|36 8|37 9|38 10|39
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 60 pares | caja

206AFT

CE CAT.II | EN388:2016 3144X | EN407:2004 41324X | EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A

Piel serraje y flor vacuno en palma

- Piel de calidad extra
- Ofrece mayor tacto por su palma en piel flor
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva / Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por plasma

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	38
talla	10|XL
embalaje	10 pares | paquete 50 pares | caja

206BFT

EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A | EN407:2004 41324X | EN388:2016 4144X | CE CAT.II

Piel serraje

- Piel de calidad extra
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso
- Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva / Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por plasma

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	38
talla	10|XL
embalaje	10 pares | paquete 50 pares | caja

207BFT

EN12477:2001 +A1:2005 TIPO A | EN407:2004 41424X | EN388:2016 4243X | CE CAT.II

Piel serraje, manopla especial 3 dedos

- Piel de calidad extra.
- Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso y otra capa en palma de poliéster
- Manguito con forro interior de poliéster/algodón canvas
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Trabajos de soldadura agresiva / Astilleros navales / Industria aeronáutica / Corte por plasma

grueso	1.2 - 1.4 mm
largo (cm)	38
talla	10|XL
embalaje	10 pares | paquete 50 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

SOLDADOR

251C / 251H / 451C / 451H

251C
251H

CE CAT.II

EN11611:2015
CLASE 2-A1+A2

Manguitos de serraje

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	largo
251C	Hasta el codo	Marrón	Ajuste con velcro en ambos extremos Piel de selección extra	1.2 - 1.4 mm	39 cm
251H	Hasta el hombro	Marrón	Atadura de cordón en el extremo superior y ajuste con elástico en la muñeca. Piel de selección extra	1.2 - 1.4 mm	62 cm
451C	Hasta el codo	Natural	Ajuste con velcro en ambos extremos. Versión económica	1.0 - 1.2 mm	44 cm
451H	Hasta el hombro	Natural	Atadura de cordón en el extremo superior y ajuste en la muñeca Version económica	1.0 - 1.2 mm	62 cm

451C

451H

252A / 252AH / 252B / 252BH / 452A

EN11611:2015 CLASE 2-A1+A2 — CE CAT.II

Delantal de serraje

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	tamaño
252A	Serraje	Marrón	Atadura de cordón en cuello y cintura. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	60 x 95 cm
252AH	Serraje	Marrón	Atadura con hebilla en cuello y cintura. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	60 x 95 cm
252B	Serraje	Marrón	Atadura de cordón en cuello y cintura. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	65 x 110 cm
252BH	Serraje	Marrón	Atadura con hebilla en cuello y cintura. Piel de selección extra	2.0 - 2.2 mm	65 x 110 cm
452A	Serraje	Natural	Cierre con hebilla en cuello y cintura. Versión económica	1.0 - 1.2 mm	60 x 90 cm

252A
252AH
252B
252BH

452A

352A

EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, F1 — EN11611:2015 CLASE 1-A1+A2 — CE CAT.II

Delantal 100% algodón

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	tamaño
352A	Algodón 100%	Azul Amarino	Cosido con hilo de Kevlar®. Atadura en cuello y cintura con cinta de algodón	300 gr	60 x 108 cm

El material ha sido ensayado segun IEC 61482-1-2:14, utilizados por trabajadores con riego a exposición a un arco eléctrico. Clase 1

352A

453A / 253A / 253B

EN11611:2015 CLASE 2-A1+A2 — CE CAT.II

Polainas de serraje

ref.:	armado	color	rasgos	grosor	alto
453A	Sin armar	Natural	Cierre velcro y ajuste con hebilla. Versión económica.	1.0 - 1.2 mm	35 cm
253A hasta nº 41	Armado	Marrón	Cierre velcro. Piel de selección extra	2.0 -2.2 mm	26 cm
253B desde nº 42	Armado	Marrón	Cierre velcro. Piel de selección extra	2.0 -2.2 mm	29 cm

453A

253B

SAFETY EVOLUTION JUBA

SOLDADOR

250 / 250C / 450 / 250P

250
250C

CE CAT.II

EN11611:2015
CLASE 2-A1+A2

Chaqueta de serraje

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	tallas
250	Serraje	Marrón	Cierre frontal con velcro. Puño de goma elástica. Piel de selección extra.	1.2 - 1.4 mm	S M L XL
250C	Serraje	Marrón	Cierre frontal con corchetes. Puño de goma elástica. Piel de selección extra.	1.2 - 1.4 mm	S M L XL
450	Serraje	Natural	Cierre frontal con velcro. Versión económica.	1.0 - 1.2 mm	M L

Pantalón de serraje

ref.:	acabado	color	rasgos	grosor	tallas
250P	Serraje	Marrón	Cierre con hebillas en laterales de cintura. Piel de selección extra	1.2 - 1.4 mm	S M L

450

250P

PROTECCIÓN QUÍMICA

SAFETY EVOLUTION JUBA

Dentro de esta familia podemos encontrar guantes desechables de diferentes materiales como **látex, nitrilo y vinilo**, así como guantes con soporte y sin soporte resistentes a diferentes sustancias químicas, incluso en algunos casos aptos para la **industria alimentaria**. Una amplia gama que ofrece diferentes protecciones y materiales para que el usuario pueda elegir el más apropiado para su trabajo y una mayor **protección química**.

GUÍA DE QUÍMICOS

CAS	Sustancias Químicas	Letra	520	530	560 H560 560NR	570	574	580BL/580GY 580MG/580NR 580OR/B580OR	590BL	572NR 572B	532B	621Y
67-56-1	**Metanol**	**A**			0	0	0			0		1
67-64-1	**Acetona**	**B**										
75-05-8	**Acetonitrilo**	**C**										
75-09-2	**Diclorometano**	**D**										
75-15-0	**Disulfuro de carbono**	**E**										
108-88-3	**Tolueno**	**F**										
109-89-7	**Dietilamina**	**G**										
109-99-9	**Tetrahidrofurano**	**H**										
141-78-6	**Acetato de etilo**	**I**										
142-85-5	**n-Heptano**	**J**			1	0	3	3	3	4		
1310-732	**Hidróxido sódico 40%**	**K**	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
7664-93-9	**Ácido sulfúrico 96%**	**L**	1	1	0	0				1	3	2
7697-37-2	**Ácido nítrico 65%**	**M**										5
64-19-7	**Ácido acético 99%**	**N**				0						2
1332-21-6	**Hidróxido amónico 25%**	**O**		0	1	1		X	1	2	0	1
7722-84-1	**Peróxido de hidrógeno 30%**	**P**	4	5	4	3	2	3	4	4	6	6
7664-39-3	**Ácido fluorhídrico 40%**	**S**										6
50-00-0	**Formaldehído 37%**	**T**		1	2	2	6	5	4	4	2	6
	Tipo		**C**	**C**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**A**

NIVELES	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tiempo de paso (min)	<10	10	30	60	120	240	480

CAS	Sustancias Químicas	Letra	62138 621B38	622	611N 611B	621C	561160	321C 321CB	322	921 92138	821 82138	811
67-56-1	**Metanol**	**A**	1	2	1	6	6	2	2	3	2	
67-64-1	**Acetona**	**B**										
75-05-8	**Acetonitrilo**	**C**										
75-09-2	**Diclorometano**	**D**										
75-15-0	**Disulfuro de carbono**	**E**										
108-88-3	**Tolueno**	**F**									1	
109-89-7	**Dietilamina**	**G**										
109-99-9	**Tetrahidrofurano**	**H**										
141-78-6	**Acetato de etilo**	**I**										
142-85-5	**n-Heptano**	**J**								1	6	6
1310-732	**Hidróxido sódico 40%**	**K**	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7664-93-9	**Ácido sulfúrico 96%**	**L**	2	3	3	5	4	4	3	4	3	2
7697-37-2	**Ácido nítrico 65%**	**M**	4	5	3	6	6	6	5	6	2	1
64-19-7	**Ácido acético 99%**	**N**	1	2	1	4	5	3	2	5	3	1
1332-21-6	**Hidróxido amónico 25%**	**O**		1	1	3	3		1	3	6	2
7722-84-1	**Peróxido de hidrógeno 30%**	**P**	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7664-39-3	**Ácido fluorhídrico 40%**	**S**	5	6	6	6		6	6	6		2
50-00-0	**Formaldehído 37%**	**T**	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Tipo		**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

NIVELES	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tiempo de paso (min)	<10	10	30	60	120	240	480

GUÍA DE QUÍMICOS

CAS	Sustancias Químicas	Letra	811 C38	811C55 H811C55	711U	GB1	G2NW G2NDB	G52L	G23N	G20N	G50L G53L	G9527 BIB
67-56-1	**Metanol**	**A**	2	3								2
67-64-1	**Acetona**	**B**			5							
75-05-8	**Acetonitrilo**	**C**		1	6							
75-09-2	**Diclorometano**	**D**			5							
75-15-0	**Disulfuro de carbono**	**E**		1	6							
108-88-3	**Tolueno**	**F**		1	6							
109-89-7	**Dietilamina**	**G**	1	2	3							
109-99-9	**Tetrahidrofurano**	**H**			4							
141-78-6	**Acetato de etilo**	**I**		1	6							
142-85-5	**n-Heptano**	**J**	6	6	6							
1310-732	**Hidróxido sódico 40%**	**K**	6	6		6	6	6	6	6	6	6
7664-93-9	**Ácido sulfúrico 96%**	**L**	4	5	4	3	3		5	5		3
7697-37-2	**Ácido nítrico 65%**	**M**	3	3		2	3	3	3	4	3	4
64-19-7	**Ácido acético 99%**	**N**	3	4								
1332-21-6	**Hidróxido amónico 25%**	**O**	5	6								
7722-84-1	**Peróxido de hidrógeno 30%**	**P**	6	6		6	6	6	6	6	6	6
7664-39-3	**Ácido fluorhídrico 40%**	**S**	4	5								
50-00-0	**Formaldehído 37%**	**T**	6	6		2	2	3	2	3	2	6
	Tipo		**A**	**A**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**A**

NIVELES	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tiempo de paso (min)	<10	10	30	60	120	240	480

CAS	Sustancias Químicas	Letra	G901	5812	5813	G600 G630 G636	822	G630W	5651	5655 5656 H5656	5656 KV	5658 TH
67-56-1	**Metanol**	**A**		2			1		2	3	3	3
67-64-1	**Acetona**	**B**										
75-05-8	**Acetonitrilo**	**C**										
75-09-2	**Diclorometano**	**D**										
75-15-0	**Disulfuro de carbono**	**E**										
108-88-3	**Tolueno**	**F**										
109-89-7	**Dietilamina**	**G**										
109-99-9	**Tetrahidrofurano**	**H**										
141-78-6	**Acetato de etilo**	**I**										
142-85-5	**n-Heptano**	**J**	6	3	6	6	2	6				
1310-732	**Hidróxido sódico 40%**	**K**	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7664-93-9	**Ácido sulfúrico 96%**	**L**		2	3		2		4	4	4	4
7697-37-2	**Ácido nítrico 65%**	**M**					1			5		5
64-19-7	**Ácido acético 99%**	**N**					2					
1332-21-6	**Hidróxido amónico 25%**	**O**				2	2	2				
7722-84-1	**Peróxido de hidrógeno 30%**	**P**					5			6		6
7664-39-3	**Ácido fluorhídrico 40%**	**S**										
50-00-0	**Formaldehído 37%**	**T**	6			6	6	6		6		6
	Tipo		**B**	**B**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**	**A**	**B**	**A**

NIVELES	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tiempo de paso (min)	<10	10	30	60	120	240	480

GUÍA DE QUÍMICOS

CAS	Sustancias Químicas	Letra	5627 5635 5640	227RI 235RI 240RI	5735	6K30	5630	5845 5866	3935 3945	5830	G16800 GB16800
67-56-1	**Metanol**	**A**		2		2	3	1	6	2	3
67-64-1	**Acetona**	**B**									
75-05-8	**Acetonitrilo**	**C**									
75-09-2	**Diclorometano**	**D**									
75-15-0	**Disulfuro de carbono**	**E**									
108-88-3	**Tolueno**	**F**									
109-89-7	**Dietilamina**	**G**									
109-99-9	**Tetrahidrofurano**	**H**									
141-78-6	**Acetato de etilo**	**I**									
142-85-5	**n-Heptano**	**J**	2				1	1	6	0	0
1310-732	**Hidróxido sódico 40%**	**K**	6	6	6	6	6	6	6	2	6
7664-93-9	**Ácido sulfúrico 96%**	**L**	3	3	2	4	2	2	4	3	3
7697-37-2	**Ácido nítrico 65%**	**M**	3	3	3						
64-19-7	**Ácido acético 99%**	**N**									
1332-21-6	**Hidróxido amónico 25%**	**O**					2	1	4	1	0
7722-84-1	**Peróxido de hidrógeno 30%**	**P**	6	6	6		6	6	6	5	6
7664-39-3	**Ácido fluorhídrico 40%**	**S**	5	5					6		
50-00-0	**Formaldehído 37%**	**T**	6	6	6		6	6	6	6	6
	Tipo		**A**	**A**	**B**	**B**	**A**	**B**	**A**	**B**	**B**

NIVELES	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tiempo de paso (min)	<10	10	30	60	120	240	480

GUÍA GUANTES DESECHABLES

Referencia	Material	Acabado	Color	Peso (g.s)	Grueso (mm)	Largo (cms)	Alimen-tacion	AQL	CAT.	PAG.
540	Vinilo	Empolvado	Natural	5,5	0,07	24	Si	1,5	CAT. I	176
540B	Vinilo	Empolvado	Azul	5,5	0,07	24	Si	1,5	CAT. I	176
540E	Vinilo	Empolvado	Natural	5,0	0,07	24	Si	1,5	CAT. I	176
550	Vinilo	Sin polvo	Natural	5,5	0,07	24	Si	1,5	CAT. I	177
550B	Vinilo	Sin polvo	Azul	5,5	0,07	24	Si	1,5	CAT. I	177
PP2328	Látex	Empolvado	Natural	5,5	0,09	24	Si	1,5	CAT. I	178
520	Látex	Empolvado	Natural	6,6	0,15	24	Si	1,5	CAT. III	178
530	Látex	Sin polvo	Natural	6,6	0,15	24	Si	1,5	CAT. III	178
560	Nitrilo	Empolvado	Azul	6	0,12	24	Si	1,5	CAT. III	179
560NR	Nitrilo	Empolvado	Negro	6	0,12	24	Si	1,5	CAT. III	179
570	Nitrilo	Sin polvo	Azul	6	0,12	24	Si	1,5	CAT. III	180
571	Nitrilo	Sin polvo	Azul	4	0,08	24	Si	4	CAT. I	180
574	Nitrilo	Sin polvo	Azul	6,2	0,09	29	Si	1,5	CAT. III	181
571E	Nitrilo	Sin polvo	Violeta	3,2	0,07	24	Si	1,5	CAT. I	181
571WE	Nitrilo	Sin polvo	Blanco	3,2	0,07	24	Si	1,5	CAT. I	181
580BL	Nitrilo	Sin polvo	Azul	7,5	0,15	24	Si	1,5	CAT. III	182
580GY	Nitrilo	Sin polvo	Gris	7,5	0,15	24	Si	1,5	CAT. III	182
580MG	Nitrilo	Sin polvo	Verde	7,5	0,15	24	Si	1,5	CAT. III	182
580NR	Nitrilo	Sin polvo	Negro	7,5	0,15	24	Si	1,5	CAT. III	182
580OR	Nitrilo	Sin polvo	Naranja	7,5	0,15	24	Si	1,5	CAT. III	182
590BL	Nitrilo	Sin polvo	Azul	11	0,20	30	Si	1,5	CAT. III	183
572NR	Nitrilo	Sin polvo	Negro	13	0,20	30	Si	1,5	CAT. III	184
572B	Nitrilo	Sin polvo	Azul	13	0,20	30	Si	1,5	CAT. III	184
532B	Látex	Sin polvo	Azul	18	0,28	30	Si	1,5	CAT. III	184

DESECHABLES

540 | 540B

540 540B

CE CAT.I

AQL<1.5

Vinilo empolvado

- Especial para grasas y alcoholes
- Más resistente a la perforación que un guante de látex
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Versión económica
- Ambidextros

USO ESPECÍFICO: Manipulación de acrílico, porcelana o materiales preciosos / Inspección y limpieza / Peluquería / Sanidad, personal médico / Industria alimentaria / Lácteos con PH < 4,5 / Geriátricos y centros de día

peso	5,5 g.
grueso	0,07 mm
largo (cm)	24
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).

540E

CE CAT.I

AQL<1.5

Vinilo empolvado

- Especial para grasas y alcoholes
- Más resistente a la perforación que un guante de látex
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Versión más económica que el 540
- Ambidextros

USO ESPECÍFICO: Geriátricos y centros de día / Manipulación de acrílico, porcelana o materiales preciosos / Inspección y limpieza / Peluquería / Sanidad, personal médico / Lácteos con PH < 4,5

peso	5,0 g.
grueso	0,07 mm
largo (cm)	24
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).

SAFETY EVOLUTION JUBA

550

AQL<1.5

CE CAT.I

Vinilo sin polvo

- Especial para grasas y alcoholes
- Más resistente a la perforación que un guante de látex
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Versión económica
- Ambidextros

USO ESPECÍFICO: Geriátricos y centros de día / Manipulación de acrílico, porcelana o materiales preciosos / Inspección y limpieza / Peluquería / Sanidad, personal médico / Lácteos con PH < 4,5

peso	5,5 g.
grueso	0,07 mm
largo (cm)	24
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).

550B

AQL<1.5

CE CAT.I

Vinilo sin polvo

- Especial para grasas y alcoholes
- Más resistente a la perforación que un guante de látex
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Versión económica
- Ambidextros

USO ESPECÍFICO: Geriátricos y centros de día / Manipulación de acrílico, porcelana o materiales preciosos / Inspección y limpieza / Peluquería / Sanidad, personal médico / Lácteos con PH < 4,5

peso	5,5 g.
grueso	0,07 mm
largo (cm)	24
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds.. Cajón 1000 uds (10 cajas).

SAFETY EVOLUTION JUBA

PP2328

CE CAT.I

AQL<1.5

Látex empolvado

- Mayor precisión y sensibilidad
- Excelente confort y ajuste a la mano
- Ambidextros
- Versión económica

USO ESPECÍFICO: Inspección y control / Montaje electrónico / Procesos alimentarios / Limpieza doméstica / Geriátricos / Centros de día

peso	5,5 g.
grueso	0,09 mm
largo (cm)	24
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).

520 | 530

CE CAT.III

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 TIPO C

KP

AQL<1.5

520 látex empolvado
530 látex sin polvo

- Calidad extra
- El látex aporta mayor precisión y sensibilidad
- Excelente confort y ajuste a la mano
- Ambidextros

USO ESPECÍFICO: Laboratorios, farmacia y uso médico / Peluquerías / Inspección y control / Montaje eléctrico / Industria alimentaria

	520	530
peso	6,6 g.	6,6 g.
grueso	0,15 mm	0,15 mm
largo (cm)	24	24
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).

560/H560 AQL<1.5

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 TIPO B KPT

CE CAT.III

Nitrilo empolvado

- Mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación
- Texturizado en su totalidad en la parte exterior para un mayor agarre
- Ambidextros
- Buen agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Disponible en cajita de 10 unidades H560
- Especial ambientes con mayor suciedad 560NR

USO ESPECÍFICO: Laboratorios / Industria química / Servicios de urgencia y emergencia / Electrónica y montaje / Industria alimentaria / Procesado de alimentos / Limpieza y mantenimiento industrial

	560 / 560NR	H560
peso	6 g.	6 g.
grueso	0,12 mm	0,12 mm
largo (cm)	24	24
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas)	Cajita 10 uds. Paquete 10 cajitas

560 560NR

H560

Texturizado en su totalidad para un mejor agarre

570

CE CAT.III · EN ISO 374-1:2016 TIPO B KPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · AQL<1.5

Nitrilo sin polvo

- El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación
- Texturizado en su totalidad en el exterior para mayor agarre
- Ambidextros
- Buen agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos
- Adecuados para personas alérgicas al látex

USO ESPECÍFICO: Laboratorios / Industria química / Servicios de urgencia y emergencia / Electrónica y montaje / Industria alimentaria / Procesado de alimentos / Limpieza y mantenimiento industrial

peso	6 g.
grueso	0,12 mm
largo (cm)	24
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).

571

CE CAT.I · AQL<4

Nitrilo sin polvo

- El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación
- Texturizado en la punta de los dedos
- Ambidextros y extra finos
- Buen agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Versión económica

USO ESPECÍFICO: Laboratorios / Servicios de urgencia y emergencia / Electrónica y montaje / Industria alimentaria / Procesado de alimentos / Limpieza y mantenimiento industrial

peso	4 g.
grueso	0,08 mm
largo (cm)	24
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).

SAFETY EVOLUTION JUBA

574

EN421:2010 · ENISO374-1:2016 TIPO B JKPT · ENISO374-5:2016 VIRUS · CE CAT.III · AQL<1.5

Nitrilo sin polvo

- El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación
- Texturizado para mayor agarre
- Ambidextros, extra finos y extralargos
- Buen agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos
- Adecuados para personas alérgicas al látex

USO ESPECÍFICO: Laboratorios / Industria química / Servicios de urgencia y emergencia / Electrónica y montaje / Industria alimentaria / Procesado de alimentos / Limpieza y mantenimiento industrial

peso	6,2 g.
grueso	0,09 mm
largo (cm)	29
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 100 uds. Cajón 1000 uds. (10 cajas).

571E 571WE

AQL<1.5 · CE CAT.I · CAJA 200 UNIDADES x200

Nitrilo sin polvo

- El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación
- Ambidextros y extra finos
- Muy elástico, mayor elongación que uno de nitrilo
- Buen agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Texturizado en la punta de los dedos

USO ESPECÍFICO: Laboratorios / Servicios de urgencia y emergencia / Electrónica y montaje / Industria alimentaria / Procesado de alimentos / Panificadores

peso	3,2 g.
grueso	0,07 mm
largo (cm)	24
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 200 uds. Cajón 2000 uds. (10 cajas).

571E 571WE

SAFETY EVOLUTION JUBA

DESECHABLES 580BL 580GY 580MG 580NR 580OR

580BL 580GY 580MG 580NR 580OR B580OR

CE CAT.III | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 374-1:2016 TIPO B JKPT | AQL<1.5

Nitrilo escamado sin polvo

- Más grueso que un guante desechable tradicional
- El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación
- Texturizado en su exterior para maximiza el agarre
- Ambidextros
- Excelente agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Disponible en bolsas de 10 unidades (Ref. B580OR)

USO ESPECÍFICO: Galvanizados / Montajes ligeros / Mantenimiento de vehículos / Agricultura y horticultura / Limpieza y mantenimiento industrial / Industria alimentaria / Procesado de alimentos / Tatuadores (580NR) / Peluquerías (580NR)

	580 BL/GY/MG/NR/OR	B580OR
peso	7,5 g.	7,5 g.
grueso	0,15 mm	0,15 mm
largo (cm)	24	24
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 50 uds. Cajón 500 uds. (10 cajas)	Bolsa 10 uds. Paquete 5 bolsas

EL ORIGINAL

Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre

Mayor resistencia al desgarro

El nitrilo se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto

Texturizado interior que evita el deslizamiento por sudoración

Diseño en escamas PATENTADO

Mayor destreza, mayor duración, extra largo

PATENTE MUNDIAL

AQL<1.5 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 374-1:2016 TIPO B JKPT | CE CAT.III

Nitrilo escamado sin polvo

- Extra grueso y extra largo, protección superior
- Más grueso que un guante desechable tradicional
- El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación
- Texturizado en su exterior maximiza el agarre
- Ambidextros
- Excelente agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos
- Adecuados para personas alérgicas al látex

USO ESPECÍFICO: Procesado de alimentos / Procesado de pescado, aviar / Industria cárnica, mataderos y granjas / Perecederos / Frutas y verduras / Preparación alimentaria / Limpieza industrial y doméstica / Mantenimiento

peso	11 g.
grueso	0,20 mm
largo (cm)	30
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL 12|3XL
embalaje	Caja 50 uds. Cajón 500 uds. (10 cajas)

183

DESECHABLES

572NR

572B

572NR 572B

CE CAT.III | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO B JKOPT | 572B | AQL<1.5

Nitrilo sin polvo

- Extra grueso y extra largo, protección superior
- Más grueso que un guante desechable tradicional
- Texturizado en su totalidad para un mejor agarre
- Ambidextros
- Adecuados para personas alérgicas al látex
- Excelente agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos
- Clorinados para una mejor resistencia química

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria y procesado de alimentos / Limpieza / Urgencia y protección civil / Agricultura y ganadería / Emergencia y seguridad / Mantenimiento industrial y doméstico / Fabricación de poliésteres / Peluquerías (572NR)

peso	13 g.
grueso	0,20 mm
largo (cm)	30
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	Caja 50 uds. Cajón 500 uds. (10 cajas)

532B

CE CAT.III | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO B KLPT | AQL<1.5

Látex sin polvo

- Extra grueso y extra largo, protección superior
- Más grueso que un guante desechable tradicional
- Texturizado en su totalidad para un mejor agarre
- Ambidextros
- Excelente agarre en entornos húmedos y secos
- Clorinados para una mejor resistencia química

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria y procesado de alimentos / Limpieza / Urgencia y protección civil / Agricultura y ganadería / Emergencia y seguridad / Mantenimiento industrial y doméstico / Fabricación de poliésteres

peso	18 g.
grueso	0,28 mm
largo (cm)	30
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	Caja 50 uds. Cajón 500 uds. (10 cajas)

SAFETY EVOLUTION JUBA

62138 | 621B38 | 621Y — SIN SOPORTE

62138/621B38 621Y

EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO A | EN ISO 374-1:2016 TIPO A | EN 388:2016 | CE CAT.III

KLMPST | KLMNPST | 1010X

Látex flocado ligero

- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Ofrece una gran sensibilidad y dexteridad
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Uso doméstico, cocinas y limpieza / Industria alimentaria / Trabajos agrícolas (procesado) / Laboratorios / Construcción y albañilería

	62138 / 621B38	621Y
grueso	0,38 mm	0,52 mm
largo (cm)	30	30
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja

62138 621B38

Acabado panel de abeja

622

EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO A | EN 388:2016 | CE CAT.III

AKLMNPST 1010X

Látex flocado

- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Aditivos bacteriostáticos y fungicidas
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos
- Clorinados para una mejor resistencia química
- Bajo en proteinas solubles
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Trabajos agrícolas y tratamientos fitosanitarios / Laboratorios / Industria química / Construcción, albañilería y fontanería / Industria pesquera / Fabricación de poliéster y fibra de vidrio

grueso	0,60 mm
largo (cm)	30
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

Acabado panel de abeja

SAFETY EVOLUTION JUBA

SIN SOPORTE

611N 611B

611N Acabado panel de abeja 611B

CE CAT.III | EN388:2016 1010X | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO A KLMPST | EN421:2010

Látex satinado

- Muy flexible por lo que ofrece un gran confort
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre
- Clorinado para mayor resistencia química y bajo en proteínas solubles
- Aditivos bacteriostáticos y fungicidas
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Granjas / Enlatado y proceso alimentario / Industria quesera y láctea / Montaje de componentes electrónicos / Manipulación de frutas y verduras / Laboratorios y farmacéutica / Limpieza

	611B	611N
grueso	0,45 mm	0,45 mm
largo (cm)	30	30
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja

623

CE CAT.I

Látex flocado

- Forma anatómica para mayor confort
- Ofrece buena sensibilidad y dexteridad
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Limpieza / Uso doméstico / Montaje ligero / Agricultura y ganadería

acabado	Panel de abeja
grueso	0,25 mm
largo (cm)	28
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW

621C

SIN SOPORTE

EN ISO 374-5:2016 AKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 TIPO A

EN 388:2016 3121X

CE CAT.III

Látex flocado sin soporte

- Extra grueso para mayor protección
- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos
- Clorinado para una mayor resistencia a sustancias químicas
- Aditivos bacteriostáticos y fungicidas
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Construcción / Minerías / Canteras / Agricultura / Industria pesquera / Procesos químicos

	621C
acabado	Panel de abeja
grueso	1 mm
largo (cm)	30
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

Patrón antideslizante, óptimo agarre

Extra grueso

Interior de algodón para absorber el sudor

Protege de las sustancias químicas

Aditivos bacteriostáticos y fungicidas

SAFETY EVOLUTION JUBA

SIN SOPORTE

561160

CE CAT.III | EN388:2016 4121X | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMNOPT | EN407:2004 X2XXXX | EN421:2010

Anchura de la boca: 22,5 cm.

CONTRA RADIACIONES IONIZANTES Y CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA

Látex satinado

- Extra grueso ofreciendo una resistencia química superior y resistencia a la abrasión
- Extra largo, fácil de quitar y poner
- Clorinado para mayor resistencia química y bajo en proteínas solubles
- Aditivos bacteriostáticos y fungicidas
- Bolsa individual neutra

USO ESPECÍFICO: Industria química / Mantenimiento e industria pesada / Mantenimiento de máquinas pulverizadoras de vapor de agua, aire o chorro de arena (granallado) / Manejo de cetonas / Agricultura Centrales nucleares / Fitosanitarios

acabado	liso
grueso	1,30 mm
largo (cm)	60
talla	10|XL
embalaje	6 par | paquete 36 pares | caja

321C 321CB

CE CAT.III | EN388:2016 3110X | EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMNPST | EN ISO 374-5:2016 | 321C

321C 321CB

Látex y neopreno flocado ligero

- Mezcla de neopreno y látex, gran resistencia química
- Flocado interior de algodón, absorbe el sudor, mayor confort
- Aditivos bacteriostáticos y fungicidas
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos
- Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Industria química / Mantenimiento y limpieza industrial / Fitosanitarios / Construcción, albañilería y fontanería / Lavandería industrial / Industria pesquera

acabado	Panel de abeja
grueso	0,70 mm
largo (cm)	30
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

SIN SOPORTE

EN ISO 374-5:2016 · EN ISO 374-1:2016 TIPO A · AKLMNPST · EN 388:2016 · 2110X · CE CAT.III

Neopreno y látex flocado ligero

- Mezcla de neopreno y látex ofreciendo una gran resistencia química
- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Aditivos bacteriostáticos y fungicidas
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos
- Palma reforzada para protección extra
- Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Laboratorios / Industria química / Limpieza industrial y mantenimiento / Industria de automoción / Construcción, albañilería y fontanería

acabado	Panel de abeja
grueso	0,70 mm
largo (cm)	30
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

189

Patrón antideslizante, óptimo agarre

Mezcla de neopreno y látex, gran resistencia química

SIN SOPORTE

921 **92138**

921

190 92138

CE CAT.III | EN388:2016 3110X | EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMNOPST | EN ISO 374-5:2016

Neopreno flocado

- Gran resistencia química y protección contra ácidos, cáusticos, alcoholes y diferentes solventes
- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Con tratamiento bactericida y fungicida
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Industria química / Refinerías y petroquímicas / Industria aeronáutica y automoción / Mantenimiento y limpieza industrial / Agricultura Construcción, albañilería y fontanería Fitosanitarios

	921	**92138**
acabado	Panel de abeja	Pastillas
grueso	0,75	0,78
largo (cm)	30	38
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja	12 pares | paquete 72 pares | caja

Patrón antideslizante, óptimo agarre

Neopreno 100%, gran resistencia química y protección

SAFETY EVOLUTION JUBA

EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO A | AJKLMNOPT | EN 388:2016 | 4101X | CE CAT.III

Nitrilo flocado ligero

- Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales
- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Resistencia a disolventes
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Industria de pintura, barnices y disolvente universal / Mecanizado de piezas / Industria petroquímica / Industria aeronáutica y automoción / Tratamientos fitosanitarios / Industria química / Industria alimentaria / Procesado de alimentos

	821	82138
acabado	Pastillas	Pastillas
grueso	0,38 mm	0,42 mm
largo (cm)	33	38
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja	12 pares | paquete 144 pares | caja

821

82138



SAFETY EVOLUTION JUBA

SIN SOPORTE

811



CE CAT.III | EN388:2016 2001X | ENISO374-1:2016 TIPO A JKLOPST | ENISO374-5:2016

Nitrilo satinado

- Extra fino, excelente tacto, sensibilidad y desteridad.
- Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos
- Resistencia a solventes
- Peso extra ligero, mejor tacto debido a su finura
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Limpieza industrial / Industria petroquímica / Industria aeroespacial y automoción / Pinturas, barnices y tintas / Pescaderías

acabado	Pastillas
grueso	0,22 mm
largo (cm)	33
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

811C38



CE CAT.III | EN388:2016 3101X | ENISO374-1:2016 TIPO A AJKLMNOPST | ENISO374-5:2016

Nitrilo satinado

- Buen tacto y desteridad
- Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria/ Limpieza industrial / Industria petroquímica / Industria aeroespacial y automoción / Pinturas, barnices y tintas / Pescaderías

acabado	Pastillas
grueso	0,38 mm
largo (cm)	33
talla	6|XS 7|S 8|M 9|L
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

811C55 H811C55 SIN SOPORTE

EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO A AGJKLMNOPST | EN 388:2016 4102X | CE CAT.III

Nitrilo satinado

- Extra grueso y extra largo para una mayor protección
- Ofrece un buen tacto y desteridad
- Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteinas solubles y aceleradores residuales
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Disponible con blíster individual para punto de venta (H811C55)

USO ESPECÍFICO: Industria alimentaria / Limpieza industrial / Industria petroquímica / Industria aeroespacial y automoción / Pinturas, barnices y tintas / Pescaderías

	811C55	H811C55
acabado	Pastillas	Pastillas
grueso	0,55 mm	0,55 mm
largo (cm)	46	46
talla	8|M 9|L 10|XL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 36 pares | caja	6 pares | paquete 72 pares | caja



Patrón antideslizante para agarre en entornos húmedos, secos y aceitosos

H811C55

711U

EN 374-2:2003 | EN ISO 374-1:2016 TIPO A BCDEFGHIJL | EN 388:2016 3001X | CE CAT.III

Nitrilo

- Guante extra ligero por lo que ofrece un excelente tacto y desteridad
- Protección química excepcional contra una amplia gama de cetonas
- Forma anatómica para un mayor confort
- Bolsa individual para punto de venta

USO ESPECÍFICO: Industria de tintas y pinturas / Fabricación de gomas, resinas y materiales compuestos / Tratamiento de metales usando disolventes / Artes gráficas / Prefabricados de plásticos / Manejo de cetonas / Limpiezas industriales con productos químicos

acabado	Liso
grueso	0,28 mm
largo (cm)	33
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

LIBRE DE SILICONA

PROTECCIÓN QUÍMICA

SAFETY EVOLUTION JUBA

SIN SOPORTE

GB1 (ANTES BACX)

CE CAT.III | EN388:2016 1000X | EN ISO 374-1:2016 TIPO B KLMPT | EN ISO 374-5:2016

Vinilo satinado

- Reforzado en las puntas de los dedos, mayor agarre
- Excepcional confort gracias a su formulación especial
- Forma anatómica para mayor ajuste de la mano
- Ofrece un buen agarre en ambientes húmedos y secos
- Tratamiento especial que elimina bacterias como E Coli, licteria, salmonela o estafilococo aéreo
- Tacto excelente
- Flocado de algodón
- Fabricado sin ftalatos
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Uso doméstico / Ganadería / Industria agrícola / Medicina / Farmaceútica

acabado	Liso
grueso	0,20 mm
largo (cm)	30
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja

G2NW

G2NDB

G2NW

G2NDB

CE CAT.III | EN388:2016 2000X | EN ISO 374-1:2016 TIPO A KLMPT | EN ISO 374-5:2016

PVC satinado

- Excepcional confort gracias a su formulación especial
- Forma anatómica para mayor ajuste de la mano
- Ofrece un buen agarre en ambientes húmedos y secos
- Tacto muy suave y confortable
- Hipoalergénico, gama ideal para los usuarios alérgicos
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Salas blancas / Farmacia / Laboratorios / Manipulación de alcoholes / Derivados del petróleo

acabado	Liso
grueso	0,25 mm
largo (cm)	30
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	25 pares | paquete 200 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

SIN SOPORTE

G52L

EN ISO 374-5:2016 · EN ISO 374-1:2016 TIPO B KMPT · EN 388:2016 2000X · CE CAT.III

PVC satinado

- Excepcional confort gracias a su formulación especial
- Forma anatómica para mayor ajuste de la mano.
- Ofrece un buen agarre en ambientes húmedos y secos
- Tacto muy suave y confortable
- Hipoalergénico, una gama ideal para aquellos usuarios con alergias
- Versión especial con manguito extra largo
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Salas blancas / Farmacia / Laboratorios / Manipulación de alcoholes / Derivados del petróleo

acabado	Liso
grueso	0,25 mm
largo (cm)	70
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	25 pares | paquete 100 pares | caja

G23N G20N

EN 421:2010 · EN ISO 374-5:2016 · EN ISO 374-1:2016 TIPO B KLMPT · EN 388:2016 2000X · CE CAT.III

PVC flocado

- Excepcional confort gracias a su formulación especial.
- Forma anatómica para mayor ajuste de la mano.
- Ofrece un buen agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos
- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Tacto muy suave y confortable
- Hipoalergénico, gama ideal para los usuarios alergicos
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Limpieza industrial / Industria química / Uso agrícola / Mantenimiento industrial / Manipulación de alcoholes / Derivados del petróleo / Servicios públicos

	G23N	G20N
acabado	Liso	Liso
grueso	0,55	0,65
largo (cm)	30,5	30
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	25 pares | paquete 200 pares | caja	25 pares | paquete 200 pares | caja

G20N

G23N

SAFETY EVOLUTION JUBA

SIN SOPORTE

G50L **G53L**

G50L G53L

CE CAT.III | EN388:2016 2000X | EN ISO 374-1:2016 TIPO B KMPT | EN ISO 374-5:2016

PVC flocado

- Excepcional confort gracias a su formulación especial.
- Forma anatómica para mayor ajuste de la mano.
- Ofrece un buen agarre en ambientes húmedos y secos.
- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Tacto muy suave y confortable
- Hipoalergénico, gama ideal para los usuarios alérgicos
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Limpieza industrial / Industria química / Uso agrícola / Mantenimiento industrial / Manipulación de alcoholes / Derivados del petróleo / Servicios públicos

	G50L	G53L
acabado	Liso	Liso
grueso	0,65 mm	0,60 mm
largo (cm)	70	70
talla	8|M 9|L 10|XL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	25 pares | paquete 100 pares | caja	25 pares | paquete 100 pares | caja

CON SOPORTE

657

196

TOWA®

CE CAT.III | EN388:2003 4121 | EN 374-1:2003 AJK | EN 374-2:2003

PVC con soporte de algodón

- Forro sin costuras, más confortable.
- Tratamiento antibacteriano.
- Modelo con manguito termosellado.
- Película vinílica antideslizante, incluso en superficies grasas
- Diseño ergonómico, acabado rugoso, manejo de materiales húmedos o resbaladizos

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Montajes / Manejo de maquinaria / Operaciones de abastecimiento de agua Trabajos de mecanizado, pintura / Explotación forestal y pesca

acabado	Liso
galga	13
largo (cm)	63
talla	7|S 8|M 9|L
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

G9527BIB

EN ISO 374-5:2016 · EN ISO 374-1:2016 TIPO A · AKLMPT · EN 388:2016 · 3111X · CE CAT.III

Nitrilo sobre soporte de algodón

- Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad
- Muy flexible, cómodo y resistente
- Superficie rugosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos
- Algodón interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort

USO ESPECÍFICO: Carreteras y asfaltados / Refinerías / Minería y cantería / Industria pesquera / Limpieza industrial / Abastecimiento de aguas y depuración

acabado	Rugoso
grueso	0,70 mm
largo (cm)	27
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 144 pares | caja

G901

EN ISO 374-5:2016 · EN ISO 374-1:2016 TIPO B · JKPT · EN 388:2016 · 3111X · CE CAT.III

Nitrilo sobre soporte de algodón

- Manguito de nitrilo totalmente estanco
- Buena resistencia a la abrasión, gran durabilidad
- Flexible, cómodo y resistente, superficie arenosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos
- Algodón interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Petroquímicas y refinerías / Industria del automóvil / Industria pesquera / Transporte de hidrocarburos y refinerías / Limpieza industrial / Industria de fertilizantes y abonos / Uso agrícola / Veterinarios

acabado	Arenoso
grueso	1 mm
largo (cm)	67
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CON SOPORTE

5812

CE CAT.III | EN388:2016 4121X | EN ISO 374-1:2016 TIPO B AJKL | EN ISO 374-5:2016

Nylon® recubierto de Bipolímero (Nitrilo + PU de base acuosa) con doble recubrimiento

- Muy flexible y ligero proporcionando un confort insuperable.
- Doble recubrimiento de nitrilo ofreciendo una excelente estanqueidad y agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- La primera capa está fabricada de nitrilo estanco con PU y la segunda capa de nitrilo arenoso con PU con tecnología T-Touch™ en palma y dedo pulgar
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Refinería y petróleo / Industria de pinturas y barnices / Limpieza industrial / Industria aeroespacial / Automoción / Aeronáutica / Manipulación de fertilizantes y abonos / Industria química / Manipulación de disolventes universales y productos cáusticos / Manipulación de objetos grasientos y aceitosos

acabado	Arenoso
grueso	1,2 - 1,4 mm
largo (cm)	35
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja



SAFETY EVOLUTION JUBA

NEW

5813

CON SOPORTE

EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO B JKL | EN 407:2004 X1XXXX | EN 388:2016 4343D | CE CAT.III | CORTE D

HPPE recubierto de bipolímero (nitrilo + PU de base acuosa)

- Doble recubrimiento de bipolímero (nitrilo y PU de base acuosa) para una excelente estanqueidad
- Recubierto en palma y dedo pulgar de nitrilo arenoso
- Sólido agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15")
- Forro interior de alta visibilidad para detectar los cortes rápidamente
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Refinería y petróleo / Limpieza derramas y fugas / Industria aeroespacial / Industria del metal y automoción / Industria química / Industria alimentaria / Plantas de reciclaje y recogida de basuras

grueso	1,7 - 1,9 mm
largo (cm)	35
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	6 pares | paquete 60 pares | caja

G600 G630 G636

EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TIPO B JKOPT | EN 388:2016 3111X | CE CAT.III

Nitrilo sobre soporte de algodón

- Buena resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad
- Muy flexible, cómodo y resistente
- Superficie arenosa, agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos
- Algodón interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Petroquímicas y refinerías / Industria del automóvil / Industria pesquera / Transporte de hidrocarburos / Limpieza industrial / Industria de fertilizantes y abonos / Uso agrícola

	G600	G630	G636
acabado	Arenoso	Arenoso	Arenoso
grueso	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm
largo (cm)	26	30	36
talla	8|M 9|L 10|XL	7|S 8|M 9|L 10|XL 11|XXL	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 120 pares | caja	10 pares | paquete 120 pares | caja	12 pares | paquete 72 pares | caja

G630

CON SOPORTE

822

NEW

CAT.III | EN388:2016 4121X | EN407:2004 X1XXXX | EN ISO374-1:2016 TIPO A JKLNOPT | EN ISO374-5:2016

Nitrilo granulado sobre soporte de algodón

- Su forro interior de algodón le proporciona un gran confort
- Recubierto en palma y dorso de nitrilo granulado ofreciendo un sólido agarre en ambientes secos, húmedos y aceitosos
- Resistente al calor por contanto (100ºC durante 15")
- Apto para uso alimentario. Todos los alimentos acuosos, alcohólicos, ácidos y los productos lácteos. Para los alimentos grasos con un factor de reducción X/2.
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Industria pesquera / Limpieza industrial / Industria alimentaria / Procesos químicos / Saneamiento y abastecimiento / Refinerías / Cocinas industriales

acabado	Granulado
grueso	1,00 mm
largo (cm)	50
talla	7|S 8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja

Recubierto en palma y dorso de nitrilo granulado

Sólido agarre en cualquier ambiente

Gran confort gracias a su forro interior

Protege de las sustancias químicas

Largo de 50 cm para protección extra

Resistente al calor por contacto

SAFETY EVOLUTION JUBA

G630W

CON SOPORTE

EN ISO 374-5:2016 · EN ISO 374-1:2016 TIPO B JKOPT · EN 388:2016 3121X · CE CAT.III

Nitrilo arenoso sobre soporte de algodón con forro térmico

- Forro interior térmico por lo que mantiene la temperatura de las manos estables en ambientes de frío
- Buena resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad
- Muy flexible, cómodo y resistente
- Superficie arenosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos
- Forro polar interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Bolsa individual

USO ESPECÍFICO: Transporte de hidrocarburos y refinerías / Industria del automóvil / Industria pesquera Limpieza industrial / Industria de fertilizantes y abonos Uso agrícola / Manipulación en ambientes de frío

acabado	Arenoso
grueso	1 mm
largo (cm)	30
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	5 pares | paquete 60 pares | caja

ESPECIAL FRÍO

201

PROTECCIÓN QUÍMICA

SAFETY EVOLUTION JUBA

CON SOPORTE

5651

Acabado arenoso que permite un buen agarre en cualquier entorno

Sanitized

CE CAT.III

EN388:2016 4121X

EN ISO374-1:2016 TIPO B AKL

EN ISO374-5:2016

PVC sobre soporte de algodón sin costuras

- Sin costuras, muy flexible y confortable
- Estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa
- Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad
- Superficie arenosa y película vinílica antideslizante, agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos
- Algodón interior, absorbe el sudor, mayor confort

USO ESPECÍFICO: Industria química / Transporte de hidrocarburos y refinerías / Industria petroquímica / Limpieza y preparación de superficies para pinturas / Siderurgia / Metalurgia con sustancias corrosivas / Abastecimiento de aguas / Explotación forestal

acabado	Arenoso
grueso	1,86 mm
largo (cm)	30,5
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

5655 | 5656 | H5656

5655

Acabado arenoso que permite un buen agarre en cualquier entorno

5656

H5656 (6 pares)

Sanitized

CE CAT.III

EN388:2016 4121X

EN ISO374-1:2016 TIPO A AKLMPT

EN ISO374-5:2016

PVC sobre soporte de algodón sin costuras

- Estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa
- Muy flexible y confortable
- Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad
- Superficie arenosa, película vinílica antideslizante agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos
- Algodón interior para absorber el sudor, mayor confort
- Disponible con cartoncillo individual (H5656)

USO ESPECÍFICO: Industria química / Transporte de hidrocarburos y refinerías / Industria petroquímica / Manipulación de elementos abrasivos / Limpieza y preparación de superficies para pinturas / Metalurgia con sustancias corrosivas

acabado	Arenoso
grueso	1,91 mm
largo (cm)	25,5 (5655) 30 (5656)
talla	8|M 9|L 10|XL 11|XXL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

5656KV

CON SOPORTE

EN374-2:2003 | EN ISO 374-1:2016 TIPO B AKL | EN388:2016 4X42B | CE CAT.III | CORTE B

PVC sobre soporte de algodón sin costuras y fibra para-aramida (Kevlar®)

- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa
- Muy flexible y confortable
- Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad
- La superficie arenosa permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos
- Algodón interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Protección al corte media gracias a la fibra Kevlar®
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Siderurgia / Metalurgia con sustancias corrosivas / Abastecimiento de aguas / Mecanizados / Trabajos con pintura / Explotación forestal / Limpieza y preparación de superficies para pintura / Materiales con bordes afilados o rebabas

acabado	Arenoso
grueso	2,14 mm
largo (cm)	30
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

Totalmente estanco gracias a su recubrimiento de PVC de doble capa

Acabado arenoso que permite un buen agarre en cualquier entorno

SAFETY EVOLUTION JUBA

CON SOPORTE

5658TH

Sanitized

CE CAT.III

EN388:2016 4131X

EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMPT

EN ISO 374-5:2016

EN511:2006 121

PVC sobre soporte de algodón sin costuras con guante extraíble interior térmico

- Guante interior extraíble de forro térmico que mantiene la temperatura de las manos en situaciones de frío (-10° C)
- Totalmente estanco, recubrimiento de PVC de doble capa
- Muy flexible y confortable
- Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad
- Superficie arenosa, agarre firme en seco, mojado y aceitado
- Algodón interior para absorber el sudor, mayor confort
- Bolsa neutra individual

USO ESPECÍFICO: Limpieza y preparación de superficies para pinturas / Industria pesquera / Trabajos en cámaras refrigeradas / Explotación forestal / Trabajos agrícolas / Limpiezas industriales en ambientes de frío

acabado	Arenoso
grueso	3,00 - 4,50 mm
largo (cm)	30,5
talla	8|M 9|L
embalaje	6 pares | paquete 72 pares | caja

204

SAFETY EVOLUTION JUBA

5627 | 5635 | 5640 CON SOPORTE

EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 374-1:2016 TIPO A JKLMPST | EN 388:2016 4121X | CE CAT.III | Sanitized

PVC de doble capa sobre soporte de algodón

- Algodón afelpado interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort incluso a bajas temperaturas
- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa
- Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad
- Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos
- Libre de ftalatos
- Mayor duración y seguridad que un guante de PVC tradicional

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Limpieza industrial / Refinería / Industria pesquera (extracción) / Transporte de carburantes / Atascos / Fontanería / Asfaltados / Siderurgia

grueso	1,50 mm
largo (cm)	27 (5627) 35 (5635) 40 (5640)
talla	9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 72 pares | caja

5627

5635

227RI | 235RI | 240RI

EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 374-1:2016 TIPO A AKLMPST | EN 388:2016 4121X | CE CAT.III | Sanitized

PVC de una capa sobre soporte de algodón

- PVC de alta calidad
- Algodón interlock interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort
- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de una capa
- Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad
- Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos
- Libre de ftalatos

USO ESPECÍFICO: Servicios públicos / Limpieza industrial / Refinería / Industria pesquera (extracción) / Transporte de carburantes / Atascos / Fontanería / Asfaltados / Siderurgia

	227RI	235RI	240RI
grueso	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
largo (cm)	27	35	40
talla	9|L 10|XL 11|XXL	9|L 10|XL	8|M 9|L 10|XL
embalaje	12 pares | paquete 120 pares | caja	12 pares | paquete 120 pares | caja	12 pares | paquete 72 pares | caja

227RI

240RI

CON SOPORTE

5735

CE CAT.III | EN388:2016 4131X | EN ISO 374-1:2016 TIPO B KLMPT | EN ISO 374-5:2016 | Sanitized

PVC de doble capa sobre soporte de Nylon® sin costuras con acabado Coral® rugoso

- PVC con acabado Coral tipo rugoso que ofrece un excelente agarre en situaciones secas, húmedas y aceitosas
- Ergonómico y muy confortable
- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa
- Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad
- Libre de ftalatos

USO ESPECÍFICO: Aplicaciones químicas / Industria pesquera / Industria petroquímica / Pinturas / Uso agrícola / Industria aeroespacial / Limpieza industrial con agentes corrosivos

acabado	Coral
grueso	2 mm
largo (cm)	35
talla	8|M 9|L 10|XL
embalaje	10 pares | paquete 60 pares | caja

Tratamiento estanco gracias a su recubrimiento de PVC de doble capa

Acabado Coral® tipo rugoso, excelente agarre en todas las situaciones

SAFETY EVOLUTION JUBA

DIELÉCTRICOS

SAFETY EVOLUTION JUBA

Guantes aislantes para la manipulación de instalaciones eléctricas y trabajos en tensión de **500 a 36.000 voltios.** Guantes que se utilizan como complemento a los dieléctricos y otros accesorios completan esta gama específica para la protección individual del usuario.

DIELÉCTRICOS

CLASE00 / CLASE0 / CLASE1 / CLASE2 / CLASE3 / CLASE4

UNE EN60903:2005 | CEI 60903:2002 | CE CAT.III

Guante de látex natural

- Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36.000V)
- Conforme a la norma UNE-EN60903:2005
- Ofrecen una buena ergonomía y sensibilidad
- Categoría AZC (resistente a ácidos, ozono y muy bajas temperaturas) o RC (resistente a ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas)
- Deben utilizarse con sobreguantes de cuero para una protección mecánica (Ref. 212CEML)
- Se recomienda el uso debajo de guantes de Nomex® para una mayor comodidad e higiene

USO ESPECÍFICO: Protección individual contra los choques eléctricos en trabajos en tensión de 500 a 36.000 voltios

embalaje 1 par

208

referencia	categoria	TENSIÓN DE ENSAYO (V) ac	TENSIÓN MÁXIMA UTILIZACIÓN (V) ac	TENSIÓN MÁXIMA UTILIZACIÓN (V) dc	peso (g)	largo (cm)	tallas
CLASE00	AZC	2.500	500	750	90	36	7 | 8 | 9 | 10 | 11
CLASE0	RC	5.000	1.000	1.500	200	36	8 | 9 | 10 | 11
CLASE1	RC	10.000	7.500	11.250	270	36	8 | 9 | 10 | 11
CLASE2	RC	20.000	17.000	25.500	450	36	8 | 9 | 10 | 11
CLASE3	RC	30.000	26.500	39.750	560	36	9 | 10 | 11
CLASE4	RC	40.000	36.000	54.000	800	41	9 | 10 | 11



212CEML

EN388:2016
3132X
CE CAT.II

Piel flor vacuno

- Con costuras externas y estudiado para su ajuste encima del guante dieléctrico
- Protege de agresiones mecánicas sobre el guante
- La piel lleva un tratamiento repelente al agua y un recubierto siliconizado para evitar que penetre el agua
- Cosido con hilo de poliéster muy resistente

USO ESPECÍFICO: Guante de trabajo exterior para trabajos con alta, media y baja tensión

largo (cm)	38
talla	Única
embalaje	5 pares | paquete 60 pares | caja

105CB

EN407:2004
412XXX
CE CAT.II

Nomex® con costuras

- Se utiliza como guante interior, proporcionando confort ante el sudor y tiene propiedades ignífugas
- Protege de quemaduras por descargas y evita que el guante externo quede adherido a la piel

USO ESPECÍFICO: Guante de trabajo interior para trabajos con alta, media y baja tensión

largo (cm)	0,80 - 1 mm
talla	36
embalaje	8|M 9|L 10|XL
	1 par | paquete 100 pares | caja

SAFETY EVOLUTION JUBA

CG117 - Verificador neumático de guantes

Verificación por inflado e inmersión en agua

tamaño (mm)	140 x 150 x 160
peso	600 gr
talla	Única
embalaje	1 unidad

CG352 - Cofre para guantes aislantes

Cofre de plástico para proteger todos los guantes aislantes de las clases 00 a 4.

Ofrece a los guantes una protección mecánica contra los choques y las radiaciones UV.

Sistema de sujección de los guantes por velcro, permitiendo a los guantes permanecer en una posición que evita daños.

Frasco de talco.

tamaño (mm)	101 x 224 x 476
peso	0,90 Kg
talla	Única
embalaje	1 unidad

CG35P - Cofre para guantes aislantes

Cofre de plástico para proteger los guantes aislantes de las clases 00, 0, 1 y 2

tamaño (mm)	475 x 175 x 52
peso	0,40 Kg
talla	Única
embalaje	1 unidad

En esta sección se pueden encontrar guantes y mandiles de la firma Manulatex®. Fabricados con materiales de alta calidad como la **malla metálica** para los guantes y nitrilo o poliuretano para los mandiles, ofrecen al usuario una protección extra contra los **cortes por cuchillo** y sirven como complemento para la **industria alimentaria**.

Guante de malla metálica

CE CAT.II

- 100% acero inoxidable
- Cierre con correa de poliuretano, ajustable y resistente a las grasas animales y a la sangre.
- Con botón a presión en la correa
- Reversible

USO ESPECÍFICO: Mataderos / Industrias cárnicas / Excorsadores / Despieces

Guante corto

referencia	talla	color
OGCM13000	5-5.5	
OGCM13010	6-6.5	
OGCM13020	7-7.5	
OGCM13030	8-8.5	
OGCM13040	9-9.5	
OGCM13050	10-10.5	

212

Guante con manguito de malla de 15 cms.

referencia	talla	color
OGCM13002	5-5.5	
OGCM13012	6-6.5	
OGCM13022	7-7.5	
OGCM13032	8-8.5	
OGCM13042	9-9.5	
OGCM13052	10-10.5	

Tensores de dedos (FGCM100)
Bolsa 100 unidades

Guante con manguito de policarbonato de 15 cms

referencia	talla	color	mano
OGCM13001GA	5-5.5		izquierda
OGCM13001DR	5-5.5		derecha
OGCM13011GA	6-6.5		izquierda
OGCM13011DR	6-6.5		derecha
OGCM13021GA	7-7.5		izquierda
OGCM13021DR	7-7.5		derecha
OGCM13031GA	8-8.5		izquierda
OGCM13031DR	8-8.5		derecha
OGCM13041GA	9-9.5		izquierda
OGCM13041DR	9-9.5		derecha
OGCM13051GA	10-10.5		izquierda
OGCM13051DR	10-10.5		derecha

SAFETY EVOLUTION JUBA

CE
CAT.II

Guante de malla metálica

- 100% acero inoxidable
- Cierre con resortes de acero inoxidable
- Ambidextro y reversible, se ajusta perfectamente a la mano y se adapta a los movimientos de la muñeca y antebrazo

USO ESPECÍFICO: Guante especial para utilizar con tijeras eléctricas y cuchillos / Mataderos / Industrias cárnicas / Excorsadores / Despieces

Guante corto

referencia	talla	color
OGWO13000	5-5.5	
OGWO13010	6-6.5	
OGWO13020	7-7.5	
OGWO13030	8-8.5	
OGWO13040	9-9.5	
OGWO13050	10-10.5	

Guante con manguito de malla de 15 cms.

referencia	talla	color
OGWO130202	5-5.5	
OGWO130212	6-6.5	
OGWO130222	7-7.5	
OGWO130232	8-8.5	
OGWO130242	9-9.5	
OGWO130252	10-10.5	

Guante con blade stopper

referencia	talla	color
OGWO13017	6-6.5	
OGWO13027	7-7.5	
OGWO13037	8-8.5	
OGWO13047	9-9.5	

Otras tallas consultar

Guante con malla hasta el hombro

referencia	talla	color
OGWO1303600000	8-8.5	
OGWO1304600000	9-9.5	

Otras tallas consultar

SAFETY EVOLUTION
JUBA

Guante de malla metálica

CE CAT.II

- 100% acero inoxidable
- Cierre con resortes de acero inoxidable
- Sistema de tensores integrado, que permite mantener permanentemente ajustada la malla a la mano

USO ESPECÍFICO: Guante especial para utilizar con tijeras eléctricas y cuchillos / Mataderos / Industrias cárnicas / Excorsadores / Despieces

Tensores

Guante corto

referencia	talla	color	mano
OGWS130000GA	5-5.5		izquierda
OGWS130000DR	5-5.5		derecha
OGWS130010GA	6-6.5		izquierda
OGWS130010DR	6-6.5		derecha
OGWS130020GA	7-7.5		izquierda
OGWS130020DR	7-7.5		derecha
OGWS130030GA	8-8.5		izquierda
OGWS130030DR	8-8.5		derecha
OGWS130040GA	9-9.5		izquierda
OGWS130040DR	9-9.5		derecha
OGWS130050GA	10-10.5		izquierda
OGWS130050DR	10-10.5		derecha

Guante con manguito de malla de 15 cms.

referencia	talla	color	mano
OGWS13012150GA	6-6.5		izquierda
OGWS13032150GA	8-8.5		izquierda
OGWS13042150GA	9-9.5		izquierda

Otras tallas consultar

Guante con blade stopper

referencia	talla	color	mano
OGWS13017000GA	6-6.5		izquierda
OGWS13027000GA	7-7.5		izquierda
OGWS13037000GA	8-8.5		izquierda
OGWS13047000GA	9-9.5		izquierda

Otras tallas consultar

Guante con malla hasta el hombro

referencia	talla	color
OGWS13036000GA	8-8.5	
OGWS13046000GA	9-9.5	
OGWS13056000GA	10-10.5	

Otras tallas consultar

SAFETY EVOLUTION JUBA

FLEXINOX

Delantal de placas 100% de acero inoxidable

- Reversible para evitar todos los riesgos posibles si se pone al revés
- La parte superior cuenta con 4 puntos de fijación para ajustarlo al cuerpo del usuario
- La forma de las placas y su tamaño ofrecen una gran elasticidad

USO ESPECÍFICO: Especialmente diseñado para el deshuesado y despiece de carne y pescado.

referencia	dimensiones y peso	medidas del trabajador
0XFL17012055X070	55 x 70 cm 1450 gr	Tamaño > 166 cm Tamaño del pecho < 120 cm
0XFL17012055X080	55 x 80 cm 1650 gr	Tamaño > 188 cm Tamaño del pecho < 120 cm

FLEXINOX

OTROS

ENISO13998
NIVEL 2

Placas 100% de acero inoxidable

LIGHTINOX

Mandil de malla metálica 100% acero inoxidable

- Diámetro interior de las anillas: 5,6 mm y exterior: 7 mm
- Diámetro del hilo de acero inoxidable: 0,7 mm
- Es reversible para evitar riesgo de accidente por usarla al revés
- La parte superior cuenta con cuatro puntos de fijación
- Se suministra con arnés Vitofix
- Es un modelo más ligero pero que aporta seguridad y comodidad

USO ESPECÍFICO: Especialmente diseñado para el deshuesado y despiece de carne y pescado

referencia	dimensiones y peso	medidas del trabajador
OXLI65012055X70	55 x 70 cm 990 gr	Tamaño > 166 cm Tamaño del pecho < 120 cm
OXLI65012055X80	55 x 80 cm 1120 gr	Tamaño > 188 cm Tamaño del pecho < 120 cm

Arnés Vitofix

ENISO13998
NIVEL 2

Modelo túnica

DELTA

Delantal 100% poliuretano equipado con ojetes termosellados

- Hebillas regulables de polipropileno alimentario
- Gancho de plástico y elástico trenzado de poliéster
- Sin ninguna parte metálica
- Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza habituales

espesor	300 µm (±20)
gramaje	355 g/m²
dimensiones	90 x 115 cm (ancho x largo)

montaje arnés	Montaje estándar
OTDS3021090X115	OTD03011090X115
OTDS3022090X115	OTDS3012090X115
OTDS3023090X115	OTDS3013090X115
OTDS3024090X115	OTDS3014090X115
OTD03025090X115	OTD03015090X115
OTDS3026090X115	OTDS3016090X115
OTDS3027090X115	OTDS3017090X115

DELTA MONOBLOCK

NEW

Delantal de una pieza 100% poliuretano

- Cierre con un nudo en la parte trasera
- Más higiénico, sin gancho y sin cordón de algodón
- Sencillo de limpiar y colocar

espesor	300 µm (±20)
gramaje	355 g/m²
dimensiones	90 x 125/135/145 cm (ancho x largo)

- OTD030M1090X135 Blanco
- OTD030M2090X135 Rojo
- OTD030M3090X135 Amarillo
- OTD030M5090X135 Azul
- OTD030M6090X135 Verde

BRAVO

Delantal de poliéster recubierto de nitrilo por ambas caras

• Resistente a grasas animales, sangre y temperatura.

espesor	500 µm (±20)
gramaje	600 g/m²
dimensiones	90 x 115 cm (ancho x largo)

Montaje estándar

- OTB05011090X115 Blanco
- OTB05013090X115 Amarillo
- OTB05014090X115 Marrón
- OTB05015090X115 Azul
- OTB05016090X115 Verde

Montaje tipo arnés

- OTB05021090X115 Blanco
- OTB05023090X115 Amarillo
- OTB05024090X115 Marrón
- OTB05025090X115 Azul
- OTB05026090X115 Verde

Montaje automático

- OTB05031090X115 Blanco
- OTB05033090X115 Amarillo
- OTB05034090X115 Marrón
- OTB05035090X115 Azul
- OTB05036090X115 Verde

LIMA

Delantal de poliéster recubierto de nitrilo por ambas caras

• Remache y anillos de níquel.
• Correas cosidas de nitrilo sobre base de poliéster recubierto por ambas caras.
• Resistente a grasas animales, sangre y a la temperatura.

espesor	500 µm (±20)
gramaje	600 g/m²
dimensiones	70 x 120 cm (ancho x largo)

Montaje automático

- OTL0503011070X120 Blanco

JULIET

Opción con mangas

Delantal de poliuretano sobre base de poliamida

- Resistente a productos de limpieza habituales
- Hebilla de ajuste de polipropileno apto para alimentos y gancho de plástico y poliéster trenzado elástico
- Resistente a grasas animales, sangre y productos de limpieza habituales

espesor	400 µm (±50)
gramaje	170 g/m²
dimensiones	90 x 115 cm (ancho x largo)

Montaje estándar

- OTJ04011090X115 Blanco
- OTJ04013090X115 Amarillo
- OTJ04015090X115 Azul
- OTJ04016090X115 Caqui

MODELO	MATERIAL	CARNE	PESCADO	QUESO	CONSERVAS	LIMPIEZA	INDUSTRIA MECÁNICA	INDUSTRIA QUÍMICA	AGRICULTURA
BRAVO	Nitrilo	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★
DELTA	Poliuretano	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★
JULIET	Poliuretano	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	-
LIMA	Nitrilo	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★

MONTAJE ESTÁNDAR

MONTAJE ARNÉS

MONTAJE AUTOMÁTICO

RETAIL

En esta sección encontrarán un resumen de todos los guantes que se suministran con **bolsa individual y blíster para punto de venta**. Disponemos de la gama para Retail más amplia del mercado con una infinidad de modelos repartidos por las diferentes familias del catálogo, uso general, anticorte, frío y muchas más.

RETAIL CARTONCILLO

CARTONCILLO

USO GENERAL POLIURETANO

HPU2000V / pag 24

H4114 / pag 25

H4119 / pag 26

H141530 / pag 28

CARTONCILLO

USO GENERAL NITRILO

HAC5440 / pag 30

H5112 / pag 38

H5118 / pag 41

H4120 / pag 41

H111801 / pag 42

H111805 / pag 42

H5115BL / pag 43 / **N**

H5115R / pag 43

H4117 / pag 44

H5111NFT / pag 45

H5111FCNFT / pag 45

CARTONCILLO

USO GENERAL LÁTEX

H122210G / pag 52

H251 / pag 53

H256 / pag 55

H257 / pag 56

H259 / pag 58 / **N**

CARTONCILLO

USO GENERAL PVC Y BIPOLÍMERO

H4115 / pag 62

H5140 / pag 63 / **N**

H5140V / pag 63

CARTONCILLO

USO GENERAL PIEL

H708 / pag 67

H279DR / pag 68-92

H236 / pag 68

H406VRW / pag 70 / **N**

H211 / pag 71

H406V / pag 72

H411IN / pag 73

H401SMC / pag 82

CARTONCILLO

MECANIX

H260 / pag 86

H272NR / pag 86

H270R / pag 87

H270Y / pag 87

H270V / pag 87

H270NR / pag 87

H270GY / pag 87

H270BL / pag 87

H274AD / pag 88

H273V / pag 88

H283 / pag 89

H275RD / pag 90

H276WT / pag 90

H230 / pag 91

H279DR / pag 68-92

CARTONCILLO

PROTECCIÓN AL CORTE

HKSCP300 / pag 97 / **N**

H4411 / pag 98 / **N**

HDY008SP / pag 99

CARTONCILLO

PROTECCIÓN TÉRMICA

H295 / pag 127

H412FT / pag 140

H406RF / pag 142

H5115W / pag 144

H276WT / pag 90-148

H230 / pag 91-148

CARTONCILLO

PROTECCIÓN QUÍMICA

H560 / pag 179

H811C55 / pag 193

H5656 / pag 202

EMBOLSADO

USO GENERAL POLIURETANO

BPU1400 / pag 23

BPU2000G / pag 24

RETAIL EMBOLSADO

EMBOLSADO

USO GENERAL NITRILO

BAC5440 / pag 30

B113131 / pag 32

B115151 / pag 32

EMBOLSADO

USO GENERAL LÁTEX

B122210 / pag 52

B259 / pag 58

EMBOLSADO

USO GENERAL PIEL

B406VRW / pag 70

B406VR2ª / pag 70

B406VN / pag 72

EMBOLSADO

MECANIX

B271VR / pag 92

EMBOLSADO

PROTECCIÓN QUÍMICA

B580OR / pag 182

62138 / pag 185

621B38 / pag 185

621Y / pag 185

622 / pag 185

611N / pag 186

611B / pag 186

623 / pag 186

621C / pag 187 / **N**

321C / pag 188

321CB / pag 188

322 / pag 189

921 / pag 190

92138 / pag 190

821 / pag 191

82138 / pag 191

811 / pag 192

811C38 / pag 192

811C55 / pag 193

711U / pag 193

822 / pag 200 / **N**

Expositor metálico 24 ganchos

Con posibilidad de colocar ganchos por las 2 caras, pedir 24 ganchos extra

Caja individual 1 gancho



NORMATIVA

Directrices para el nuevo reglamento 2016/425

Reglamento: Norma emanada de los órganos de la Unión Europea directamente aplicable en los Estados miembros, sin necesidad de trasposición. Publicado 31 de Marzo de 2016 en el DOUE entra en vigor el 21 de abril de 2018. A partir de 21 de Abril de 2019 los distribuidores podrán introducir en el mercado EPIS conformes con el nuevo Reglamento 2016/425.

Principales cambios del nuevo reglamento ue 2016/425

- Pasa de ser una Directiva a un Reglamento de obligado cumplimiento en todos los países de la UE.
- La Declaración CE de Conformidad se nombrará como Declaración UE de Conformidad, y las normas a las que haga mención se citarán con el año de actualización o revisión: EN388:2016 o ENISO374:2016.
- Los Certificado CE se nombrarán como Certificados UE.
- El Folleto Informativo debe recoger un enlace donde poder descargar la Declaración de Conformidad UE.
- El fabricante se compromete a establecer la trazabilidad sobre sus EPIS.
- Se impone una caducidad de 5 años sobre los Certificados de examen UE de tipo que obligará a la recertificación de todos los EPIS.
- Los EPIS concebidos para la protección contra cortes de motosierra portátil de cadena pasan a ser EPIS de categoría III.

Categorías de los riesgos con respecto a los EPIS

CE CAT.I

Incluye exclusivamente a los siguientes riesgos mínimos: (lesiones mecánicas superficiales, contacto con materiales de limpieza de acción débil o contacto prolongado con agua, contacto con superficies calientes que no excedan de 50ºC., lesiones oculares causadas por la luz solar, condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema). Se realiza control interno de la producción (Módulo A) a tenor del anexo IV.

CE CAT.II

Incluye riesgos distintos de los enumerados en las categorías I y III. Examen UE de tipo (Módulo B) a tenor del Anexo V, seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción (Módulo C) a tenor del Anexo VI.

CE CAT.III

Incluye exclusivamente los riesgos que puedan tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles a la salud, en relación con lo siguiente: (sustancias y mezclas peligrosas para la salud, atmósferas con falta de oxígeno, agentes biológicos nocivos, radiaciones ionizantes, ambientes con altas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura del aire de al menos 100ºC, ambientes de bajas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura del aire de -50ºC o menos, caídas de altura, descargas eléctricas y trabajos en tensión, ahogamiento, cortes por sierras de cadena accionadas a mano, chorros de alta presión, heridas de bala o arma blanca, ruidos nocivos).

Examen UE de tipo (Módulo B) a tenor del Anexo V y cualquiera de las opciones siguientes:

- Conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más un control supervisado de producto a intervalos aleatorios (Modulo C2) a tenor del anexo VII
- Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (Módulo D) a tenor del Anexo VIII.

EN420:2003+A1:2009 – Requisitos básicos y métodos de ensayo

Esta prevista su revisión en año 2019 – 2020

CE

La norma define requisitos generales:

- Diseño y construcción del guante.
- Resistencia del guante a la penetración de agua.
- Inocuidad (Ph entre 3,5 y 9,5), contenido en cromo. VI inferior a 3ppm para guantes de cuero y proteínas extractables según EN455-3 para guantes de caucho natural.
- Limpieza.
- Propiedades electroestáticas.

La norma define comodidad y eficacia:

- Tallas.
- Desteridad.
- Transmisión y absorción al vapor de agua.

	DIMENSIONES DE LA MANO		
TALLAS	CIRCUNFERENCIA	LONGITUD	DIMENSIÓN GUANTE LONGITUD MÍNIMA
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

Destreza:

- Acompañamos tabla.

DESTREZA DE LA MANO	
NIVEL DE PROTECCIÓN	DIÁMETRO DE LA MENOR VARILLA QUE CUMPLE LAS CONDICIONES DEL ENSAYO (MM)
1	11,0
2	9,5
3	8,0
4	6,5
5	5,0



EN388:2016

ABCDEF

EN388:2016 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

La norma EN388:2003 pasa a denominarse EN388:2016, año de su revisión. El motivo de la modificación viene dado por las discrepancias de los resultados entre laboratorios en el ensayo de corte por cuchilla, COUP TEST. Los materiales con niveles altos de corte producen en las cuchillas circulares un efecto de embotamiento que desvirtúa el resultado.

La nueva normativa fue publicada en noviembre de 2016 y la anterior es del año 2003. Durante estos 13 años, ha habido una gran innovación en los materiales para la fabricación de los guantes de corte, han obligado a introducir cambios en los ensayos para poder medir con mayor rigor los niveles de protección. Si quiere saber más acerca de los principales cambios en esta normativa, puede consultarlo a través de nuestra web www.jubappe.es

NORMATIVA

EN388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4	5
6.1 Resistencia a la abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
6.2 Resistencia al corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistencia al rasgado (Newtons)	10	25	50	75	-
6.5 Resistencia a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	-

ENISO13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistencia al corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Test impacto cumple/no cumple
(Es opcional. Si cumple pone P)

ENISO374:2016 Guantes de Protección Química

La norma EN374:2003 pasa a denominarse ENISO374:2016. El cometido de esta norma es clasificar los guantes según su comportamiento a la exposición de sustancias químicas.
Se dividen en las siguientes partes:

- **ENISO374-1:2016** - Terminología y requisitos exigidos para riesgos químicos.
- **EN374-2:2014** - Determinación de la resistencia a la penetración.
- **EN16523-1:2015** - Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto continuo.
- **EN374-4:2013** - Determinación de la resistencia a la degradación por químicos.
- **ENISO374-5:2016** - Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos.

Clasificación de los guantes según la ENISO374-1:2016

Los guantes se dividen en tres tipos:

TIPO A
Tiempo de paso ⩾ 30 min para al menos 6 productos.

TIPO B
Tiempo de paso ⩾ 30 min para al menos 3 productos.

TIPO C
Tiempo de paso ⩾ 10 min para al menos 1 producto.

LETRA	PRODUCTO QUÍMICO	Nº CAS	CLASE
A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	Compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
D	Didorometano	75-09-2	Hidrocarburo clorado
E	Disulfuro de carbono	75-15-0	Compuesto orgánico conteniendo azufre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetrahidrofunaro	109-99-9	Compuesto heterocíclico y éter
I	Acetato de etilo	141-78-6	Ester
J	n-heptano	142-85-5	Hidrocarburo saturado
K	Hodróxido sódico 40%	1310-732	Base inorgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgánico
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgánico, oxidante
N	Ácido acético 99%	64-19-7	Ácido orgánico
O	Hidróxido amónico 25%	1332-21-6	Base orgánica
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido hidrofluorídrico 40%	7664-39-3	Ácido inorgánico mineral
T	Formaldehído 37%	50-00-0	Aldehído

Niveles de resistencia a la permeabilidad

TIEMPO MEDIO DE PENETRACIÓN	NIVELES DE PRESTACIÓN	TIEMPO MEDIO DE PENETRACIÓN	NIVELES DE PRESTACIÓN
> 10	Clase 1	> 120	Clase 4
> 30	Clase 2	> 240	Clase 5
> 60	Clase 3	> 480	Clase 6

Clasificación de los guantes según la EN374-2:2014

Es el avance de los productos químicos a través del material, costuras del guante a nivel no molecular. Ensayo de fuga de aire: se infla el guante con aire y se sumerge en agua. Se controla la aparición de burbujas de aire en un plazo de 30'. Ensayo de fuga de agua: se llena el guante con agua y se controla la aparición de gotitas de agua. Si estos ensayos son positivos, se pondrá el pictograma

Clasificación de los guantes según la ENISO374-4:2013

Detrimento de alguna de las propiedades del guante debido al contacto con un producto químico. Ej.: decoloración, endurecimiento, ablandamiento, etc.
Ensayo de permeación EN 16523-1. Es el avance de los productos químicos a nivel molecular. La resistencia del material de un guante a la permeación por un producto químico se determina midiendo el tiempo de paso del mismo a través del material.

Modificación de la norma ENISO374-5:2016

Cuando el guante supere el ensayo descrito para la protección contra virus, debajo del pictograma aparecerá escrita la palabra "virus". Si no apareciera nada, la protección sólo estaría asegurada contra bacterias.

NORMATIVA

EN407:2004

ABCDEF

EN407:2004 – Guantes de protección contra riesgos térmicos

Esta prevista su revisión en año 2019

A - Comportamiento a la llama

El material deberá cumplir con los requisitos de la tabla. Además el material no debe gotear si se funde. Las costuras no deben abrirse después de un tiempo de ignición de 15 segundos mínimo.

NIVEL DE PRESTACIÓN	TIEMPO DE POST INFLAMACIÓN	TIEMPO DE POST INCANDESCENCIA
1	⩽ 20	Sin requisito
2	⩽ 10	⩽ 120
3	⩽ 3	⩽ 25
4	⩽ 2	⩽ 5

B - Calor por contacto

El material debe cumplir:

NIVEL DE PRESTACIÓN	TEMPERATURA DE CONTACTO	TIEMPO UMBRAL (s)
1	100	⩾ 15
2	250	⩾ 15
3	350	⩾ 15
4	500	⩾ 15

C - Calor convectivo

El material debe cumplir:

NIVEL DE PRESTACIÓN	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA DE CALOR HTI
1	⩾ 4
2	⩾ 7
3	⩾ 10
4	⩾ 18

D - Calor radiante

El material debe cumplir:

NIVEL DE PRESTACIÓN	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA DE CALOR T_3
1	⩾ 7
2	⩾ 20
3	⩾ 50
4	⩾ 95

E - Pequeñas salpicaduras

El número de gotas necesario para producir una elevación de la temperatura de 40ºC, deberá corresponder a los requisitos de la tabla:

NIVEL DE PRESTACIÓN	NÚMERO DE GOTAS
1	⩾ 5
2	⩾ 15
3	⩾ 25
4	⩾ 35

F - Grandes salpicaduras

La película de PVC que simula la piel, no presentará ningún alisamiento ni cualquier otro cambio de la superficie rugosa, con ninguna de las cantidades de hierro usadas:

NIVEL DE PRESTACIÓN	HIERRO FUNDIDO (G)
1	30
2	60
3	120
4	200

EN381-7:1999

CLASE X

EN381-7:1999 – Protección contra el corte por sierras de cadena

Los niveles mínimos exigidos para la norma EN388 son los que se indican a continuación: Resistencia a la abrasión **2** | Resistencia al corte **1** | Resistencia al rasgado **2** | Resistencia a la perforación **2**

La protección contra el corte por sierras de cadena debe evaluarse con las siguientes velocidades de cadena.

CLASE	VELOCIDAD
0	16 m/s
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN511:2006 – Guantes de protección contra el frío

Los guantes de las dos manos deben cumplir con los requisitos que se indican a continuación:

NIVELES DE RENDIMIENTO		1	2	3	4
A Resistencia al frío convectivo*	Aislamiento térmico ITR en m^2 °C/W	0,10 ⩽ ITR ⩽ 0,15	0,15 ⩽ ITR ⩽ 0,22	0,22 ⩽ ITR ⩽ 0,30	0,30 ⩽ ITR
B Resistencia al frío por contacto	Resistencia térmica R en m^2 C/W	0,025 ⩽ R ⩽ 0,050	0,050 ⩽ R ⩽ 0,100	0,100 ⩽ R ⩽ 0,150	0,150 ⩽ R
C Impermeabilidad al agua	Impermeable como mínimo 30 minutos	Superado			

Niveles vs temperatura de uso del guante

Si el Calor convectivo es 0 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de 0ºC
Si el Calor convectivo es 1 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de -10ºC
Si el Calor convectivo es 2 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de -20ºC
Si el Calor convectivo es 3 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de -30ºC
Si el Calor convectivo es 4 - Este guante se puede usar hasta una temperatura de -40ºC

EN659:2003+A1:2008+AC:2009 Guantes de protección para bomberos.

Se exigen unos niveles mínimos para las normas EN388 y EN407 y unos largos mínimos.

REQUISITOS MÍNIMOS		
Resistencia a la abrasión	Mínimo 2000 ciclos (Nivel 3)	Cumple
Resistencia al corte	Mínimo 2,5 (Nivel 2)	Cumple
Resistencia al rasgado	Mínimo 50 N (Nivel 3)	Cumple
Resistencia a la perforación	Mínimo 100 N (Nivel 3)	Cumple
Resistencia a la llama	t post-combustión ⩽ 2s t post-incandescencia ⩽ 5s (Nivel 4) El material no gotea Las costuras no se abren	Cumple
Resistencia al calor convectivo	HTI_{24} ⩾ 13 s (Nivel 3)	Cumple
Resistencia al calor radiante	Tiempo de irradiación de calor > 22 s	Cumple
Resistencia al calor por contacto	A 250º C ⩽ 10 s	Cumple
Resistencia al calor del material del forro	A mínimo 180ºC: No funde - No gotea - No	Cumple
Encogimiento por calor	A 180ºC < 5%	Cumple
Desteridad	Mínimo Nivel 1 (Varilla 11 mm)	Cumple
Resistencia a la rotura de las costuras	>- 350 N	Cumple
Tiempo para la retirada de los guantes	< 3 s	Cumple
Resistencia a la penetración del agua (opcional)	De los niveles 1 al 4 en función del tiempo que tarda el agua a traspasar el guante	Cumple
Resistencia a la penetración de productos químicos - (H2SO4) = 30% Ácido sulfúrico - (NaOH) = 40% Hidróxido de sodio - (HCl) = 36% Ácido clorhídrico - Heptano	 No penetra No penetra No penetra No penetra	Cumple

LONGITUD MÍNIMA	
TALLA	LARGO MÍNIMO
6	260 mm
7	270 mm
8	280 mm
9	290 mm
10	305 mm
11	315 mm

NORMATIVA

EN12477:2001+A1:2005 – Guantes de protección para soldadores

Exigencias y métodos de ensayo para los guantes de soldador. Los clasifica en dos tipos:

- **Tipo A** guantes de soldador general.
- **Tipo B** guantes de soldador tacto. Alta desteridad caso de soldadura TIG.

Advertencias

- Por el momento no existe método de ensayo para determinar la penetración de la radiación UV a través de los materiales de los que está fabricado el guante.
- Cuando los guantes estén destinados a soldadura por arco: estos guantes no proporcionan protección contra el choque eléctrico causado por un equipo defectuoso o trabajos en tensión, y la resistencia eléctrica se reduce si los guantes están húmedos, sucios o mojados con sudor, lo cual podría aumentar el riesgo.

PROPIEDAD	REQUISITOS MÍNIMOS		
	NÚMERO DE NORMA EN	TIPO A	TIPO B
Resistencia a la abrasión	EN 388	2 (500 ciclos)	1 (100 ciclos)
Resistencia al corte por cuchilla	EN 388	1 (índice 1,2)	1 (índice 1,2)
Resistencia al rasgado	EN 388	2 (25 N)	1 (10 N)
Resistencia a la perforación	EN 388	2 (60 N)	1 (20 N)
Comportamiento frente al fuego	EN 407	3	2
Resistencia al calor de contacto	EN 407	1 (temperatura de contacto 100°C)	1 (temperatura de contacto 100°C)
Resistencia al calor convectivo	EN 407	2 (HTI ≥ 7)	-
Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido	EN 407	3 (25 gotas)	2 (15 gotas)
Desteridad	prEN420:1998	1 (diámetro menor de 11 mm)	4 (diámetro menor de 6,5 mm)

EN16350:2014

EN16350:2014 – Protección contra propiedades electroestáticas

- La muestra se debe acondicionar, al menos, 48 horas antes del ensayo y se debe ensayar a una temperatura del aire 23 +/- 1ºC y a una humedad relativa de 25 +/- 5%.
- Para guantes de protección con disipación electroestática, cada medida individual debe cumplir el requisito: Resistencia vertical, Rv < 1,0 x 10^8 Ω.

Advertencias e información adicional

- Resultados de ensayo y condiciones de ensayo en relación al ensayo de resistencia vertical.
- La persona que lleve los guantes de protección con disipación electroestática estará conectada a tierra correctamente, como por ejemplo, llevando un calzado apropiado.
- Los guantes de protección con disipación electroestática no deben sacarse de su embalaje, ni abrirse ni ponerse o quitarse, cuando se esté en una atmósfera inflamable o explosiva o cuando se manipulen sustancias inflamables o explosivas.
- Las propiedades electroestáticas de los guantes de protección podrían verse afectadas por envejecimiento, contaminación o daño, y podrían no ser suficiente para atmósferas inflamables enriquecidas en oxígeno en las que son necesarias evaluaciones adicionales.

EN609:2003 – Guantes para riesgos eléctricos.

- Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36000V).
- Equipo de protección individual EPI CAT III.
- Categoría AZC (resistente a Ácidos, ozono y muy bajas temperaturas).
- Categoría RC (resistente a Ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas)

CLASE	CATEGORÍA	TENSIÓN MÁXIMA (V) AC	TENSIÓN MÁXIMA (V) DC	PESO (gr)
00	AZC	500	750	90
0	RC	1000	1500	200
1	RC	7500	11250	270
2	RC	17000	25500	450
3	RC	26500	39750	560
4	AZC	36500	54000	800

EN11611:2015
CLASE X

ENISO11611:2015 Ropa para soldadores.

- El usuario deberá ajustarse la prenda mediante sus sistemas de cierre, ya sean botones, velcro, slips o una mezcla de ellos. Nunca se trabajará con la prenda desabrochada.
- Se deben de llevar EPIS adicionales adaptados para garantizar la máxima protección (protección facial, casco, guantes, calzado,...). Por favor lea las instrucciones de uso y la información de seguridad de los EPIS adicionales antes de su utilización.

Tipo de ropa de soldador	Criterio de selección relacionado con el proceso:	Criterio de selección relacionado con las condiciones ambientales:
Clase 1	Técnicas de soldeo manual con ligera formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: Soldeo oxigás / Soldeo TIG / Soldeo MIG / Soldeo de micro plasma Soldeo fuerte / Soldeo por puntos / Soldeo MMA (con electrodo revestido de rutilo)	Funcionamiento de máquinas por ejemplo de: Máquinas de corte por oxígeno / Máquinas de corte por plasma Máquinas de soldeo por resistencia / Máquina de proyección térmica Banco de soldadura
Clase 2	Técnicas de soldeo manual con ligera formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: Soldeo oxigás / Soldeo TIG / Soldeo MIG / Soldeo de micro plasma Soldeo fuerte / Soldeo por puntos / Soldeo MMA (con electrodo revestido de rutilo)	Funcionamiento de máquinas por ejemplo de: En espacios confinados / En soldeo / Corte en bajo techo o en posiciones forzadas comparables

Información sobre riesgos por radiación UV

Esta norma internacional especifica requisitos mínimos para ropa que puede proteger al usuario contra los riesgos habituales asociados con el soldeo cuando se usa correctamente. Estos riesgos incluyen la exposición de la piel a la radiación ultravioleta (UV) que se produce en las operaciones de soldeo por arco eléctrico. La radiación UV incluye la radiación UVA, UVB y UVC en ráfagas intensas.

No obstante, el tejido de la ropa se degradará con el uso y puede no continuar ofreciendo protección. Esto ocurre especialmente cuando la ropa se usa en algunos procesos de arco eléctrico (especialmente soldeo MIG/MAG), en los que el daño debido a una radiación UV intensa, calor radiante y abundantes salpicaduras y gotas de metal fundido pueden reducir su efectividad muy rápidamente. En tales situaciones, el uso de mayores niveles de protección como manguitos, delantales, etc. de cuero adicionales, prolongarán la efectividad de la prenda y ayudarán en la protección del usuario.

Las prendas de clase 2 están diseñadas para ser más resistentes a la degradación causada por estos riesgos que las de Clase 1 aunque esto no puede cuantificarse exactamente ya que influirá el proceso de soldeo, técnica del soldador, salpicadura producida y posición de soldeo.

SAFETY EVOLUTION

JUBA

JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.
Avenida Logroño 29-31,
26250 Santo Domingo de la Calzada
La Rioja. España
Tel.: +34 941 34 08 85 | info@juba.es

WWW.JUBAPPE.ES

8 423752 223756 >